

31998D0213

18.3.1998

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 80/41

## ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 1998

o postupe overovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 odsek 2 smernice Rady 89/106/EHS v súvislosti so zostavami vnútorných priečok

(Text s významom pre EHP)

(98/213/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky<sup>(1)</sup>, zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS<sup>(2)</sup>, a najmä na jej článok 13 odsek 4,

keďže sa od Komisie vyžaduje, aby spomedzi dvoch postupov overovania zhody výrobkov podľa smernice 89/106/EHS zvolila „najmenej obťažný možný postup v súlade s bezpečnosťou“; keďže znamená, že je nutné rozhodnúť, či je pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov systém riadenia výroby, za ktorý je zodpovedný výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody alebo či sa z dôvodov súvisiacich s dodržiavaním kritérií uvedených v článku 13 odsek 4 pre daný účel požaduje zásah schváleného certifikačného orgánu;

keďže sa v článku 13 odsek 4 vyžaduje, aby bol takto stanovený postup uvedený v povereniach a v technických špecifikáciách; keďže je preto žiadúce stanoviť výrobky alebo skupiny výrobkov, ktoré budú základom poverení a technických špecifikácií;

keďže obidva postupy uvedené v článku 13 odsek 3 sú podrobne popísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne špecifikovať metódy, ktorými sa musia tieto dva postupy realizovať podľa prílohy III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, keďže príloha III dáva určitým systémom prednosť;

keďže postup uvedený v písm. a) článku 13 odsek 3 zodpovedá systémom stanoveným v rámci prvej možnosti bez trvalého dozoru a v rámci druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a keďže postup uvedený v písm. b) článku 13 odsek 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v rámci prvej možnosti s trvalým dozorom bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

## Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov stanovených v prílohe I sa overuje postupom, pri ktorom je výrobca výlučne zodpovedný za systém riadenia výroby zaisťujúci zhodu výrobku s príslušnými technickými špecifikáciami.

## Článok 2

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov stanovených v prílohe II sa overuje postupom, pri ktorom je do posudzovania a dozoru nad riadením výroby alebo samotným výrobkom okrem systému riadenia výroby prevádzkovaného výrobcom zapojený aj schválený certifikačný orgán.

## Článok 3

Postup overovania zhody stanovený v prílohe III musí byť uvedený v povereniach pre e európske technické schválenia.

## Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. marca 1998

Za Komisiu  
Martin BANGEMANN  
člen Komisie

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

<sup>(2)</sup> Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

---

*PRÍLOHA I*

Zostavy vnútorných priečok z materiálov Eurotried A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup>, C <sup>(1)</sup>, A (bez skúšania), D, E a F určené pre použitia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na reakciu na oheň.

Zostavy vnútorných priečok pre požiarne úseky.

Zostavy vnútorných priečok pre použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy o nebezpečných látkach.

Zostavy vnútorných priečok pre použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy o „bezpečnosti pri používaní“.

Zostavy vnútorných priečok pre iné použitia.

---

*PRÍLOHA II*

Zostavy vnútorných priečok z materiálov Eurotried A <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup> a C <sup>(2)</sup> určené pre použitia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na reakciu na oheň.

---

<sup>(1)</sup> Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výrobného procesu nemení.

<sup>(2)</sup> Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výrobného procesu mení.

## PRÍLOHA III

## OVEROVANIE ZHODY

Poznámka: V prípade zostáv, ktoré majú viac než jedno z určených použití špecifikovaných v nasledujúcich tabuľkách, sa úlohy schváleného orgánu vyplývajúce z príslušných systémov overovania súladu kumulujú.

## SKUPINA VÝROBKOV

## ZOSTAVY VNÚTORNÝCH PRIEČOK (1/5)

## 1. Systémy overovania súladu

Pre nasledujúci výrobok (nasledujúce výrobky) a zamýšľané použitie (použitia) sa od EOTA vyžaduje, aby v príslušnom riadiacom pokyne pre európske technické schválenia špecifikoval tento systém (tieto systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (-y) (reakcia na oheň)	Systém (systémy) overovania zhody
<b>Zostavy vnútorných priečok</b>	Pre použitia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na reakciu na oheň	A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> a C <sup>(1)</sup>	1 <sup>(2)</sup>
		A <sup>(3)</sup> , B <sup>(3)</sup> a C <sup>(3)</sup>	3 <sup>(4)</sup>
		A (bez skúšania), D, E a F	4 <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výrobného procesu mení.

<sup>(2)</sup> Systém 1: Pozri prílohu III(2)i) k smernici 89/106/EHS, bez auditných skúšok vzoriek.

<sup>(3)</sup> Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výrobného procesu nemení.

<sup>(4)</sup> Systém 3: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, druhá možnosť.

<sup>(5)</sup> Systém 4: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, tretia možnosť

## 2. Podmienky, ktoré má EOTA uplatniť v špecifikáciách systému overovania zhody

Špecifikácia systému má byť taká, aby sa mohol zaviesť aj tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje aspoň v jednom členskom štáte žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 odsek 1 smernice 89/106/EHS a prípadne aj klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si sám nepraje uvádzať tento ukazovateľ výrobku.

## SKUPINA VÝROBKOV

## ZOSTAVY VNÚTORNÝCH PRIEČOK (2/5)

## 1. Systémy overovania zhody

Pre nasledujúci výrobok (nasledujúce výrobky) a zamýšľané použitie (použitia) sa od EOTA vyžaduje, aby v príslušnom riadiacom pokyne pre Európske technické schválenia špecifikoval tento systém (tieto systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) (požiarna odolnosť)	Systém (systémy) overovania Zhody
<b>Zostavy vnútorných priečok</b>	Pre delenie na požiarna úseky	všetky	3 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Systém 3: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, druhá možnosť.

## 2. Podmienky, ktoré má EOTA uplatniť v špecifikáciách systému overovania zhody

Špecifikácia systému má byť taká, aby sa mohol zaviesť aj tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje aspoň v jednom členskom štáte žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 odsek 1 smernice 89/106/EHS a prípadne aj klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si sám nepraže uvádzať tento ukazovateľ výrobku.

### SKUPINA VÝROBKOV

#### ZOSTAVY VNÚTORNÝCH PRIEČOK (3/5)

##### 1. Systémy overovania zhody

Pre nasledujúci výrobok (nasledujúce výrobky) a zamýšľané použitie (použitia) sa od EOTA vyžaduje, aby v príslušnom riadiacom pokyne pre európske technické schválenia špecifikoval tento systém (tieto systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
<b>Zostavy vnútorných priečok</b>	Pre použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy o nebezpečných látkach <sup>(1)</sup>	—	3 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Najmä také nebezpečné látky, ktoré sú stanovené v smernici Rady 76/769/EHS v znení neskorších predpisov.

<sup>(2)</sup> Systém 3: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, druhá možnosť.

## 2. Podmienky, ktoré má EOTA uplatniť v špecifikáciách systému overovania zhody

Špecifikácia systému má byť taká, aby sa mohol zaviesť aj tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje aspoň v jednom členskom štáte žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 odsek 1 smernice 89/106/EHS a prípadne aj klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si sám nepraže uvádzať tento ukazovateľ výrobku.

### SKUPINA VÝROBKOV

#### ZOSTAVY VNÚTORNÝCH PRIEČOK (4/5)

##### 1. Systémy overovania zhody

Pre nasledujúci výrobok (nasledujúce výrobky) a zamýšľané použitie (použitia) sa od EOTA vyžaduje, aby v príslušnom riadiacom pokyne pre európske technické schválenia špecifikoval tento systém (tieto systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
<b>Zostavy vnútorných priečok</b>	Pre použitia, ktoré sú vystavené rizikám spojeným s „bezpečnosťou pri používaní“ a na ktoré sa vzťahujú takéto predpisy	—	3 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Systém 3: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, druhá možnosť.

## 2. Podmienky, ktoré má EOTA uplatniť v špecifikáciách systému overovania zhody

Špecifikácia systému má byť taká, aby sa mohol zaviesť aj tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje aspoň v jednom členskom štáte žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 odsek 1 smernice 89/106/EHS a prípadne aj klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si sám nepraje uvádzať tento ukazovateľ výrobku.

### SKUPINA VÝROBKOV

#### ZOSTAVY VNÚTORNÝCH PRIEČOK (5/5)

##### 1. Systémy overovania zhody

Pre nasledujúci výrobok (nasledujúce výrobky) a zamýšľané použitie (použitia) sa od EOTA vyžaduje, aby v príslušnom riadiacom pokyne pre európske technické schválenia špecifikoval tento systém (tieto systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
<b>Zostavy vnútorných priečok</b>	Pre použitia iné ako uvedené v1/5, 2/5, 3/5 a 4/5	—	4 (1)

(1) Systém 4: Pozri prílohu III(2)ii) k smernici 89/106/EHS, tretia možnosť.

##### 2. Podmienky, ktoré má EOTA uplatniť v špecifikáciách systému overovania zhody

Špecifikácia systému má byť taká, aby sa mohol zaviesť aj tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje aspoň v jednom členskom štáte žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 odsek 1 smernice 89/106/EHS a prípadne aj klauzulu 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si sám nepraje uvádzať tento ukazovateľ výrobku.