



Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2024/2974 z 29. novembra 2024, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre kováčsky a zlievarenský priemysel

(Úradný vestník Európskej únie L, 2024/2974, 6. decembra 2024)

Na strane 44, v tabuľke 1.8, v poznámkach pod čiarou:

- namiesto: „a) pri výrobe jadier sa používajú systémy organických spojív tvoriace nízke alebo nulové emisie látok klasifikovaných ako CMR 1A, CMR 1B alebo CMR 2 [pozri techniky uvedené v písmenách d), e) a/alebo f) v BAT 25];
- b) je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
- tepelná ani katalytická oxidácia nie sú použiteľné,
 - nahradenie vodou riediteľnými ochrannými nátermi nie je použiteľné.
- (¹) BAT-AEL sa uplatňuje len v procese využívajúcom metódu studeného jadrovníka (cold-box), pri ktorom sa používajú amíny.
- (²) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa používajú aromatické spojivá/chemikálie.
- (³) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa dotknutá látka identifikuje ako relevantná v prúdoch odpadového plynu na základe registra vstupov a výstupov uvedeného v BAT 2.
- (⁴) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa používajú systémy s fenolovým spojivom.
- (⁵) Horná hranica rozsahu BAT-AEL môže byť pri výrobe jadier vyššia, až 100 mg C/Nm³, ak sú splnené obe tieto podmienky uvedené v písmenách a) a b):“
- má byť: „(¹) BAT-AEL sa uplatňuje len v procese využívajúcom metódu studeného jadrovníka (cold-box), pri ktorom sa používajú amíny.
- (²) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa používajú aromatické spojivá/chemikálie.
- (³) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa dotknutá látka identifikuje ako relevantná v prúdoch odpadového plynu na základe registra vstupov a výstupov uvedeného v BAT 2.
- (⁴) BAT-AEL sa uplatňuje len vtedy, keď sa používajú systémy s fenolovým spojivom.
- (⁵) Horná hranica rozsahu BAT-AEL môže byť pri výrobe jadier vyššia, až 100 mg C/Nm³, ak sú splnené obe tieto podmienky uvedené v písmenách a) a b):
- a) pri výrobe jadier sa používajú systémy organických spojív tvoriace nízke alebo nulové emisie látok klasifikovaných ako CMR 1A, CMR 1B alebo CMR 2 [pozri techniky uvedené v písmenách d), e) a/alebo f) v BAT 25];
- b) je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
- tepelná ani katalytická oxidácia nie sú použiteľné,
 - nahradenie vodou riediteľnými ochrannými nátermi nie je použiteľné.“