

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

► **B**

DIREKTIVA SVETA 93/119/ES
z dne 22. decembra 1993
o zaščiti živali pri zakolu ali usmrčitvi
(UL L 340, 31.12.1993, str. 21)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Uredba Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003	L 122	1	16.5.2003
► <u>M2</u>	Uredba sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004	L 3	1	5.1.2005
► <u>M3</u>	Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009	L 303	1	18.11.2009

▼ B

DIREKTIVA SVETA 93/119/ES
z dne 22. decembra 1993
o zaščiti živali pri zakolu ali usmrčitvi

▼ M3 _____

▼ B*PRILOGA A***ZAHTEVE ZA PREMIKANJE IN ZAČASNO NAMESTITEV ŽIVALI V KLAVNICAH****I. Splošne zahteve**

1. Vsaka klavnica, ki začne obratovati po 30. juniju 1994, mora imeti na voljo primerno opremo in naprave za razkladanje živali iz prevoznih sredstev, do 1. januarja 1996 pa morajo biti v skladu s temi zahtevami vse obstoječe klavnice.

▼ M3

▼ B**II. Zahteve za živali, ki niso prispеле v zabojnikih**

1. Tam, kjer imajo klavnice na voljo opremo za razkladanje, mora imeti takšna oprema tla, ki ne drsijo, po potrebi pa tudi stranska varovala. Mostički, rampe in prehodi morajo biti opremljeni s stranicami, ograjami ali kakšno drugo zaščito, ki preprečuje, da bi živali padle iz njih. Izhodne ali vhodne rampe morajo imeti najmanjši možen naklon.

▼ M3

▼ M2

3. ► **M3** _____ ◀ Prehodi morajo biti izdelani tako, da se čim bolj zmanjša tveganje za poškodbe živali, in urejeni tako, da izkoriščajo njihove čredne nagone. ► **M3** _____ ◀

▼ M3

▼ B

6. Brez poseganja v odstopanja, dovoljena na podlagi členov 4 in 13 Direktive 64/433/EGS, morajo biti klavnice opremljene z zadostnim številom boksov za ustrezno začasno namestitev živali. Boksi morajo biti zaščiteni pred učinki slabega vremena.
7. Poleg skladnosti z zahtevami, že predpisanimi v predpisih Skupnosti, morajo prostori za začasno namestitev imeti:
 - tla, na katerih je čim manjša možnost zdrsa in v stiku s katerimi se živali ne poškodujejo,
 - zadostno prezračevanje, pri čemer se upoštevajo pričakovane skrajne temperature in vlažnost. Kjer je potrebno umetno prezračevanje, je treba zagotoviti rezervne prezračevalne naprave za primer odpovedi,
 - umetno razsvetljavo, ki mora zadostovati za preglede vseh živali ob vsakem času; če je potrebno, mora biti na razpolago zadostna rezervna razsvetljava,
 - opremo za privezovanje živali, kjer je potrebna,
 - zadostne zaloge primerne stelje za vse živali, ki ostanejo začasno nameščene čez noč.

▼ B

8. Kjer imajo klavnice poleg zgoraj navedenih prostorov za začasno namestitvev tudi prostore za začasno namestitvev na odprtem brez naravnega zaklona ali sence, je treba zagotoviti ustrezno zaščito pred slabim vremenom. Prostore za začasno namestitvev na odprtem je treba vzdrževati v takšnem stanju, da se zagotovi, da živali niso izpostavljene fizičnim, kemičnim ali drugim zdravstvenim tveganjem.
9. Živali, ki jih po prihodu ne odpeljejo naravnost na kraj zakola, morajo ves čas imeti na voljo pitno vodo iz ustreznih naprav.
▶ **M3** ————— ◀

▼ M3

—————

—————

▼ B

PRILOGA C

OMAMLJANJE ALI USMRTITEV ŽIVALI Z IZJEMO TISTI, KI JIH
GOJIJO ZA KRZNO▼ M3 _____▼ B

II. POSEBNE ZAHTEVE ZA OMAMLJANJE

▼ M3 _____▼ B3. *Omamljanje z električnim tokom*

A. Elektrode

▼ M3 _____▼ B

2. Če se živali omamljajo posamično:

- (a) mora aparat vsebovati napravo, ki meri upor med delovanjem aparata in ga izključi, če skozenj ni mogoče spustiti minimalnega potrebnega toka;
- (b) mora aparat vsebovati napravo, ki zvočno ali vizualno prikazuje čas delovanja na žival;
- (c) je treba aparat priključiti na napravo, ki kaže napetost in tok med delovanjem aparata in ki mora biti nameščena tako, da jo operater jasno vidi.

B. Naprave za omamljanje v vodni kopeli

- 1. Če se za omamljanje perutnine uporabljajo naprave za omamljanje v vodni kopeli, mora biti mogoče nastaviti raven vode in s tem zagotoviti, da je kontakt z glavo vsake živali zagotovljen.

▼ M3 _____▼ B

- 2. Če se opravlja skupinsko omamljanje perutnine v vodni kopeli, je treba ohranjati napetost, ki zadošča za tok, dovolj močan, da zagotovi omamljenje vseh živali.

▼ M3 _____▼ B

- 4. Vodna kopel za perutnino mora zadoščati za vrsto živali v zakolu tako po velikosti kot po globini in ne sme preplaviti vhoda. Elektroda, potopljena v vodi, mora biti podaljšek vodne kopeli.

▼ M3 _____

▼ B

4. *Izpostavitev ogljikovemu dioksidu*

▼ M3

▼ B

2. Komora, v kateri so prašiči izpostavljeni plinu, in oprema, ki se uporablja za prevoz prašičev skozi, mora biti konstruirana, zgrajena in vzdrževana tako, da prepreči poškodbe prašičev in kompresijo prsnega koša in da prašičem omogoči, da stojijo pokonci, dokler ne izgubijo zavesti. V komori in na tekočem traku je treba zagotoviti zadostno razsvetljavo, tako da lahko prašiči vidijo druge prašiče in okolico.
3. Komoro je treba opremiti z napravami za merjenje koncentracije plina na točki maksimalne izpostavitve in za sprožitev jasno vidnega in slušnega opozorilnega signala, če koncentracija ogljikovega dioksida pade pod potrebno raven.

▼ M3
