

31989L0681

30.12.1989

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

L 398/27

DIREKTIVA SVETA

z dne 21. decembra 1989

o spremembi Direktive 87/402/EGS o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih

(89/681/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

1. točka 1.6 Priloge IV-A se nadomesti z naslednjim:

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ⁽¹⁾,

„1.6 Dodatni preskusi

v sodelovanju z Evropskim parlamentom ⁽²⁾,ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ⁽³⁾,

1.6.1 Če se med preskusom na udarce pojavijo lomi ali razpoke, ki niso zanemarljive, se opravi drug, podoben preskus z višino padca:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

ker je treba sprejeti ukrepe za postopno vzpostavitev notranjega trga do 31. decembra 1992; ker notranji trg obsega območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

tako po preskusu na udarec, ki je povzročil te lome ali razpoke, pri čemer je ‚a‘ razmerje med trajno deformacijo in elastično deformacijo ($a = D_p/D_e$), kakor je bilo izmerjeno v točki udarca.ker člen 12 Direktive 87/402/EGS ⁽⁴⁾ določa, da se navedena direktiva dopolni z določbami, ki v postopek dinamičnega pregleda uvajajo dodatne preskuse na udarce;

Dodatna trajna deformacija zaradi drugega udarca ne sme presegati 30 % trajne deformacije zaradi prvega udarca.

ker je dodatni preskus pri postopku statičnega preskusa že predviden, je nujno, da se tudi pri postopku za dinamični preskus predvidi dodatni preskus, ki veliko natančneje izraža stanje pri prevrnitvi traktorja, saj lahko potem oba postopka postaneta enakovredna, sedanja neuskkljenost med njima pa se lahko odpravi;

Da se lahko opravi dodatni preskus, je treba med vsemi preskusi na udarec izmeriti elastično deformacijo.

ker se glede na zanesljivost parametrov in izračunov rezultati praktičnih preskusov, ki so bili opravljeni na zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcijah, lahko prenesejo na isti tip konstrukcije, nameščene spredaj,

1.6.2 Če se med tlačnim preskusom pojavijo velike razpoke ali raztrganine, se takoj po preskusu, ki je povzročil te lome ali razpoke, opravi drug, podoben tlačni preskus, vendar s silo 1,2 F_v“

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 87/402/EGS se spremeni, kot sledi:

2. Prilogi VI se doda naslednja točka:

⁽¹⁾ UL C 305, 30.11.1988, str. 7.⁽²⁾ UL C 120, 16.5.1989, str. 70, in UL C 256, 9.10.1989, str. 76.⁽³⁾ UL C 102, 24.4.1989, str. 6.⁽⁴⁾ UL L 220, 8.8.1987, str. 1.

„7.3 Navedba in rezultati vseh dodatnih dinamičnih preskusov.“

Člen 2

V Bruslju, 12. decembra 1989

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v dvanajstih mesecih od 3. januarja 1990. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Za Svet
Predsednica
E. CRESSON