

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2024/2974 z dne 29. novembra 2024 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za kovaško in livarsko industrijo v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah

(Uradni list Evropske unije L, 2024/2974, 6. december 2024)

Stran 44, preglednica 1.8, opomba:

- besedilo:*
- „(a) pri izdelavi jeder se uporabljajo sistemi organskih veziv, ki povzročajo nizke emisije ali nobenih emisij snovi, razvrščenih kot CMR 1A, CMR 1B ali CMR 2 (glej tehnike (d), (e) in/ali (f) v BAT 25);
 - (b) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev ali oba:
 - toplotna ali katalitična oksidacija se ne uporablja,
 - zamenjava s premazi na vodni osnovi se ne uporablja.
- (¹) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo v postopku cold box, kadar se uporabljajo amini.
- (²) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar se uporabljajo aromatska veziva/kemikalije.
- (³) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v toku odpadnih plinov na podlagi popisa vhodnih in izhodnih tokov, navedenega v BAT 2.
- (⁴) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar se uporabljajo sistemi veziv na fenolni osnovi.
- (⁵) Pri izdelavi jeder je lahko zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, višja in lahko znaša do 100 mg C/Nm³, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja (a) in (b):“
- se glasi:*
- „(¹) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo v postopku cold box, kadar se uporabljajo amini.
 - (²) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar se uporabljajo aromatska veziva/kemikalije.
 - (³) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v toku odpadnih plinov na podlagi popisa vhodnih in izhodnih tokov, navedenega v BAT 2.
 - (⁴) Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja le, kadar se uporabljajo sistemi veziv na fenolni osnovi.
 - (⁵) Pri izdelavi jeder je lahko zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, višja in lahko znaša do 100 mg C/Nm³, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja (a) in (b):
 - (a) pri izdelavi jeder se uporabljajo sistemi organskih veziv, ki povzročajo nizke emisije ali nobenih emisij snovi, razvrščenih kot CMR 1A, CMR 1B ali CMR 2 (glej tehnike (d), (e) in/ali (f) v BAT 25);
 - (b) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev ali oba:
 - toplotna ali katalitična oksidacija se ne uporablja,
 - zamenjava s premazi na vodni osnovi se ne uporablja.“.