



2025/1303

30.6.2025

**UREDBA SVETA (EU) 2025/1303**

**z dne 23. junija 2025**

**o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Da bi se zagotovila zadostna oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se ne proizvajajo v Uniji, ter da bi se na ta način preprečile motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2278 <sup>(1)</sup> za zadevne proizvode opuščene dajatve skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>. Zato se proizvodi iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali stopnji dajatve nič in brez omejitev glede njihove količine.
- (2) Proizvodnja nekaterih proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, v Uniji ne zadostuje za izpolnjevanje posebnih zahtev uporabniške industrije v Uniji. Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba s proizvodi, ki izpolnjujejo te zahteve, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odobriti popolno opustitev dajatev skupne carinske tarife za take proizvode.
- (3) Za nekatere proizvode, navedene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/2278, je treba spremeniti opis proizvoda, njegovo uvrstitev ali zahtevo glede posebne rabe, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu.
- (4) Komisija je v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) 2021/2278 pregledala nekatere opustitve dajatev skupne carinske tarife za proizvode iz Priloge k tej uredbi. Ker je v interesu Unije, da se ohranijo opustitve dajatev skupne carinske tarife za nekatere od teh proizvodov, bi bilo treba določiti nove datume za njihov naslednji obvezni pregled.
- (5) Ohranjanje opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/2278 ni več v interesu Unije. Opustitve za te proizvode bi bilo zato treba črtati z učinkom od 1. julija 2025.
- (6) Unija je v odziv na vojno agresijo Ruske federacije proti Ukrajini in nadaljnjo vpletenost Belorusije v dejanja, ki spodbijajo suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine, sprejela omejevalne ukrepe za omejitev trgovinskih koristi, odobrenih Rusiji in Belorusiji. Vendar je bila z Uredbo Sveta (EU) 2022/2583 <sup>(3)</sup> ohranjena opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatere proizvode s poreklom iz Belorusije, ki se uvrščajo pod oznako TARIC 2926 90 70 24, in nekatere proizvode s poreklom iz Rusije, ki se uvrščajo pod oznaki TARIC 7608 20 89 30 in 8401 30 00 20. Glede na nadaljnjo geopolitično nestabilnost in potrebo po okrepitvi učinkovitosti omejevalnih ukrepov Unije, da bi se zagotovilo skladnost s cilji trgovinske politike Unije in preprečilo, da bi se gospodarske prednosti dodelile subjektom, ki podpirajo ukrepe, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom, je primerno odpraviti te izjeme za proizvode s poreklom iz Belorusije, ki se uvrščajo pod oznako TARIC 2926 90 70 24, in proizvode s poreklom iz Rusije, ki se uvrščajo pod oznako TARIC 7608 20 89 30, ter ponovno uvesti dajatve skupne carinske tarife na uvoz teh proizvodov, ki izvirajo iz Rusije in Belorusije.

<sup>(1)</sup> Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013 (UL L 466, 29.12.2021, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj>).

<sup>(2)</sup> Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

<sup>(3)</sup> Uredba Sveta (EU) 2022/2583 z dne 19. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode (UL L 340, 30.12.2022, str. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2583/oj>).

- (7) Uredbo (EU) 2021/2278 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (8) Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme avtonomnih tarifnih opustitev in da bi upoštevali smernice iz sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, je treba spremembe v zvezi s tarifnimi opustitvami iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2025. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

#### Člen 1

Uredba (EU) 2021/2278 se spremeni:

(1) v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Odstavek 1 se ne uporablja za:

- (a) mešanice, pripravke ali proizvode, izdelane iz različnih sestavin, ki vsebujejo proizvode, navedene v Prilogi;
- (b) proizvode s poreklom iz Belorusije;
- (c) proizvode s poreklom iz Rusije, razen proizvodov, ki se uvrščajo pod oznako TARIC 8401 30 00 20.“;

(2) Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

#### Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 1. julija 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourg, 23. junija 2025

Za Svet  
predsednik  
C. SIEKIERSKI

PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2278 se spremeni:

- (1) vnosi z naslednjimi serijskimi številkami se črtajo: 0.3046, 0.5139, 0.8443, 0.8679;
- (2) naslednji vnosi nadomestijo tiste vnose, ki imajo enake serijske številke:

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| „0.4080           | ex 1517 90 99 | 30    | Rastlinsko in/ali mikrobnno olje, rafinirano, ki vsebuje<br>— 25 mas. % ali več, vendar največ 70 mas. % arahidonske kisline in največ 5 % dokozaheksaenojske kisline, ali<br>— 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 % eikozapentaenojske kisline in najnižje razmerje EPA/(EPA+DHA) več kot 20 %, standardizirano s sončničnim oljem | 0 %                       | —             | 31.12.2026                          |
| 0.8441            | ex 2841 80 00 | 20    | Dinatrijev volframat (CAS RN 13472-45-2) s čistoto 90 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2027                          |
| 0.3419            | ex 2850 00 20 | 80    | Arzin (CAS RN 7784-42-1) s čistoto 99,999 vol. % ali več, za uporabo v proizvodnji polprevodnikov <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                       | —             | 31.12.2025                          |
| 0.3848            | ex 2907 29 00 | 85    | Brezvodni fluoroglucinol (CAS RN 108-73-6) ali fluoroglucinol dihidrat (CAS RN 6099-90-7) s čistoto 95 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3682            | ex 2909 60 90 | 40    | Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3) s čistoto 98 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,8 %                     | —             | 31.12.2026                          |
| 0.3480            | ex 2914 29 00 | 75    | Bornan-2-on (CAS RN 76-22-2) s čistoto 90 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.5909            | ex 2915 39 00 | 33    | 2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5) s čistoto 98 mas. % ali več, ki vsebuje 80 mas. % ali več cis-2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 20298-69-5)                                                                                                                                                                         | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.4742            | ex 2918 99 90 | 67    | Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8) s čistoto 95 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.6004            | ex 2920 29 00 | 25    | Fosetil aluminij (ISOM)(CAS RN 39148-24-8) s čistoto 96 mas. % ali več                                                                                        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3526            | ex 2925 11 00 | 30    | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksid (CAS RN 81-07-2) ali 1,2-benzizotiazol-3-olat 1,1-dioksid, natrijeva sol (CAS RN 128-44-9) s čistoto 99 mas. % ali več | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3522            | ex 2926 90 70 | 32    | Etil cianoacetat (CAS RN 105-56-6) ali metil cianoacetat (CAS RN 105-34-0) s čistoto 97 mas. % ali več                                                        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.2667            | ex 2927 00 00 | 45    | 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4) s čistoto 97 mas. % ali več                                                             | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.2810            | ex 2927 00 00 | 55    | 4'-aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4) s čistoto 90 mas. % ali več                                                                           | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3492            | ex 2931 49 80 | 20    | Tetrabutilfosfonijev acetat (CAS RN 30345-49-4), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar največ 50 % tetrabutilfosfonijevega acetata   | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3990            | ex 2932 20 90 | 80    | Giberelinska kislina (CAS RN 77-06-5), z minimalno čistoto 88 mas. % ali več, za rabo v proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev <sup>(1)</sup>                 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.2578            | ex 2933 59 95 | 58    | Sitagliptin fosfat monohidrat (INN) (CAS RN 654671-77-9) s čistoto 95 mas. % ali več in z vsebnostjo največ 1 mas. % stabilizatorja                           | 0 %                       | —             | 31.12.2027                          |
| 0.6569            | ex 3204 14 00 | 10    | Barvilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 80              | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3661            | ex 3301 12 10 | 10    | Eterično olje iz sladkih pomaranč (CAS RN 8028-48-6) ali eterično olje iz grenkih pomaranč (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenirano                               | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.3660            | ex 3402 90 10 | 80    | Zmes, ki vsebuje:<br>— 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % dokuzat natrija (CAS RN 577-11-7) in<br>— 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % natrijevega benzoata (CAS RN 532-32-1)                                                                                                                    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.6432            | ex 3811 29 00 | 38    | Aditivi, ki vsebujejo soli C12-C14-terc-alkilaminov estrov nasičenih C14-C18 in nenasičenih C18 alkoholov s fosforjevim pentoksidom (CAS RN 1471315-74-8) ter se uporabljajo v proizvodnji mešanic aditivov za mazalna olja ali masti <sup>(1)</sup>                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.6433            | ex 3811 29 00 | 43    | Reakcijski produkti (razvejanih in linearnih) C14-C18 in (nenasičenih) C18 maščobnih kislin s tetraetilenpentaminom (linearni, razvejani, ciklični) (CAS RN 68784-17-8), ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj <sup>(1)</sup>                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.6020            | ex 3811 29 00 | 48    | Mešani derivati C12-C20-alkilov in nenasičenih C14-C18-alkilov fosfonske kisline (CAS RN 93925-25-8), ki vsebujejo več kot 80 mas. % oleilnih, palmitilnih in stearilnih skupin in ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj <sup>(1)</sup>                                                                           | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.3444            | ex 3812 39 90 | 48    | UV stabilizator (CAS RN 129757-67-1), reakcijska zmes, ki vsebuje 97 mas. % ali več:<br>— bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] dekanodioata, in<br>— 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il]<br>10,10'-{oktan-1,8-diilbis[oksi(2,2,6,6- tetrametilpiperidin-1,4-diil)]}<br>didekandioata | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8366            | ex 3812 39 90 | 53    | Stabilizator svetlobe, ki vsebuje več kot 90 mas. % reakcijskih produktov stearat metil estra z 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolom (CAS RN 300711-92-6)                                                                                                                                   | 0 %                       | —             | 31.12.2027                          |

| Serijska številka | Oznaka KN                                                        | TARIC                | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8533            | ex 3812 39 90                                                    | 75                   | UV stabilizator, ki vsebuje mešanico:<br>— razvejanih in linearnih C7 do C9 alkilnih estrov [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 85 mas. % ali več in<br>— 2-metoksi-1-metiletil acetata (CAS RN 108-65-6) z vsebnostjo največ 8 mas. %                                           | 0 %                       | —             | 31.12.2028                          |
| 0.4707            | ex 3824 99 92                                                    | 58                   | Mešanica, ki vsebuje:<br>— 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % izomerov divinilbenzena (CAS RN 1321-74-0),<br>— 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 44 mas. % izomerov etilvinilbenzena (CAS RN 28106-30-1)                                                                                                                                             | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.5939            | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>21<br>22<br>29 | Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj:<br>— 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % C12 FAME,<br>— 21 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % C14 FAME,<br>— 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % C16 FAME,<br>za uporabo pri proizvodnji detergentov, pralnih in čistilnih sredstev ter izdekov za osebno rabo <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.5941            | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>51<br>52<br>59 | Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj:<br>— 50 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 % C8-FAME<br>— 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 % C10-FAME<br>za uporabo pri proizvodnji maščobne kisline C8 ali C10 ali mešanic maščobnih kislin visoke čistosti ali metilestrov maščobne kisline C8 ali C10 visoke čistosti <sup>(1)</sup>           | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN                                                                                                                                                                               | TARIC                                                          | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.5473            | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99                                                                                                                                                          | 60<br>60                                                       | Kopolimer stirena z maleinskim anhidridom, bodisi delno esterificiran ali popolnoma kemično modificiran, v obliki kosmičev ali prahu                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                       | —             | 31.12.2026                          |
| 0.8666            | ex 6804 21 00                                                                                                                                                                           | 40                                                             | Jeklana žica, ki se uporablja za obrezovanje in rezanje polprevodnikov:<br>— prevlečena z diamantnimi zrni velikosti 5 µm ali več, vendar ne več kot 55 µm,<br>— s premerom žice 23 µm ali več, vendar ne več kot 350 µm,<br>— z natezno trdnostjo 11 N ali več, vendar ne več kot 170 N                                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2028                          |
| 0.5024            | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8485 90 90<br>ex 8503 00 98<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>30<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Tipkovnice iz silikona ali plastike:<br>— z deli iz navadne kovine in<br>— z deli iz plastike ali brez njih,<br>— iz epoksidne smole, ojačane s steklenimi vlakni, ali lesa,<br>— s potiskano ali obdelano površino ali brez nje,<br>— z električnimi vodniki ali brez njih,<br>— z membrano, pritrjeno na tipkovnico, ali brez nje,<br>— z eno- ali večplastno zaščitno folijo ali brez nje | 0 %                       | —             | 31.12.2025                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8668            | ex 8402 90 00 | 10    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— generator pare za redčenje, ki iz predhodno obdelane hladilne vode proizvaja paro, ki se nato uporablja za redčenje v pečeh za parni kreking,</li> <li>— kondenzacijski sistem za zbiranje, filtriranje in neuporabljenih izzračevanje parnih kondenzatov, ki se nato reciklirajo kot napajalna kotlovna voda in nadalje porazporedijo znotraj enote za razbijanje (kreking), ter</li> <li>— sežigalni sistem za zbiranje, ločevanje in uparjanje ogljikovodikov, ki jih ni mogoče reciklirati in ki vsebujejo izpuste iz različne opreme v peči za parno razbijanje (kreking) ter njihov prenos proti gorilcem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |
| 0.8669            | ex 8419 40 00 | 10    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cevni sistem za kroženje vode za hlajenje, ki zajema toplotni izmenjevalnik in obtočne črpalke za hlajenje in ponovno kroženje hladilne vode,</li> <li>— sistem za čiščenje vode, v katerem se odstranjujejo ogljikovodikovi kontaminanti iz hladilne vode, ki se nato ponovno uporabi za pridobivanje pare za redčenje (zunaj modula),</li> <li>— sistem za prečiščevanje piroliznega olja, ki ločuje frakcije piroliznega bencina, težkega olja in koksa od ogljikovodikovih kontaminantov, ki so bili odstranjeni iz hladilne vode,</li> <li>— začetni uparjalnik in pregrevalnik za vhodno surovino etan, ki uparja in segreva etan, preden gre v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula),</li> <li>— sistem za pripravo vhodne surovine propan, v katerem se filtrira, uparja in pregreva propan, preden se ta pošlje v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula), in</li> <li>— sistem za pripravo kemično čistega propilena, v katerem se kemično čisti propilen prefiltrira in posuši, preden gre v deetanizator (zunaj modula).</li> </ul> | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8680            | ex 8419 50 80 | 20    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hladilni sistem etilena v odprti zanki, ki se poveže z zunanjim kompresorjem etilenskega hladilnega sredstva,</li> <li>— črpalke in toplotni izmenjevalnik za prenos etilena v zunanji cevovod in</li> <li>— hladilni sistem propilena v zaprti zanki, ki se poveže z zunanjim kompresorjem propilenskega hladilnega sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |
| 0.8675            | ex 8419 89 98 | 10    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <p>opremo, povezano z zunanjim večstopenjskim centrifugalnim kompresorjem razbitega (kreking) plina, ki stiska ogljikovodikove pline, da se omogoči nadaljnja obdelava v medsebojno povezanih napravah, ki so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hladilniki,</li> <li>— bobni za ločevanje hlapov in tekočin ter</li> <li>— črpalke za kondenzacijo in odstranjevanje vode in težjih ogljikovodikov ter za preprečevanje neželenega nastajanja polimerov kot stranskih produktov,</li> </ul> <p>opremo, povezano z zunanjim stolpom za kavstično pranje, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— črpalke za kroženje kavstične vode, ki podpirajo zunanji stolp za kavstično pranje pri odstranjevanju kislih plinov (ogljikovega dioksida in vodikovega sulfida) iz razbitega (kreking) plina,</li> <li>— sistem za predobdelavo porabljenega kavstika, ki zajema bobne, črpalke in mešalnike,</li> <li>— toplotni izmenjevalnik za predhodno hlajenje razbitega (kreking) plina in</li> <li>— boben za odstranjevanje vode iz razbitega (kreking) plina.</li> </ul> | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8673            | ex 8479 89 97 | 33    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— različne destilacijske kolone (depropanizator, debutanizator in razoljevalnik) in z njimi povezane toplotne izmenjevalnike, črpalke in bobne,</li> <li>— hladilni niz, ki zajema toplotne izmenjevalnike in bobne, ki kondenzira C2 v toku plina,</li> <li>— sistem za ločevanje vodika in metana od razbitega (kreking) plina, ki zajema toplotne izmenjevalnike, bobne, turbine, kompresorje in napravo za čiščenje vodika (enota za adsorpcijo pri spremenljivem tlaku),</li> <li>— pripadajočo opremo destilacijske kolone za ločevanje C3, ki zajema toplotni izmenjevalnik, črpalke in bobne, ter</li> <li>— sistem za hidrogenacijo vinilacetilena, ki zajema hidrogenacijske reaktorje, filtre, mešalnik, bobne, kondenzator in toplotne izmenjevalnike.</li> </ul> | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |
| 0.8681            | ex 8479 89 97 | 43    | <p>Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sistem za filtriranje in hlajenje posušenega razbitega (kreking) plina,</li> <li>— destilacijsko kolono za ločevanje etana in pripadajočo opremo za ločevanje C2-/C3+,</li> <li>— sistem za hidrogenacijo acetilena za odstranitev acetilena v toku C2,</li> <li>— bobne za plinsko gorivo, v katerem se skladišči plinsko gorivo za peči za razbiranje (kreking), in</li> <li>— sistem za regeneriranje sušilnikov v obratu za razbijanje (kreking).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                       | —             | 30.6.2026                           |
| 0.5977            | ex 8483 40 29 | 60    | <p>Krožna gonila, kot se uporabljajo v ročnih električnih napravah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— z nazivnim navorom 25 Nm ali več, vendar ne več kot 70 Nm,</li> <li>— s standardnimi prestavnimi razmerji 1:12,7 ali več, vendar ne več kot 1:65,3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN                      | TARIC    | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.6809            | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 63<br>65 | <p>Brezkrtačni motor s trajnim magnetom na enosmerni tok, pripravljen za vgradnjo v vozila ali opremo iz tarifnih številk 8432 in 8433:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s predpisano hitrostjo največ 6 000 obr./min.,</li> <li>— z izhodno močjo najmanj 400 W, vendar ne več kot 1,3 kW (pri 12 V), ali z najmanjšo izhodno močjo 750 W, vendar ne več kot 1,55 kW (pri 36 V),</li> <li>— s premerom prirobnice 85 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm,</li> <li>— z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba,</li> <li>— z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba,</li> <li>— z največ dvodelnim ohišjem iz tlačno litega aluminija ali jeklene pločevine (osnovno ohišje, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami), s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in mastjo) ali brez,</li> <li>— s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/8 ali 12/10 ter</li> <li>— s površinskimi magneti,</li> <li>— z elektronskim krmilnikom moči ali brez,</li> <li>— z jermenico ali sklopko ali brez,</li> <li>— s senzorjem položaja rotorja ali brez</li> </ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2025                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8590            | ex 8501 51 00 | 45    | <p>Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— s predpisano hitrostjo največ 7 000 obr./min.,</li><li>— z izhodno močjo 400 W ali več, vendar največ 750 W (pri 12 V),</li><li>— s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm,</li><li>— z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba,</li><li>— z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba,</li><li>— z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in zaščitno mastjo ali vmesnikom za tekoče tesnilo) ali brez njega,</li><li>— s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti,</li><li>— z elektronskim krmilnikom moči ali brez,</li><li>— z jermenico ali sklopko ali brez,</li><li>— s senzorjem položaja rotorja ali brez</li></ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2028                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8658            | ex 8503 00 98 | 40    | <p>Tlačno lito notranje ohišje sistema hladilnih kanalov za elektromotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— iz aluminija EN AC-47100,</li> <li>— peskano in strojno obdelano,</li> <li>— vodotesno do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara,</li> <li>— s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506),</li> <li>— z natezno trdnostjo 190 N/mm<sup>2</sup> ali več,</li> <li>— z višino 160 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm,</li> <li>— s premerom 240 mm ali več, vendar ne več kot 368 mm,</li> <li>— mase 3 kg ali več, vendar ne več kot 5,84 kg</li> </ul>               | 0 %                       | —             | 31.12.2028                          |
| 0.8662            | ex 8503 00 98 | 53    | <p>Tlačno lit pokrov rotorja sistema hladilnih kanalov v elektromotorju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— iz aluminija EN AC-47100-F,</li> <li>— s tesnilnim pokrovčkom iz nerjavnega jekla,</li> <li>— peskan in strojno obdelan,</li> <li>— vodotesen do 1 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara,</li> <li>— s trdoto 70 HBW ali več (2,5/62,5, v skladu s standardom ISO 6506),</li> <li>— z natezno trdnostjo 190 N/mm<sup>2</sup> ali več,</li> <li>— z višino 42 mm ali več, vendar ne več kot 64 mm,</li> <li>— s premerom 88 mm ali več, vendar ne več kot 132 mm,</li> <li>— mase 0,3 kg ali več, vendar ne več kot 0,5 kg</li> </ul> | 0 %                       | —             | 31.12.2028                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8659            | ex 8503 00 98 | 63    | <p>Tlačno lito zunanje ohišje električnega motorja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— iz aluminija EN AC-47100,</li> <li>— z ohišjem ležaja iz martenzitnega nerjavnega jekla in sestavljenimi tesnilnimi pokrovčki iz nerjavnega jekla, ali brez,</li> <li>— peskano in strojno obdelano,</li> <li>— z rotorsko komoro, ki je vodotesna do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, ali brez</li> <li>— s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506),</li> <li>— z natezno trdnostjo 190 N/mm<sup>2</sup> ali več,</li> <li>— z višino 195 mm ali več, vendar ne več kot 430 mm,</li> <li>— s širino 290 mm ali več, vendar ne več kot 625 mm,</li> <li>— z dolžino 270 mm ali več, vendar ne več kot 535 mm,</li> <li>— mase 5,2 kg ali več, vendar ne več kot 12,5 kg</li> </ul> | 0 %                       | —             | 31.12.2028                          |
| 0.8660            | ex 8507 60 00 | 26    | <p>Moduli za sestavljanje električnih akumulatorjev z uporabo litij-ferofosfatne tehnologije (LFP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolžine 670 mm ali več, vendar ne več kot 882 mm,</li> <li>— širine 390 mm ali več, vendar največ 655 mm,</li> <li>— višine 110 mm ali več, vendar ne več kot 137 mm,</li> <li>— mase 60 kg ali več, vendar ne več kot 165 kg, in</li> <li>— moči 11 300 Wh ali več, vendar ne več kot 29 360 Wh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,3 %                     | p/st          | 31.12.2025                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8115            | ex 8507 60 00 | 48    | Integrirani baterijski sistem v kovinskem ohišju z držali, ki je sestavljen iz:<br>— litij-ionske baterije z napetostjo 36 V ali več, vendar največ 50,4 V, in nazivno energijo med 0,3 kWh in 0,9 kWh,<br>— sistema za upravljanje baterije,<br>— tokovnega releja,<br>— hladilnega sistema,<br>— najmanj enega od štirih konektorjev,<br>za uporabo v proizvodnji blago-hibridnih (mHEV) motornih vozil. <sup>(1)</sup> | 1,3 %                     | p/st          | 31.12.2025                          |

<sup>(1)</sup> Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“;

(3) naslednji vnosi se dodajo ali vnesejo glede nas vrstni red oznak KN in TARIC v drugem in tretjem stolpcu:

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| „0.8826           | ex 2713 20 00 | 10    | Naftne smole, ki vsebujejo<br>— več kot 98 % asfalta (CAS RN 8052-42-4) in<br>— manj kot 2 % hidriranega amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8)                                                                                                                      | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8865            | ex 2811 22 00 | 80    | Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 112926-00-8)<br>— v obliki praška,<br>— čistote 98 mas. % ali več,<br>— povprečne velikosti zrn 150 µm ali več, vendar manj kot 250 µm,<br>— pri čemer ima 90 % delcev premer več kot 3 µm,<br>za uporabo v proizvodnji pnevmatik <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                  | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8803            | ex 2903 99 80 | 10    | 4-bromo-2-fluorobifenil (CAS RN 41604-19-7) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                         | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8862            | ex 2909 49 80 | 50    | 2,2'-[oksibis(metilen)]bis[2-etilpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) s čistoto 95 mas. % ali več                                                                               | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8863            | ex 2916 14 00 | 40    | Butil metakrilat (CAS RN 97-88-1) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                                   | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8861            | ex 2918 30 00 | 43    | Etil 4-oksovalerat (CAS RN 539-88-8) s čistoto 98 mas. % ali več                                                                                                                | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8511            | ex 2920 90 10 | 85    | Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) s čistoto 99,9 mas. % ali več                                                                                                                 | 3,2 %                     | —             | 31.12.2025                          |
| 0.8832            | ex 2922 29 00 | 18    | Bis[(4-metoskifenil)metil]amin (CAS RN 17061-62-0) s čistoto 96 mas. % ali več                                                                                                  | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8873            | ex 2925 29 00 | 80    | Etil 4-[[ (metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8831            | ex 2933 39 99 | 16    | Terc-butil (3R)-3-aminopiperidin-1-karboksilat (CAS RN 188111-79-7) s čistoto 96 mas. % ali več                                                                                 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8833            | ex 2933 39 99 | 17    | 2,4-dikloro-3-nitropiridin (CAS RN 5975-12-2) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                       | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8834            | ex 2933 59 95 | 56    | Ruksolitnib fosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8804            | ex 2933 99 80 | 29    | 1,1-dimetiletil (4S)-3-amino-2-(4-fluoro-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5H-pirazolo[4,3-c]piridin-5-karboksilat (CAS RN 2212021-59-3) s čistoto 99 mas. % ali več | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                             | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8805            | ex 2933 99 80 | 31    | 2-(2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropan-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol (CAS RN 73936-91-1) s čistoto 97 mas. % ali več                                                                                | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8809            | ex 2933 99 80 | 62    | 6- <i>O</i> - <i>terc</i> -butil 4a- <i>O</i> -metil (4a)-1-(4-fluorofenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[3,4- <i>g</i> ]izokinolin-4a,6-dikarboksilat (CAS RN 864972-21-4) s čistoto 95 mas. % ali več                       | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8817            | ex 2933 99 80 | 74    | N,N-dimetil-N-oktadecil-1-oktadekanaminij (SP-4-2)-[29H,31H-ftalocianin-2-sulfonato-N29,N30,N31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) s čistoto 90 mas. % ali več                                                                 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8888            | ex 3204 13 00 | 85    | Mešanica, ki vsebuje:<br>— 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6), in<br>— 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8842            | ex 3204 15 00 | 25    | Mešanica barvil C.I. v razmerju 3:2 Vat Blue 1 kalijeva sol (CAS RN 835912-68-0), Vat Blue 1 natrijeva sol (CAS RN 894-86-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvil C.I. Vat Blue soli | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8827            | ex 3204 17 00 | 51    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 174                                                                    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8798            | ex 3204 17 00 | 52    | Barvilo C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 112                                                                           | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                          | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8795            | ex 3204 17 00 | 53    | Barvilo C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 122         | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8801            | ex 3204 17 00 | 54    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 65    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8816            | ex 3204 17 00 | 56    | Barvilo C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 146        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8821            | ex 3204 17 00 | 57    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 13    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8892            | ex 3204 17 00 | 58    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 17    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8877            | ex 3204 17 00 | 59    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 180 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8881            | ex 3204 19 00 | 74    | Barvilo C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 135       | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8883            | ex 3204 19 00 | 76    | Barvilo C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 52            | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8880            | ex 3204 19 00 | 78    | Barvilo C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 114 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8874            | ex 3206 41 00 | 10    | Barvilo C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-375) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8800            | ex 3206 49 70 | 60    | Barvilo C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8830            | ex 3809 91 00 | 20    | Mešanica diantimonovega pentoksida v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:<br>— 48 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % diantimonovega pentoksida (CAS RN 1314-60-9),<br>— 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % trietenalonamina (CAS RN 102-71-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8872            | ex 3812 39 90 | 23    | UV stabilizator, ki vsebuje:<br>— več kot 97 mas. %, vendar največ 99,8 mas. % bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritriol difosfita (CAS RN 154862-43-8) in<br>— več kot 0,2 mas. %, vendar največ 2 mas. % triizopropanolamina (CAS RN 122-20-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8806            | ex 3812 39 90 | 28    | UV stabilizator, ki vsebuje mešanico:<br>— reakcijske zmesi poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- in poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi] (številka ES 400-830-7) s čistoto 60 mas. % ali več, vendar največ 80 mas. %, in<br>— reakcijske zmesi bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakata (CAS RN 1065336-91-5) s čistoto 25 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. % | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8807            | ex 3812 39 90 | 33    | UV stabilizator na osnovi:<br>— mešanice razvejanih in linearnih C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionatov (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %, in<br>— mešanice: bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-1, 10-dekandioata in 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-dekan-1,10-dioil)piperidin-1-il)oksi]oktana (CAS RN 129757-67-1) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. % | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8864            | ex 3812 39 90 | 38    | UV stabilizator, ki vsebuje:<br>— 75 mas. % ali več, vendar največ 95 mas. % reakcijskega produkta 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifenola s ((C10-16, bogatim s C12-13 alkiloksi) metil) oksiranom<br>— 5 mas. % ali več, vendar največ 25 mas. % 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2)                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8870            | ex 3812 39 90 | 43    | Reakcijska zmes, ki vsebuje:<br>— več kot 45 mas. %, vendar največ 49 mas. % oktil-3-[3- <i>terc</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2H-benzotriazol-2-il)fenil] propionata (CAS RN 83044-89-7), in<br>— več kot 49 mas. %, vendar največ 53 mas. % 2-etilheksil-3-[3- <i>terc</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2H-benzotriazol-2-il) fenil] propionata (CAS RN 83044-90-0)                                                                                                                                                               | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8840            | ex 3815 90 90 | 55    | Katalitični aditivi za katalitični krekning v vrtnični plasti (FCC), ki ne vsebujejo zeolita tipa Y (CAS RN 308079-79-0) in niso katalitična osnova za FCC, v obliki praška, sestavljeni iz mešanice ene ali več naslednjih aktivnih snovi:<br>— kalcijev karbonat (CAS RN 471-34-1),<br>— bakrov oksid (CAS RN 1217-38-0),<br>— železov oksid (CAS RN 1309-37-1),<br>— aluminijev magnezijev vanadijev oksid (CAS RN 70621-8-0),<br>— vanadijev pentoksid (CAS RN 1314-62-1),<br>— aluminijev fosfat (CAS RN 7784-30-7),<br>— cerijev oksid (CAS RN 1306-38-3),<br>— zeolit tipa ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5),<br>in ene ali več naslednjih inertnih snovi:<br>— magnezijev oksid, (CAS RN 1309-48-8),<br>— aluminijev oksid, (CAS RN 1344-28-1),<br>— kaolin (CAS RN 1332-58-7) | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8835            | ex 3824 99 92 | 25    | Mešanica, ki vsebuje:<br>— 55 mas. % ali več, vendar največ 65 mas. %<br>(2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-acetoksi-4,5-bis(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oksi)-3,5-bis(benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2H-piran-2-il)metoksi)-6-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3-acetoksi-4,5-bis(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triiltribenzoat (CAS RN 1233475-58-5),<br>— 35 mas. % ali več, vendar največ 45 mas. % toluena (CAS RN 108-88-3)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8886            | ex 3824 99 92 | 28    | Preparat, ki vsebuje:<br>— 30 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %<br>3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1H-benz[f]indena (CAS RN 7158-25-0),<br>— 10 mas. % ali več, vendar največ 50 mas. %<br>3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in<br>— 10 mas. % ali več, vendar največ 40 % smole ogljikovodikov nafte (CAS RN 68132-00-3), ali ne | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8887            | ex 3824 99 92 | 48    | Preparat, ki vsebuje:<br>— 80 mas. % ali več, vendar največ 90 mas. %<br>3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in<br>— največ 10 mas. %<br>3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta[b]naftalena (CAS RN 7158-25-0), in<br>— 0,5 mas. % ali več, vendar največ 3 mas. % 2,6-di-terc-butil-p-krezola (CAS RN 128-37-0)                    | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8875            | ex 3824 99 96 | 66    | Vulkanizacijsko sredstvo, ki vsebuje:<br>— 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % netopnega žvepla (CAS RN 9035-99-8),<br>— 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % naftenskega olja (CAS RN 64742-52-5), in<br>— največ 0,2 mas. % metil stirena (CAS RN 98-83-9)                                                                                            | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8828            | ex 3906 90 90 | 71    | Kopolimer akrilonitril stiren akrilata, ki vsebuje:<br>— 48 mas. % stirena,<br>— 22 mas. % akronilnitrila,<br>— 29 mas. % butilakrilata, in<br>— 1 mas. % dihidrodiciklopentadienil akrilata                                                                                                                                                          | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8882            | ex 3907 29 11 | 30    | Mešanica, ki vsebuje:<br>— 75 mas. % ali več polietilenglikola, modificiranega butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, z verigo etilen oksida, dolžine največ 30 (CAS RN 780763-40-8),<br>— največ 25 % etoksiliranega sorbitan trioleata (CAS RN 9005-70-3)                                                                            | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8896            | ex 3907 29 11 | 40    | Etoksilirani glicerol (CAS RN 31694-55-0) s hidroksilnim številom 541 ali več, vendar največ 587 (ASTM 4274)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8848            | ex 3920 30 00 | 30    | Visoko odporna polistirenska folija v kolutih, z neprozorno plastjo, potiskana ali nepotiskana, biaksalno usmerjena:<br>— debeline 0,229 mm ali več, vendar največ 0,279 mm,<br>— z vsebnostjo titanovega dioksida 3 mas. % ali več, vendar največ 3,5 mas. %,<br>— z visoko hidrofobnim, kemijsko nevtralnimi in nereaktivnim premazom na eni strani | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8839            | ex 3920 62 19 | 85    | Triplastni prozorni plastični film, sestavljen iz 15 µm debele plasti fluoriranega polimera (FCC) (EVA), 275 µm debele plasti polietilen tereftalata (PET) in 25 µm debele plasti fluoriranega polimera (FCC):<br>— s skupno debelino 300 ali več, vendar ne več kot 330 µm,<br>— z natezno trdnostjo 375 N/cm ali več tako v dolžino kot v širino (ASTM D-882),<br>— z nizkim termalnim krčenjem 1 % ali manj pri 150 °C na 30 minut,<br>— z nizko prepustnostjo za vodno paro 2,5 g/m²•d ali manj, in<br>— z visoko prebojno napetostjo 18 kV ali več, in<br>— z napetostjo delne razelektritve 1 500 VDC ali več (BG/T 123542.2-2009)<br>ki se uporablja kot zaščitna plast na zadnji strani fotovoltaičnih modulov | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8860            | ex 7007 19 80 | 86    | Kaljeno steklo, krožne oblike, pripravljeno za namestitvev, na sprednji strani vrat pri pralnih in pomivalnih strojih:<br>— s prepustnostjo svetlobe 34,2 % ali več, vendar ne več kot 37,8 %,<br>— s premerom 477,2 mm ali več, vendar ne več kot 477,8 mm,<br>— debeline 2,9 mm ali več, vendar največ 3,5 mm,<br>— mase 1 345 g ali več, vendar ne več kot 1 445 g,<br>— s 3-delno strukturo, vključno z natiskanim delom v barvi Euro Deep Gray <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8858            | ex 7019 80 10 | 30    | Vakumska izolacijska plošča, sestavljena iz plinotesnega ohišja iz aluminjaste folije, ki obdaja togo brezzračno jedro:<br>— s polnilom iz steklene volne,<br>— debeline 5,6 mm ali več, vendar največ 32,4 mm,<br>— dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 835 mm,<br>— širine 155 mm ali več, vendar največ 545 mm,<br>— s toplotno prevodnostjo manjšo od 2,5 mW/mK,<br>— z notranjim tlakom 0,1 Pa,<br>— s temperaturo okolice med delovanjem –50 °C ali več, vendar ne več kot 70 °C   | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8903            | ex 7019 90 00 | 60    | Vakumska izolacijska plošča, sestavljena iz plinotesnega ohišja iz aluminjaste folije, ki obdaja togo brezzračno jedro:<br>— s polnilom iz steklenih vlaken,<br>— debeline 5,6 mm ali več, vendar največ 32,4 mm,<br>— dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 835 mm,<br>— širine 155 mm ali več, vendar največ 545 mm,<br>— s toplotno prevodnostjo manjšo od 2,5 mW/mK,<br>— z notranjim tlakom 0,1 Pa,<br>— s temperaturo okolice med delovanjem –50 °C ali več, vendar ne več kot 70 °C | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8818            | ex 8406 81 00 | 10    | Industrijska parna turbina z:<br>— izhodno močjo več kot 40 MW, vendar ne več kot 90 MW,<br>— zasnovana za tlačne obremenitve največ 165 barov in temperature do največ 565 °C,<br>— opremljena z dvosedežnimi ventili na vhodni strani za svežo paro, ki se upravljajo s hidravličnim servo sistemom z največ 30 barov                                                                                                                                                                            | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8851            | ex 8412 21 80 | 30    | Hidravlični valj z linearnim gibom, ki se uporablja v strojih za pretovor tovornih zabojnikov:<br>— mase 45 kg ali več, vendar ne več kot 57 kg<br>— s premerom 119 mm ali več, vendar ne več kot 149 mm,<br>— z dolžino 779 mm ali več, vendar ne več kot 1 141 mm,<br>— z gibom 450 mm ali več, vendar ne več kot 610 mm,<br>— prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 22 Mpa ali več, vendar največ 23 MPa,<br>— z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8850            | ex 8412 21 80 | 40    | Hidravlični cilinder z linearnim gibanjem, ki se uporablja v ročicah strojev za pretovor tovornih zabojnikov:<br>— mase 827 kg ali več, vendar ne več kot 935 kg<br>— s premerom 250 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm,<br>— z dolžino 3 480 mm ali več, vendar ne več kot 4 115 mm,<br>— z gibom 2 750 mm ali več, vendar ne več kot 3 180 mm,<br>— prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 23 MPa,<br>— z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8899            | ex 8414 30 89 | 40    | Električni kompresor za klimatski sistem v motornih vozilih:<br>— z izhodno močjo več kot 0,4 kW, vendar ne več kot 10 kW,<br>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne podštevilke 8703 40 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |
| 0.8785            | ex 8414 90 00 | 45    | Tlačno lita prednja plošča ali pokrov rotorja električnega kompresorskega polnilnika:<br>— iz aluminija EN AC-46000,<br>— peskan in strojno obdelan,<br>— s trdoto 60 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506),<br>— z natezno trdnostjo 240 N/mm <sup>2</sup> ali več,<br>— z višino 22 mm ali več, vendar ne več kot 26 mm,<br>— s premerom 128 mm ali več, vendar ne več kot 136 mm,<br>— mase 220 g ali več, vendar ne več kot 250 g                                                                                                                        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8856            | ex 8418 99 90 | 40    | Uparjalnik, ki je vrsta toplotnega izmenjevalnika, sestavljen iz aluminijastih cevi z bakrenimi konci, vgrajen v aluminijaste radiatorje:<br>— dimenzij 403 × 276 × 70 mm ali več, vendar ne več kot 464 × 399 × 83 mm,<br>— s skupno težo 236 g ali več, vendar ne več kot 1 010 g,<br>— s pritrjenim senzorjem,<br>— z blažilnikom hrupa,<br>— z 2, 5 ali 7 kontakti za krmiljenje in priključitev na električno energijo, na koncu katerih je vtičnica s temperaturnim senzorjem, grelnikom ali varovalko,<br>za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih podštevil 8418 10, 8418 21 in 8418 40 <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8853            | ex 8431 20 00 | 70    | Dvigalo za zabojnike za dviganje praznih 20' in 40' tovornih zabojnikov:<br>— brez vgrajenega vozička,<br>— primerno za stroje z nosilnostjo največ 11 000 kg,<br>— namenjeno prevozu enega ali dveh zabojnikov naenkrat,<br>— z zgornjo ali stransko pritrditvijo,<br>— s protikorozijsko prevleko,<br>— s težo 3 200 kg ali več, vendar ne več kot 4 000 kg,<br>za uporabo v proizvodnji samovoznih viličarjev za zabojnike <sup>(1)</sup>                                                                                       | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8814            | ex 8481 80 59 | 80    | Elektromagnetni ventil za oljno črpalko motorja z notranjim zgorevanjem za uravnavanje količine olja v črpalki:<br>— z dolžino kabla 550 mm ali več, vendar ne več kot 700 mm, vključno z električnim priključkom,<br>— z delovnim tlakom največ 5,5 bara,<br>— z delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar ne več kot 16 VDC,<br>— s širino osnove ventila 22 mm ali več, vendar ne več kot 27 mm,<br>— dolžine ventila 55 mm ali več, vendar največ 110 mm,<br>za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8784            | ex 8481 90 00 | 25    | Ohišje iz tlačno litega aluminija za elektronske sisteme za krmiljenje lopute ali vračanje izpušnih plinov v valj, ki ima naslednje značilnosti:<br>— visokotlačni liti aluminij EN AC-46000,<br>— je peskano in strojno obdelano,<br>— višine 100 mm ali več, vendar ne več kot 135 mm,<br>— širine 115 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm,<br>— teže 210 g ali več, vendar največ 500 g                                                                                                                                        | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8857            | ex 8483 10 95 | 50    | Bobnasta gred za prenos navora, jeklena (jeklo SM45C po standardu za gredi in STS430 po standardu za obroč):<br>— z dolžino 137,8 mm ali več, vendar ne več kot 138,2 mm,<br>— z zunanjim premerom 23 mm ali več, vendar največ 48,025 mm,<br>— s težo 1,0245 kg ali več, vendar ne več kot 1,0445 kg,<br>— s trdoto gredi 40 ali več na lestvici trdote Rockwell C (HRC), vendar ne več kot 50 HRC,<br>— s trdoto obroča 90 ali več na lestvici trdote Rockwell B (HRB), vendar ne več kot 120 HRB,<br>— z zunanjo 37-zobnim utorom z največjim premerom 41 mm ali več, vendar ne več kot 48 mm | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8847            | ex 8501 31 00 | 52    | <p>Električni brezkrtačni motor na enosmerni tok, dodelan z biokompatibilnimi materiali, kot je nerjavno jeklo, v skladu s specifikacijo 17–4 PH ali tipom 303, 316L, 400:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s trifaznim navitjem,</li> <li>— z izhodno močjo največ 280 W,</li> <li>— z dolžino vključno s prestavno glavo 116,1 mm ali več, vendar ne več kot 117,2 mm,</li> <li>— z zunanjim premerom 13,86 mm ali več, vendar ne več kot 13,92 mm,</li> <li>— z največjim navorom motorja s prestavno glavo 246,6 mNm pri 25 °C,</li> <li>— z radialno hitrostjo brez obremenitve motorja s prestavno glavo z 9 900 vrtljaji na minuto pri 24 V in 25 °C,</li> <li>— s težo motorja s prestavno glavo 70,5 g ali več, vendar ne več kot 71,5 g, z odpornostjo pri najvišji temperaturi 140 °C ali več (nedelovanje), z največjim uhajanjem zraka med gredjo in grednimi tesnili 15 Pa/s pri danem tlaku 2 bara,</li> <li>— s 14 funkcionalnimi kontakti za napajanje in krmiljenje,</li> <li>— z gibljivim tiskanim vezjem dolžine 245 mm, vendar ne več kot 255 mm, z nameščenim 8-nožičnim moškim priključkom,</li> </ul> <p>za uporabo v proizvodnji medicinskih pripomočkov z rotacijskim in oscilacijskim delovanjem v desno in levo <sup>(1)</sup></p> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8855            | ex 8501 31 00 | 54    | Brezkrtačni motor na enosmerni tok: <ul style="list-style-type: none"><li>— z nazivno napetostjo 310 V,</li><li>— z nazivno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 368 W,</li><li>— z vhodno močjo 500 W ali več, vendar ne več kot 550 W,</li><li>— z izhodno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 400 W,</li><li>— z zunanjim premerom brez veznega nosilca in jermenice velikosti 143,2 mm ali več, vendar ne več kot 143,8 mm,</li><li>— z nazivno hitrostjo 16 300 obr./min ali več, vendar ne več kot 16 500 obr./min,</li><li>— s težo 2,33 kg ali več, vendar ne več kot 2,40 kg,</li><li>— z jermenico</li></ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8844            | ex 8501 51 00 | 25    | Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: <ul style="list-style-type: none"><li>— z izhodno močjo 550 W,</li><li>— z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko,</li><li>— z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm,</li><li>— s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 32,5 mm in so ločeni s kotom 21,8°,</li><li>— z ohišjem motorja iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706),</li><li>— s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03306 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03654 V-s/rad,</li><li>— s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,38 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,25 % (od osnovnega),</li><li>— z zobnim navorom največ 13 mNm,</li><li>— s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 22 mNm,</li><li>— z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C</li></ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8845            | ex 8501 51 00 | 35    | <p>Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— z izhodno močjo 600 W,</li><li>— z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora ter disprozija, prevlečenim s polietilensko prevleko,</li><li>— z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm,</li><li>— s priključki, ki se nahajajo vzdolž premera 59,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°,</li><li>— z ohišjem iz elektrogalvaniziranega jekla (glede na razred SECE standarda JIS G3313) z uporabo postopka globokega vlečenja,</li><li>— s premerom 88,600 mm ali manj, vendar ne manj kot 88,546 mm na vmesniku za motorni sistem,</li><li>— s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03277 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03623 V-s/rad,</li><li>— s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,35 % (od osnovnega) in 7. harmnoskim redom največ 0,30 % (od osnovnega),</li><li>— z zobnim navorom največ 12 mNm,</li><li>— s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 23 mNm,</li><li>— z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C</li></ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8902            | ex 8501 52 20 | 70    | <p>Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s predpisano hitrostjo največ 7 000 obr./min.,</li> <li>— z izhodno močjo 750 W ali več, vendar največ 1,8 kW (pri 12 V),</li> <li>— s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm,</li> <li>— z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba,</li> <li>— z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba,</li> <li>— z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor s tesnilnim obročem in zaščitno mastjo ali vmesnikom za koče tesnilo) ali brez njega,</li> <li>— s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti,</li> <li>— z elektronskim krmilnikom moči ali brez,</li> <li>— z jermenico ali sklopko ali brez,</li> <li>— s senzorjem položaja rotorja ali brez</li> </ul> | 0 %                       | p/st          | 30.6.2030                           |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8846            | ex 8501 52 20 | 80    | <p>Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— z izhodno močjo 850 W,</li> <li>— z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko,</li> <li>— z zunanjim premerom magnetnega konca gredi motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm,</li> <li>— s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 26,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°,</li> <li>— z ohišjem iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706) in elektrolitsko oksidiranim premazom (glede na standard ASTM B580 tipa E),</li> <li>— s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,04009 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,04431 V-s/rad,</li> <li>— s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,36 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,24 % (od osnovnega),</li> <li>— z zobnim navorom največ 20 mNm,</li> <li>— s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 26,5 mNm,</li> <li>— z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C</li> </ul> | 0 %                       | p/st          | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8841            | ex 8537 10 91 | 75    | Plošča tiskanega vezja, opremljena z mikrokrmilnikom za delovanje in/ali nadzor<br>— z delujočimi komponentami, signalnimi komponentami in prikazovalnikom ali brez njih,<br>— za delovne napetosti 5V DC ali več, vendar ne več kot 12 V enosmernega toka ali 220 V izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 400 V izmeničnega toka,<br>za uporabo v proizvodnji gospodinjstskih aparatov iz tarifnih podštevil 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 ( <sup>1</sup> ) | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8849            | ex 8544 30 00 | 20    | Izolirani električni večžilni kabel za električno servo krmiljenje (EPS) v motornem vozilu:<br>— z dolžino 170 mm ali več, vendar ne več kot 301 mm,<br>— z zunanjim premerom 4,5 mm ali več, vendar ne več kot 7 mm,<br>— z delovno temperaturo –40 °C ali več, vendar ne več kot 125 °C,<br>— z visoko zamreženim polietilenom (XLPE) ali termoplastičnim poliestrskim elastomerom (TPE-E) za izolacijo žice,<br>— z delovno napetostjo 5 V,<br>— opremljen s konektorji na obeh koncih,<br>— prevlečen z zlatom ali kositrom ali ne                            | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8859            | ex 8544 42 90 | 55    | Komplet vodnikov za prenos signalov in/ali električne energije,<br>— s 26-kontaktnimi ali 28-kontaktnimi konektorji (PIN) žica-plošča pri tehnologiji robljenja,<br>— zavezan z gumijastim, vinilnim ali električnim trakom ali vodom ali vezavo ekstrudiranih vrvic ali kombinacijo navedenega,<br>za priključitev napajanja z glavnim tiskanim sklopom plošč tiskanega vezja in električnimi komponentami hladilnika ali pralnega stroja ( <sup>1</sup> )                                                                                                       | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8820            | ex 8708 40 20 | 25    | Prenosni sklop, sestavljen iz:<br>— menjalnega mehanizma z dvojnimi zobniki planetarnega gonila,<br>— športnega sekvenčnega menjalnika s hitrostjo 7 ali več, vendar ne več kot 10,<br>— širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm,<br>— višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm,<br>— dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm,<br>— mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg,<br>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevil 8703 22 in 8703 23 <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8819            | ex 8708 40 50 | 25    | Prenosni sklop, ki ima v ohišju 3 druge gredi in vrtljivo stikalo za položaj prestave, sestavljen iz:<br>— ohišja iz litega aluminija,<br>— diferenciala,<br>— 2 električnih strojev in zobnikov,<br>— širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm,<br>— višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm,<br>— dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm,<br>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevil 8703 40 in 8703 60 <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8812            | ex 8708 91 35 | 40    | Hladilniki:<br>— z zaščito pred korozijo,<br>— za tlake do 150 PSI (1 034 kPa),<br>— s posameznimi zamenljivimi hladilnimi cevmi iz medenine ali bakra<br>za uporabo pri proizvodnji hlajenja motorja in tlačnega zraka s težo 265 kg ali več, vendar ne več kot 599 kg <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8775            | ex 8708 94 99 | 10    | Zobnik v pestu iz hladno valjanega ogljikovega jekla (na ASTM A1008), obdan s plastično maso in nasajen na zobnik:<br>— z zunanjim premerom 81,2 mm ali več, vendar največ 82,55 mm,<br>— z notranjim premerom 25,9 mm ali več, vendar ne več kot 25,97 mm,<br>— z višino spodnje strani notranjega premera 11,63 mm ali več, vendar največ 12,13 mm,<br>— z višino zgornje strani notranjega premera 3,25 mm ali več, vendar največ 3,5 mm,<br>— s skupno višino 11,63 mm ali več, vendar ne več kot 19,5 mm,<br>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8777            | ex 8708 94 99 | 20    | <p>Vmesna krmilna gred, ki je del krmilnega droga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s torzijsko togostjo 25 Nm/stopinjo ali več,</li> <li>— z notranjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjeni cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20),</li> <li>— z zunanjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20),</li> <li>— z dvoročni univerzalni spoj iz kromovega legiranega jekla (glede na standard GB/T 5216 razred 20CrMnTiH),</li> <li>— z nominalno teleskopsko razdaljo 396 mm ali več, vendar ne več kot 467 mm,</li> <li>— z vmesnikom za spenjanje na obeh koncih z notranjim ozobjem,</li> <li>— z dvema kardanskima zgiboma na obeh straneh,</li> <li>— s teleskopsko funkcijo gredi 74 mm ali več, vendar ne več kot 115 mm,</li> </ul> <p>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup></p> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8778            | ex 8708 94 99 | 30    | <p>Spodnja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45 ali JIS G4051 razred S45C):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več,</li> <li>— z dolžino 66,39 mm ali več, vendar ne več kot 88,64 mm,</li> <li>— z zunanjim premerom 27,47 mm ali več, vendar največ 28,38 mm,</li> <li>— s premerom notranje odprtine 6,50 mm ali več, vendar ne več kot 6,58 mm,</li> <li>— z zunanjim 26-zobnim utorom največjim premerom 21,18 mm ali več, vendar ne več kot 21,44 mm,</li> <li>— z izboklino na delu zunanje površine z največjim premerom 26,0 mm ali več, vendar največ 26,1 mm,</li> <li>— z zunanjim 24-zobnim utorom in z največjim premerom 24,75 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, ali brez,</li> </ul> <p>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup></p> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8779            | ex 8708 94 99 | 40    | <p>Zgornja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več,</li> <li>— z dolžino 165,3 mm ali več, vendar ne več kot 204,2 mm,</li> <li>— z zunanjim premerom 22,87 mm ali več, vendar največ 22,92 mm,</li> <li>— s premerom notranje odprtine 6,50 ali več, vendar ne več kot 6,58 mm,</li> <li>— z zunanjim utorom,</li> </ul> <p>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8780            | ex 8708 94 99 | 50    | Spodnja gred kot del krmilnega droga iz aluminijeve zlitine (glede na standard ASTM B221M razred 6105), zračno hlajene in obdelane s popuščanjem:<br>— s končno torzijsko trdnostjo 260 Nm/stopinjo ali več,<br>— z dolžino 296,7 mm ali več, vendar ne več kot 297,8 mm,<br>— z zunanjim 18-zobnim utorom po celi dolžini gredi z največjim premerom 28,7 mm ali več, vendar ne več kot 29 mm,<br>— z notranjim 18-zobnim utorom z najmanjšim premerom 19,7 mm ali več, vendar ne več kot 20 mm,<br>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |
| 0.8782            | ex 8708 94 99 | 60    | Torzijski drog kot del krmilnega droga iz ogljikovega legiranega jekla (glede na standard SAE J1268, razred 5160H z modificirano kemijsko sestavo za vsebnost ogljika 0,53 ali več, vendar ne več kot 0,56):<br>— s torzijsko togostjo droga 2,5/stopinjo Nm ali več, vendar ne več kot 2,7 Nm/stopinjo,<br>— z dolžino 107,75 mm ali več, vendar ne več kot 108,25 mm,<br>— z zunanjim premerom 6,38 mm ali več, vendar največ 6,42 mm,<br>— z dvema zunanjima 18-zobnima utoroma na obeh koncih gredi z največjim premerom 6,70 mm ali več, vendar ne več kot 6,85 mm, kot vmesnik za pritiskanje na vhodne in izhodne gredi,<br>— s celotno hladno površinsko kovano površino,<br>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8781            | ex 8708 94 99 | 70    | <p>Cevasta krmilna gred kot del krmilnega droga iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard EN 10305/2, E235 + C ali standard GB/T699 razred 20):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s končno torzijsko trdnostjo 300 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več,</li> <li>— z dolžino 245,48 mm ali več, vendar ne več kot 287,5 mm,</li> <li>— z zunanjim premerom 23,95 mm ali več, vendar največ 32,25 mm,</li> <li>— z vmesnikom za povezavo volana v obliki zunanjega 40-zobnega utora z največjim premerom 17,1 mm ali več, vendar ne več kot 17,5 mm, in notranje niti M12x1,75–6H ali v obliki zunanjega šesterokotnika s kratko diagonalo 15,05 mm ali več, vendar ne več kot 15,35 mm, in notranjo nitjo M10x1,5–6H,</li> <li>— z vmesnikom v obliki notranjega 10-zobnega utora dolžine 98,0 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 16,1 mm ali več, vendar ne več kot 16,4 mm, ali v obliki notranjega 48-zobnega utora dolžine 151 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 23,2 mm ali več, vendar ne več kot 23,3 mm,</li> </ul> <p>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup></p> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

| Serijska številka | Oznaka KN     | TARIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stopnja avtonomne dajatve | Dodatna enota | Datum, predviden za obvezni pregled |
|-------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 0.8771            | ex 8708 99 97 | 43    | <p>Zunanji jarmov drog z ohišjem iz jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/2- C45R + N ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s krogličnim čepom iz jekla EN 10263/4-41CrS4 Q + T ali jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/3-42CrMoS4Q + T ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435,</li> <li>— s polioksimetilenskim plastičnim ležajnem nastavku,</li> <li>— z razdaljo med koncem navojne izvrtine in središčem krogličnega tečaja 124 mm ali več, vendar ne več kot 194 mm,</li> <li>— s premerom krogličnega tečaja 21,98 mm ali več, vendar ne več kot 22 mm,</li> <li>— z globino navojne izvrtine 40,5 mm ali več, vendar ne več kot 52 mm, z dimenzijami M14x1,5,</li> <li>— s tesnilom prtljažnega prostora,</li> <li>— z zaščito tesnila prtljažnega prostora in pritrdilnim obročem,</li> <li>— z mazivom,</li> </ul> <p>za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil <sup>(1)</sup></p> | 0 %                       | —             | 31.12.2029                          |

<sup>(1)</sup> Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.“.