

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/102/EG

av den 17 november 2003

om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ⁽¹⁾,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ⁽²⁾, och

av följande skäl:

- (1) För att minska antalet trafikskadade i gemenskapen är det nödvändigt att införa åtgärder för att förbättra skyddet för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid en kollision med fronten på ett motorfordon.
- (2) Ett paket med passiva och aktiva åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som till exempel fotgängare, cyklister och motorcyklister (olyckor kan undvikas och indirekta riskfaktorer minskas genom trafikdämpande åtgärder och förbättring av infrastruktur) behövs snarast inom ramen för handlingsprogrammet för trafiksäkerhet.
- (3) Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas, och i detta syfte har ett EG-typgodkännandesystem för fordon införts. De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon till skydd för fotgängare bör därför harmoniseras för att undvika att medlemsstaterna antar krav som är olika i olika medlemsstater och för att den inre marknaden skall fungera korrekt.
- (4) Målen i fråga om skydd för fotgängare kan uppnås genom en kombination av aktiva och passiva säkerhetsåtgärder. Rekommendationerna från den europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet (European Enhanced Vehicle-safety Committee, EEVC) från juni 1999 är föremål för en bred uppslutning på detta område. Dessa rekommendationer innehåller krav på frontstrukturen hos vissa kategorier av motorfordon för att minska fronternas skadevållande egenskaper. I detta direktiv införs provningsprocedurer med tillhörande gränsvärden som grundar sig på dessa rekommendationer.
- (5) Kommissionen bör undersöka om det är möjligt att utöka direktivets räckvidd till att omfatta fordon med en högsta tillåten vikt på upp till 3,5 ton, och informera Europaparlamentet och rådet om resultaten.

(6) Detta direktiv bör ses som en del av ett mer omfattande åtgärds paket vad avser trafikanter, fordon och infrastruktur, som skall bygga på ett utbyte av bästa praxis och som gemenskapen, industrin och de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna skall åta sig att genomföra. På detta sätt kan man förbättra säkerheten för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före en kollision (aktivt), under en kollision (passivt) och efter en kollision.

(7) Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen på detta område kan industrin tillåtas att föreslå alternativa åtgärder, antingen passiva eller en kombination av aktiva eller passiva åtgärder, och som är minst lika effektiva som kraven i detta direktiv. Dessa skall utvärderas efter en genomförbarhetsbedömning utförd av oberoende experter senast den 1 juli 2004. Om alternativa åtgärder med minst likvärdig skyddsverkan införs krävs en anpassning eller ändring av detta direktiv.

(8) Mot bakgrund av den pågående forskningen och de tekniska framstegen i fråga om skydd för fotgängare, är det lämpligt att införa en grad av flexibilitet på detta område. I detta direktiv bör därför fastställas grundläggande bestämmelser om skyddet för fotgängare i form av provningar som nya fordonstyper och nya fordon skall klara. De tekniska föreskrifterna för genomförandet av dessa provningar bör antas i form av ett beslut av kommissionen.

(9) Tekniken för aktiv säkerhet utvecklas snabbt, vilket innebär att system för att förhindra eller minska risken för kollisioner skulle kunna vara till stor nytta för säkerheten, till exempel genom att kollisionshastigheten minskas och riktningen på islaget justeras. I detta direktiv bör utveckling av sådan teknik uppmuntras.

(10) De organisationer som representerar den europeiska, japanska och den koreanska fordonsindustrin har gjort åtaganden om att börja tillämpa rekommendationerna från den europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet ifråga om gränsvärden och provningar, eller vidta alternativa överenskomna åtgärder med minst samma verkan, från 2010, och en första uppsättning gränsvärden och prov från 2005 på nya fordonstyper, och om att tillämpa den första uppsättningen prov på 80 % av alla nya fordon från och med den 1 juli 2010, på 90 % av alla nya fordon från och med den 1 juli 2011 och på alla nya fordon från och med den 31 december 2012.

⁽¹⁾ EUT C 234, 30.9.2003, s. 10.

⁽²⁾ Europaparlamentets yttrande av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 4 november 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

- (11) Detta direktiv bör även bidra till att åstadkomma en hög skyddsnivå i samband med den internationella harmonisering av lagstiftningen på detta område som inleddes inom ramen för FN/ECE:s överenskommelse från 1998 om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon.
- (12) Detta direktiv är ett av de särdirektiv som måste uppfyllas för överensstämmelse med förfarandet för EG-typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon⁽¹⁾.
- (13) Direktiv 70/156/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på frontytorna på fordon. I detta direktiv avses med *fordon* alla motorfordon enligt artikel 2 och bilaga II till direktiv 70/156/EEG i kategori M₁ med en högsta vikt på 2,5 ton samt alla fordon i kategori N₁ som bygger på fordon i kategori M₁ med en högsta vikt på 2,5 ton.

2. Syftet med direktivet är att minska skadorna på fotgängare och andra oskyddade trafikanter som träffas av fronten på sådana fordon som definieras i punkt 1.

Artikel 2

1. Med verkan från och med den 1 januari 2004 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare,

- vägra, vad avser fordonstyp, att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, eller
- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon,

om fordonet överensstämmer med de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I.

2. Med verkan från och med den 1 oktober 2005 får medlemsstaterna inte längre utfärda

- EG-typgodkännande eller
- nationellt typgodkännande,

utom med åberopande av bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG, för någon fordonstyp av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, såvida inte de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I är uppfyllda.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på fordon som, med avseende på väsentliga aspekter av karosseriets konstruktion och utformning framför vindrutestolparna, inte skiljer sig från for-

donstyper som har beviljats EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande före den 1 oktober 2005 och som inte redan har godkänts i enlighet med detta direktiv.

4. Med verkan från och med den 1 september 2010 får medlemsstaterna inte längre utfärda

- EG-typgodkännande eller
- nationellt typgodkännande,

utom med åberopande av bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG, för någon fordonstyp av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I till detta direktiv inte är uppfyllda.

5. Med verkan från och med den 31 december 2012 skall medlemsstaterna

- anse att intyg om överensstämmelse som medföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG inte längre är giltiga för de syften som avses i artikel 7.1 i det direktivet, och
- förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som saknar intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG

av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I inte är uppfyllda.

6. Med verkan från och med den 1 september 2015 skall medlemsstaterna

- anse att intyg om överensstämmelse som medföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG inte längre är giltiga för de syften som avses i artikel 7.1 i det direktivet, och
- förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som saknar intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG

av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I inte är uppfyllda.

Artikel 3

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 2, skall medlemsstaterna se till att de provningar som föreskrivs i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I genomförs enligt de tekniska föreskrifter som skall specificeras i ett beslut av kommissionen.

Artikel 4

De godkännande myndigheterna i medlemsstaterna skall var och en varje månad till kommissionen översända en kopia av typgodkännandeintyget, för vilket det finns en mall i tillägg 2 till bilaga II, för varje fordon som de har godkänt enligt detta direktiv under den månaden.

⁽¹⁾ EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

Artikel 5

1. På grundval av relevant information som de godkännande myndigheterna och berörda parter lämnar samt oberoende undersökningar, skall kommissionen övervaka de framsteg som industrin gör på området fotgängarskydd, och skall senast den 1 juli 2004 utföra en oberoende genomförbarhetsbedömning beträffande bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I, och i synnerhet av alternativa åtgärder, dvs. antingen passiva eller en kombination av aktiva och passiva åtgärder, som faktiskt har minst samma verkan. Genomförbarhetsbedömningen skall basera sig på bland annat praktiska provningar och oberoende vetenskapliga studier.
2. Om det efter genomförbarhetsstudien som nämns i punkt 1 visar sig vara nödvändigt att justera bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, så att de omfattar en kombination av aktiva och passiva åtgärder som säkrar en minst likvärdig skyddsverkan som de befintliga bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om att ändra detta direktiv i enlighet därmed.
3. Så länge justeringen av detta direktiv begränsas till införandet av alternativa passiva åtgärder som säkrar en minst likvärdig skyddsverkan som de befintliga bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, kan denna justering genomföras av kommittén för anpassning till teknisk utveckling i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.
4. Kommissionen skall före den 1 april 2006 och därefter vartannat år avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av den övervakning som avses i punkt 1.

Artikel 6

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

- 1) Följande punkter skall införas i bilaga I:

"9.23 Skydd för fotgängare

- 9.23.1 En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre) skall tillhandahållas. Denna beskrivning skall innehålla uppgifter om aktiva skyddssystem som installerats."

- 2) Följande punkt skall införas i avsnitt A i bilaga III:

"9.23 Skydd för fotgängare

- 9.23.1 En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre) skall tillhandahållas. Denna beskrivning skall innehålla uppgifter om aktiva skyddssystem som installerats."

- 3) Följande post 58 och fotnoter skall införas i del 1 i bilaga IV:

Ämne	Direktiv	Hänvisning till EGT/EUT	Tillämplighet									
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
"58 Skydd för fotgängare	2003/102/EG	EUT L 321, 6.12.2003, s. 15.	X ⁽⁶⁾			X ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾						

⁽⁶⁾ Med en högsta totalvikt om 2,5 ton.

⁽⁷⁾ Som bygger på fordon i kategori M₁."

4) Bilaga XI skall ändras på följande sätt:

— Följande post 58 skall införas i tillägg 1:

Punkt	Ämne	Direktiv	M_1 $\leq 2\,500$ (!) kg	M_1 $> 2\,500$ (!) kg	M_2	M_3
"58	Skydd för fotgängare	2003/102/EG	X"			

— Följande post 58 skall införas i tillägg 2:

Punkt	Ämne	Direktiv	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
"58	Skydd för fotgängare	2003/102/EG"										

— Följande post 58 skall införas i tillägg 3:

Punkt	Ämne	Direktiv	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
"58	Skydd för fotgängare	2003/102/EG"									

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. COX

Ordförande

På rådets vägnar

G. ALEMANNO

Ordförande

BILAGA I

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1. TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

Detta direktiv gäller frontytorna på fordon. I detta direktiv avses med *fordon* alla motorfordon enligt artikel 2 och bilaga II till direktiv 70/156/EEG i kategori M₁ med en högsta vikt på 2,5 ton samt fordon i kategori N₁ som bygger på fordon i kategori M₁ med en högsta vikt på 2,5 ton.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- 2.1 *vindrutestolpar*: den yttersta och främsta delen av den konstruktion som är avsedd att hålla uppe taket och som löper från karossen till taket.
- 2.2 *stötfångare*: den lägre, främre och yttre strukturen på ett fordon. Begreppet omfattar alla delar som är avsedda att skydda ett fordon i händelse av en frontalkollision med ett annat fordon i låg hastighet samt eventuella fästordningar för dessa delar.
- 2.3 *motorhuvens främre kant*: den främre, övre strukturen, vilket även omfattar motorhuvens och framskärmarna, området över och bredvid strålkastarna och eventuella övriga karossdelar.
- 2.4 *motorhuvens ovansida*: ytan på de yttre delarna framför vindrutan och vindrutestolparna. Det omfattar bland annat följande: motorhuvens, framskärmarna, ventilationsluckorna, axlar för vindrutetorkare och undre delen av vindruteramen.
- 2.5 *Prestandakriteriet för huvudet (Head Performance Criterion, HPC)* är en beräkning av den maximala resulterande acceleration som sker under slaget under en angiven tidsrymd.
- 2.6 *vindruta*: fordonets främre vindruta som uppfyller alla relevanta krav i bilaga I till direktiv 77/649/EEG⁽¹⁾.
- 2.7 *fordonstyp*: en kategori av fordon som med avseende på partiet framför vindrutestolparna inte uppvisar sådana väsentliga skillnader i fråga om
- struktur,
 - väsentliga mått,
 - de material som fordonets yttre ytor består av,
 - komponenternas (yttre eller inre) montering,

att de kan anses ha en negativ effekt på resultaten av de provningar avseende slag som föreskrivs i detta direktiv.

- 2.8 *högsta vikt*: största tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter enligt punkt 2.8 i bilaga I till direktiv 70/156/EEG.

3. BESTÄMMELSER OM PROVNINGAR

- 3.1 Följande provningar skall utföras; de (gräns)värden som anges i punkterna 3.1.3 och 3.1.4 krävs dock endast i övervakningssyfte.
- 3.1.1 Provkroppen för benformen mot stötfångaren: En av de provningar som beskrivs i 3.1.1.1 eller 3.1.1.2 skall utföras:
- 3.1.1.1 Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provnings utförs med en slagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala dynamiska böjningsvinkel får inte överstiga 21,0°, knäets maximala dynamiska skjuvning (förkjutning) får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre del får inte överstiga 200 g.
- 3.1.1.2 Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provnings utförs med en slagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av slagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 7,5 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 510 Nm.

⁽¹⁾ Rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktältet i motorfordon (EGT L 267, 19.10.1977, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/630/EG (EGT L 341, 6.12.1990, s. 20).

- 3.1.2 Barn-/mindre vuxenhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provningsen utförs med en slagshastighet på 35 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 3,5 kg. HPC-värdet (prestandakriteriet för huvudet) får inte överstiga 1 000 för två tredjedelar av motorhuvens provyta och 2 000 för den återstående tredjedelen av provytan.
 - 3.1.3 Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant: Provet utförs med en slagshastighet upp till 40 km/tim. Den momentana summan av slagskrafterna ifråga om tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment skall registreras och jämföras med referensvärdet 300 Nm.
 - 3.1.4 Vuxenhuvudformen mot vindrutan: Provet utförs med en slagshastighet på 35 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 4,8 kg. HPC-värdet skall registreras och jämföras med referensvärdet 1 000.
 - 3.2 Följande provningar skall utföras.
 - 3.2.1 Provkroppen för benformen mot stötfångaren: En av de provningar som beskrivs i 3.2.1.1 eller 3.2.1.3 skall utföras:
 - 3.2.1.1 Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningsen utförs med en slagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala dynamiska böjningsvinkel får inte överstiga 15,0 °, knäets maximala dynamiska skjuvning (försjutning) får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre del får inte överstiga 150 g.
 - 3.2.1.2 Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningsen utförs med en slagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av slagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 300 Nm.
 - 3.2.2 Barnhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provet utförs med en slagshastighet på 40 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 2,5 kg. HPC-värdet får inte överstiga 1 000 för motorhuvens hela provyta.
 - 3.2.3 Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant: Provet utförs med en slagshastighet upp till 40 km/tim. Den momentana summan av slagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 300 Nm.
 - 3.2.4 Vuxenhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provet utförs med en slagshastighet på 40 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 4,8 kg. HPC-värdet får inte överstiga 1 000 för motorhuvens hela provyta.
-

BILAGA II

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE

1. ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE

- 1.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp med avseende på skydd för fotgängare skall lämnas in av tillverkaren.
- 1.2 En mall för informationsdokumentet finns i tillägg 1.
- 1.3 Ett fordon, som är representativt för den fordonstyp som skall typgodkännas, skall inlämnas till den tekniska tjänst som har till uppgift att utföra typgodkännandeprovningen.

2. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

- 2.1 Om de provningar som avses i bilaga I utförs i enlighet med specifikationerna i den bilagan och de tekniska föreskrifter som avses i artikel 3 i detta direktiv, skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG beviljas.
- 2.2 En mall för EG-typgodkännandeintyg finns i tillägg 2.
- 2.3 Ett godkännandenummer enligt bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.
- 2.4 Om tvivel uppstår skall, vid kontrollen av överensstämmelsen med provförfarandena, hänsyn tas till eventuella uppgifter eller provningsresultat som tillverkaren lämnat och som kan beaktas vid bedömningen av den godkännandeprovning som den godkännande myndigheten utfört.

3. ÄNDRING AV TYP OCH ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN

- 3.1 Ändringar av fordonet som påverkar frontens utformning, och som enligt myndigheten i väsentlig grad skulle påverka provningsresultaten, skall innebära att provningen upprepas.
- 3.2 Om en fordonstyp som godkänts enligt detta direktiv ändras, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

4. PRODUKTIONENS ÖVERENSSTÄMMELSE

- 4.1 Åtgärder för att säkra produktionens överensstämmelse skall vidtas i enlighet med artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

Tillägg 1 till bilaga II

Informationsdokument nr ... enligt bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG om EG-typgodkännande av ett fordon i fråga om skydd för fotgängare

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar skall tillhandahållas i lämplig skala och vara tillräckligt detaljerade samt i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska styrkretsar, skall information om deras funktion tillhandahållas.

- 0. ALLMÄNT
 - 0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):
 - 0.2 Typ och allmän(na) kommersiell(a) beskrivning(ar):
 - 0.3 Metod för typidentifikation, om fordonet är märkt med sådan:
 - 0.3.1 Märkningens placering:
 - 0.4 Fordonskategori:
 - 0.5 Tillverkarens namn och adress:
 - 0.8 Monteringsfabrikens adress(er):
 - 1. FORDONETS ALLMÄNNA UPPBYGGNAD
 - 1.1 Fotografier och/eller ritningar avseende ett representativt fordon:
 - 1.6 Motorns placering och montering:
 - 9. KAROSSERI
 - 9.1 Karosserityp:
 - 9.2 Förekommande material och konstruktionsmetoder:
 - 9.23 Skydd för fotgängare:
En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre) skall tillhandahållas. Denna beskrivning skall i tillämpliga fall innehålla uppgifter om aktiva skyddssystem som installerats.
-

Tillägg 2 till bilaga II

MALL

(största format: A4 (210 × 297 mm))

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Typgodkännande
Myndighetens stämpel

Meddelande om

- EG-typgodkännande ⁽¹⁾
- utvidgat EG-typgodkännande ⁽¹⁾
- vägrat EG-typgodkännande ⁽¹⁾
- återkallat EG-typgodkännande ⁽¹⁾

för en fordonstyp/enligt direktiv .../.../EG, senast ändrat genom direktiv .../.../EG

Typgodkännandennummer:

Skäl för utvidgning:

DEL I

- 0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):
- 0.2 Typ:
- 0.2.1 Handelsbeteckning(ar) (i förekommande fall):
- 0.3 Metod för typidentifikation, om fordonet är märkt med sådan:
- 0.3.1 Märkningens placering:
- 0.4 Fordonskategori:
- 0.5 Tillverkarens namn och adress:
- 0.8 Monteringsfabrikens namn och adress(er):

DEL 2

- 1. Övrig information (i tillämpliga fall), se tillägg
- 2. Teknisk tjänst med ansvar för utförandet av provningarna:
- 3. Datum för provningsrapporten:
- 4. Provningsrapportens nummer:
- 5. Eventuella anmärkningar, (se tillägg)
- 6. Ort:
- 7. Datum:
- 8. Namnteckning:
- 9. Beskrivning av det informationspaket som finns hos den godkännande myndigheten, och som kan erhållas på begäran, är bifogat.

⁽¹⁾ Stryk det som inte är tillämpligt.

Tillägg till EG-typgodkännandennummer..... för typgodkännande av ett fordon i enlighet med direktiv .../.../EG, senast ändrat genom direktiv .../.../EG

1. Ytterligare upplysningar

1.1 Kort beskrivning av fordonstypen med avseende på dess konstruktion, mått, utformning och tillverkningsmaterial:

1.2 Motorns placering: fram/bak/mittmonterad ⁽¹⁾

1.3 Framhjulsdrivning/bakhjulsdrivning ⁽¹⁾

1.4 Vikt på det fordon som inlämnats för provning:

Framaxel:

Bakaxel:

Totalt:

1.5 Provningsresultat enligt punkt 3.1/3.2 i bilaga I (stryk det som inte är tillämpligt):

1.5.1 Provning enligt punkt 3.1 i bilaga I

Prov	Registrerat värde		Godkänd/Ej godkänd ⁽¹⁾
Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren (om detta utförts)	Böjningsvinkel	grader	
	Skjuvning	mm	
	Acceleration vid skenbenet	g	
Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant	Summan av islagskrafterna	kN	⁽²⁾
	Böjningsmoment	Nm	⁽²⁾
Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren (om detta utförts)	Summan av islagskrafterna	kN	
	Böjningsmoment	Nm	
Barn-/mindre vuxenhuvudformen (3,5 kg) mot motorhuvens ovansida	HPC-värden i zon A (minst 12 värden)		
	HPC-värden i zon B (minst 6 värden)		
Vuxenhuvudformen (4,8) mot vindrutan	HPC-värden (minst 5 värden)		⁽²⁾

⁽¹⁾ Enligt de värden som anges i punkt 3.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon.

⁽²⁾ Endast för övervakning.

⁽¹⁾ Stryk det som inte är tillämpligt.

1.5.2 Provning enligt punkt 3.2 i bilaga I

Prov	Registrerat värde		Godkänd/Ej godkänd (¹)
Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren (om detta utförts)	Böjningsvinkel	grader	
	Skjuvning	mm	
	Acceleration vid skenbenet	g	
Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant	Summan av islagskrafterna	kN	
	Böjningsmoment	Nm	
Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren (om detta utförts)	Summan av islagskrafterna	kN	
	Böjningsmoment	Nm	
Barnhuvudformen (2,5 kg) mot motorhuvens ovansida	HPC-värden (minst 9 värden)		
Vuxenhuvudformen (4,8 kg) mot motorhuvens ovansida	HPC-värden (minst 9 värden)		

(¹) Enligt de värden som anges i punkt 3.2 i bilaga I till direktiv 2003/102/EG.

1.6 Anmärkningar (t.ex. gäller för både vänster- och högerstyrda fordon):

.....
