

RÄTTELSE

Rättelse till kommissionens beslut 2009/894/EG av den 30 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä

(Europeiska unionens officiella tidning L 320 av den 5 december 2009)

På sidan 28 ska det i kriterium 3

i stället för: "e) Formaldehydutsläpp från obehandlade råvirkesbaserade material

Träbaserade material får endast användas i en möbel om de uppfyller följande krav:

i) Spånplattor: Utsläpp av formaldehyd från spånplattor i obearbetat tillstånd, dvs. före maskinbearbetning eller beläggning, får inte överstiga 50 % av det gränsvärde som gäller spånplattor av klass E1 enligt standarden EN 312.

Bedömning och kontroll: Sökanden och/eller dennes leverantör ska styrka att det träbaserade materialet överensstämmer med detta krav enligt den europeiska standarden EN 312-1.

ii) Träfiberplattor: Förekomsten av formaldehyd i de träfiberplattor som används får inte överstiga 50 % av det gränsvärde som gäller för träfiberplattor av klass A enligt definitionen i EN 622-1. Träfiberplattor som klassificerats som klass A kommer att godkännas om de inte utgör mer än 50 % av den totala mängden trä och trämaterial som används i produkten.

Bedömning och kontroll: Sökanden och/eller dennes leverantör ska styrka att det träbaserade materialet överensstämmer med detta krav enligt den europeiska standarden EN 622-1."

vara: "e) Formaldehydutsläpp från obehandlade råvirkesbaserade material

Träbaserade material får endast användas i en möbel om de uppfyller följande krav:

i) Spånplattor: Utsläpp av formaldehyd från spånplattor i obearbetat tillstånd, dvs. före maskinbearbetning eller beläggning, får inte överstiga 50 % av det gränsvärde som gäller spånplattor av klass E1 enligt standarden EN 312.

ii) Träfiberplattor: Utsläpp av formaldehyd från spånplattor i obearbetat tillstånd, dvs. före maskinbearbetning eller beläggning, får inte överstiga 50 % av det gränsvärde som gäller spånplattor av klass E1 enligt standarden EN 622-1. Träfiberplattor som klassificerats som klass A kommer att godkännas om de inte utgör mer än 50 % av den totala mängden trä och trämaterial som används i produkten.

Bedömning och kontroll: Sökanden och/eller dennes leverantör ska tillhandahålla dokumentation som styrker att trämaterial avger mindre än 4 mg/100g enligt standarden EN 120 (perforeringsmetoden) eller mindre än 0,062 mg/m³ enligt standarden EN 717-1 (kammarmetoden). Därtill bör sökanden intyga att ett system för tillverkningskontroll har upprättats i enlighet med standarden EN 312 eller EN 622-1."

På sidan 29 ska det i kriterium 4

i stället för: "c) Formaldehyd

Formaldehydutsläppen från ytbehandlingsämnen och -beredningar som avger formaldehyd ska vara mindre än 0,05 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden och/eller dennes leverantör ska intyga att ovanstående krav uppfylls och tillhandahålla information om ytbehandlingsmedlets sammansättning (t.ex. säkerhetsdatablad)."

vara: "c) Formaldehyd

Formaldehydutsläppen från ytbehandlingsämnen och -beredningar som avger formaldehyd ska vara mindre än 0,062 mg/m³.

Bedömning och kontroll: Sökanden och/eller dennes leverantör ska tillhandahålla dokumentation över att det ovan nämnda kravet är uppfyllt tillsammans med antingen information över sammansättningen av ytbehandlingen (t.ex. varuinformationsblad) eller testresultat som påvisat att det maximala värdet av formaldehydutsläppen inte överstiger det fastställda gränsvärdet (som baserar på standarden EN 717-1)."