

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1134**av den 20 juni 2017****om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) Unionsproduktionen av 69 jordbruks- och industriprodukter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1387/2013 ⁽¹⁾ är otillräcklig eller obefintlig. Det ligger därför i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för dessa produkter.
- (2) Det är nödvändigt att ändra villkoren för 71 av de befrielser från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden. Klassificeringen av vissa produkter har ändrats för att göra det möjligt för industrin att dra full nytta av de gällande befrielserna. Dessutom bör bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 uppdateras till följd av att det i vissa fall varit nödvändigt att anpassa eller förtydliga texter. De ändrade villkoren gäller ändringar av produktbeskrivningen, klassificeringen eller krav för slutanvändning. De befrielser som kräver ändringar bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör införas i den förteckningen.
- (3) Det ligger inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för två av de produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013.
- (4) Av tydlighetsskäl bör de poster som ändras genom den här förordningen markeras med en asterisk.
- (5) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (6) Eftersom de ändringar avseende befrielserna för de berörda produkterna som föreskrivs i denna förordning måste tillämpas från och med den 1 juli 2017 bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, i den ordningsföljd som anges i den första kolumnen ("KN-nummer") i den tabellen.
2. Raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till den här förordningen ska utgå.

*Artikel 2*Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2017.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg 20 juni 2017.

På rådets vägnar

H. DALLI

Ordförande

BILAGA I

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxidoxid i form av böhmit eller pseudo-böhmit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2825 70 00	20	Molybdensyra (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2842 10 00	40	Aluminiumsilikat (CAS RN 1318-02-1) med en zeolit-struktur av aluminiumfosfat-arton (AEI) för användning vid tillverkning av katalytiska preparat ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2905 11 00	20	Metylmetsulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxi]metyl}bensen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	25	1,2-difenoxietan (CAS RN 104-66-5) i form av pulver eller en vattendispersion innehållande minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 1,2-difenoxietan	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 60 00	40	1,4-di(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen (CAS RN 2781-00-2) eller blandning av isomerer 1,4-di(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen och 1,3-di(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 12 00	10	Vattenlösning innehållande minst 60 viktprocent men högst 84 viktprocent cesiumformiat (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 14 00	30	Allylmetakrylat (CAS RN 96-05-9) och dess isomerer med en renhet av minst 98 viktprocent, innehållande minst — 0,01 % men högst 0,02 % allylalkohol (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % men högst 0,1 % metakrylsyra (CAS RN 79-41-4), och — 0,5 % men högst 1 % 4-metoxifenol (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metyl-4'-(brommetyl)bifenyl-2-karboxylat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorfenyl)acetylklorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	50	Fosetylaluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00	60	Fosetylnatrium (CAS RN 39148-16-8) i form av en vattenlösning med en halt av fosetylnatrium på 35 viktprocent eller mer, men inte högre än 45 viktprocent för användning vid tillverkning av bekämpningsmedel ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 90 70	40				

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(bensy-loxi)propan-2-ol-4-metylbensensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	Natrium 4-(4-metyl-3-nitrobensoylamino)bensensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	50	N-bensyloxikarbonyl-L-tert-leucin isopropylaminsalt (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	30	4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 90 00	05	Dietylmetoxyboran (CAS RN 7397-46-8), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-kloro-4	0 %	—	31.12.2019
ex 2940 00 00	40	deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)			
ex 2932 99 00	13	(4-klor-3-(4-etoxybensyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hyd-roxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl) metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxi)metyl)fenoxi) bensonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-pyra-zol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	55	5-metyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]dihydroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	10	2-aminopyridin-4-olhydroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-klorfenyl)-3-metoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	41	2-klor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinsyra (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) för använd-ning vid tillverkning av bekämpningsmedel ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 59 95	88	Dikvatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) i vattenlösning	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	51	för användning vid tillverkning av herbicider ⁽²⁾			
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-trimetylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-metyl-3-etyl-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxy-lat-4-metylbensensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	53	(Kalium (S)-5-(tert-butoxikarbonyl)-5-azaspiro[2.4]hep-tan-6-karboxilat (CUS 0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	46	4-metoxi-5-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-2-nitrobenzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) för användning vid tillverkning av bekämpningsmedel ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	53	4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxi)benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	30	6-aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 16 00	30	Preparat på basis av färgämnet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent och som innehåller ett eller flera av följande: — färgämnet Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalensulfonsyra, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumsalt (CAS RN 250688-43-8), eller — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azobensoesyra, natriumsalt (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	24	Färgämne C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	Bläck i engångspatroner, innehållande: — minst 1 viktprocent men högst 10 viktprocent amorf kiseldioxid eller — minst 3,8 viktprocent färgämne C.I. Solvent Black 7 i organiska lösningsmedel för märkning av integrerade kretsar ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3506 91 10	50	Beredning bestående av:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— minst 15 viktprocent men högst 60 viktprocent sampolymer av styren-butadien eller sampolymer av styren-isopren och — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent av sampolymer av pinen eller sampolymer av penta-dien lösta i: — etylmetylketon (CAS RN 78-93-3) — heptan (CAS RN 142-82-5), och — toluen (CAS RN 108-88-3) eller lätt alifatisk lack-nafta (CAS RN 64742-89-8)			

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 3811 21 00	11	Dispergeringsmedel och antioxidationsmedel innehållande: — o-aminopolyisobutylfenol (CAS RN 78330-13-9), — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor, som används vid tillverkning av tillsatsblandningar till smörjoljor ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3811 21 00	19	Tillsatsmedel innehållande — en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning och — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor med ett totalt bastal av mer än 40, för användning vid framställning av smörjoljor ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Antioxidationsmedel främst innehållande en blandning av isomerer av 1-(tert-dodecyltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	—	31.12.2021
ex 3811 90 00	50	Korrosionsinhibitor innehållande — polyisobutenylbärnstenssyra och — mer än 5 viktprocent men högst 20 viktprocent mineraloljor som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för bränslen ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 90 90	40	Katalysator — innehållande molybdenoxid och andra metalloxider i en kiseldioxidmatris, — i form av ihåliga cylindriska fasta kroppar med en längd av minst 4 mm men högst 12 mm, avsedd att användas vid tillverkning av akrylsyra ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	25	Beredning innehållande — minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) — minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent etylenkarbonat (CAS RN 96-49-1) — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent litiumhexafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3) — minst 5 viktprocent men högst 10 viktprocent etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0) — minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6) — minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent 4-fluor-1,3-dioxolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) — högst 1 viktprocent 1,5,2,4-dioxaditian-2,2,4,4-tetraoxid (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 3824 99 92	27	4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxi)bensonitril (CAS RN 675126-28-0) i ett organiskt lösningsmedel	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	30	Vattenlösning av cesiumformiat och kaliumformiat innehållande — minst 1 viktprocent men högst 84 viktprocent cesiumformiat (CAS RN 3495-36-1), — minst 1 viktprocent men högst 76 viktprocent kaliumformiat (CAS RN 590-24-1), och — även sådan innehållande högst 9 viktprocent tillsatser	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	40	Lösning av 2-klor-5-(klormetyl)pyridin (CAS RN 70258-18-3) i organiskt lösningsmedel	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Beredning innehållande: — minst 80 viktprocent men högst 92 viktprocent bisfenol-A bis(difenyl-fosfat) (CAS RN 5945-33-5) — minst 7 viktprocent men högst 20 viktprocent oligomerer av bisfenol-A-bis(difenylfosfat) och — högst 1 viktprocent trifenyl-fosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	45	Natriumväte-3-aminonafalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) innehållande — högst 20 viktprocent dinatriumsulfat, och — högst 10 viktprocent natriumklorid	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	70	Pulver innehållande — minst 28 viktprocent men högst 51 viktprocent talk (CAS RN 14807-96-6) — minst 30,5 viktprocent men högst 48 viktprocent kiseldioxid (kvarts) (CAS RN 14808-60-7) — minst 17 viktprocent men högst 26 viktprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	74	Blandning med en icke-stökiometrisk sammansättning — med mikrokristallin struktur, — med ett innehåll av smält magnesiumaluminiumspinnell och med tillsats av silikatfaser och aluminater, av vilka minst 75 viktprocent består av fraktioner med en kornstorlek av 1–3 mm och högst 25 viktprocent består av fraktioner med en kornstorlek av 0–1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	80	Blandning bestående av — minst 64 viktprocent men högst 74 viktprocent amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) — minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent butanon (CAS RN 78-93-3) och — högst 1 viktprocent 3-(2,3-epoxipropoxi)propyltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	Högflytande polyetylen-1-buten/LLDPE med linjär densi-tet (CAS RN 25087-34-7) i form av pulver med — ett smältflytindex (MFR 190 °C/2,16 kg) på 16 g / 10 min eller mer, men högst 24 g / 10 min, — en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm ³ eller mer, men högst 0,926 g/cm ³ och — en vicat-mjukningstemperatur på minst 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3906 90 90	53	Polyakrylamidpulver med en genomsnittlig partikelstor-lek av mindre än 2 mikrometer och en smältpunkt över 260 °C, innehållande — minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent po-lyakrylamid och — minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent po-lyetylenglykol	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	63	Sampolymerer av (dimetoximetilsilyl)propylmetakrylat, butylakrylat, allylmetakrylat, metylmetakrylat och cyklo-siloxaner (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad polymer med en vis-kositet på 38–45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	55	Beredning innehållande — minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent vi-nylterminerad polydimetylsiloxan (CAS RN 68083-19-2), — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent dimetylvinylerad och trimetylerad kiseldioxid (CAS RN 68988-89-6), och — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent kisel-syra, natriumsalt, reaktionsprodukter av klortrime-tylsilan och isopropylalkohol (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3913 90 00	30	Protein, kemiskt eller enzymatiskt modifierat genom karboxylering och/eller tillsats av ftalsyra, även hydroly-serat, med ett viktsmedelvärde för molekylmassa (Mw) mindre än 350 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	70	Tetrafluoretenfolie, i rullar, med — med en tjocklek av 50 µm, — en smältpunkt på 260 °C, och — en specifik vikt av 1,75 (ASTM D792) för användning vid tillverkningen av halvledarkompo-nenter ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3921 13 10	10	Folier av polyuretanskum, med en tjocklek av 3 mm (± 15 %) och en densitet på 0,09435 eller mer men högst 0,10092	0 %	m ³	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 3921 19 00	50	Poröst membran av polytetrafluoreten (PTFE) laminerat på en spritsbondad fiberduk av polyester med — en sammanlagd tjocklek av minst 0,05 mm men högst 0,20 mm, — ett tryck för vattengenomträngning på mellan 5 och 200 kPa enligt ISO 811, och — en permeabilitet för luft på minst 0,08 cm ³ /cm ² /s enligt ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
*ex 3923 10 90	10	Behållare för fotomasker eller halvlederplattor — bestående av antistatiska material eller blandade ter-moplaster med särskilda egenskaper i fråga om elektrostatisk urladdning (ESD) och avgasning, — med icke-porösa, nötningsbeständiga eller stöttåliga ytegenskaper, — försedd med ett specialutformat hållarsystem som skyddar fotomasken eller halvlederplattan från ytskada eller kosmetisk skada och — med eller utan försegling, av den typ som används vid fotolitografisk produktion för att innesluta fotomasker eller halvlederplattor	0 %	—	31.12.2021
*ex 3926 30 00	10	Plasthölje med klämmor för yttre backspegel för motor-fordon	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 90 97	20	Höljen, delar av höljen, cylindrar, inställningshjul, ramar, lock och andra delar av akrylnitril-butadien-styren av sådana slag som används vid tillverkning av fjärrkontrol-ler	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	77	Distansring av silikon, med en innerdiameter på 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), av sådant slag som an-vänds i sensorer i system för parkeringshjälp	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8512 90 90	10				
ex 4016 99 57	10	Insugsslang för lufttillförsel till motorns förbränningsdel bestående av minst — en flexibel gummislang, — en plastslang, och — metallklämmor, — även med resonator för användning vid tillverkning av produkter enligt kapi-tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Stötfångarlist av gummi med silikonbeläggning med en längd av högst 1 200 mm och med minst fem plast-klämmor för tillverkning av produkter enligt kapi-tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående huvudsakligen av plastbaserade membran med en bärare av textilvävnad eller bondad duk, lindade runt ett perforerat rör och inneslutna i ett cylindriskt plathölje med en vägg tjocklek av högst 4 mm, även omslutna av en cylinder med en vägg tjocklek av minst 5 mm	0 %	—	31.12.2018
*ex 5911 90 99	40	Diskbollar av flerskikt fiberduk i polyester, impregnerade med polyuretan	0 %	—	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Rengöringsmaterial för probspetsar, bestående av en polymermatris med slippartiklar monterade på ett substrat, för användning vid tillverkning av halvledare ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7318 19 00	30	Förbindelsestång för huvudbroms cylinder med skruvgångar i båda ändar för tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med — en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Aluminiumfolie i rullar — med en renhetsgrad på 99,99 viktprocent, — med en tjocklek av minst 0,021 mm men inte mer än 0,2 mm, — med en bredd på 500 mm, — med ett 3–4 nm tjockt ytoxidskikt, — och med en kubisk textur som överstiger 95 %	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Plåt i form av rullar bestående av ett laminat av litium och mangan bundet till aluminium, med — en bredd av minst 595 mm men högst 605 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av katoder till uppladdningsbara litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Motorupphängning av aluminium med följande dimensioner: — en höjd på över 10 mm men högst 200 mm, — en bredd på över 10 mm men högst 200 mm, — en längd på över 10 mm men högst 200 mm,	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
		med minst två fästhål, av aluminiumlegering ENAC-46100 eller ENAC-42100 (baserat på normen EN:1706), med följande egenskaper: — inre porositet högst 1 mm, — yttre porositet högst 2 mm, — rockwellhårdhet HRB 10 eller mer, av sådant slag som används vid framställning av fjädringssystem för motorer i motorfordon			
*ex 8108 90 30	20	Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för användning vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör enligt nr 8708 92 eller 8714 10 40 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
*ex 8108 90 50	10	Legeringar av titan och aluminium, innehållande 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium, i form av plåt eller band, med en tjocklek på 0,49 mm eller mer men högst 3,1 mm, en bredd på 1 000 mm eller mer men högst 1 254 mm, avsedda för tillverkning av varor enligt nr 8714 10 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 8108 90 50	35	Plattor, skivor och band av titanlegering	0 %	—	31.12.2021
*ex 8301 60 00	20	Knappsatser av silikon eller plast,	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— med eller utan delar av metall, plast, glassfiberförstärkt epoxiharts eller trä,			
ex 8419 90 85	30	— även tryckta eller ytbehandlade,			
ex 8438 90 00	20	— med eller utan elektriska ledningselement			
ex 8468 90 00	20	— med eller utan knappsatsfolie limmad på tangentbordet			
ex 8476 90 90	20	— med eller utan skyddsfolie			
ex 8479 90 70	83	— med ett eller flera skikt			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				
*ex 8409 91 00	30	Avgasgrenrör med spiralformad gasturbinkomponent till en turbokompressor	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8409 99 00	50	— med en värmesistens på högst 1 050 °C, och — med en borrar för montage av turbinhjulet på minst 30 mm men högst 110 mm			
ex 8409 99 00	40	Ventilkåpa av plast eller aluminium med — en sensor för kamaxelns läge,	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 8411 99 00	65	— metallfästen för montering på en motor, och — två eller flera packningar, för användning vid tillverkning av motorer till motor-fordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Spiralformad gasturbinkomponent till en turbokompres-sor — med en värmeresistens på högst 1 050 °C, och — med en borrar för montage av turbinhjulet på minst 30 mm men högst 110 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Encylindrig högtryckspump med radialkolv för direktin-sprutning av bensen med — ett arbetstryck på minst 200 bar men högst 350 bar, — flödeskontroll, och — övertrycksventil, för användning vid tillverkning av motorer till motor-fordon ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 8479 90 70	87	Bränsleslang för förbränningskolvmotorer med en bränsletemperaturgivare, med minst två inloppsslangar och tre utloppsslangar, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	20	Tryckreglerande ventil avsedd att ingå i kolvkompresso-rer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8484 20 00	10	Mekanisk axeltätning avsedd att ingå i vridkolvkompres-sorer för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 99	56	Likströmsmotor med — en rotationshastighet på högst 7 000 varv per mi-nut (obelastad), — en nominell spänning på 12 V (± 4 V), — en maximal effekt på 13,78 W (vid 3,09 A), — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, — en kugghjulsförbindelse, — en anordning för mekanisk fastsättning, — två elektriska anslutningar, — ett maximalt vridmoment på 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	58	Likströmsmotor med — en rotationshastighet på högst 6 500 varv per mi-nut (obelastad), — en nominell spänning på 12 V (± 4 V),	0 %	—	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
		— en maximal effekt lägre än 20 W, — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, — en snäckväxel, — en anordning för mekanisk fastsättning, — två elektriska anslutningar, — ett maximalt vridmoment på 75 Nm			
*ex 8501 10 99	65	Elektriskt ställdon till turbokompressor, med — en likströmsmotor, — en inbyggd växelmekanism, — en (drag)kraft på minst 200 N vid minst 140 °C höjd omgivningstemperatur, — en (drag)kraft på minst 250 N i slagets alla positioner, — en effektiv slaglängd på minst 15 mm men högst 25 mm, — med eller utan ett diagnosuttag	0 %	—	31.12.2020
*ex 8504 31 80	50	Transformatorer för användning vid tillverkning av elektroniska drivkretsar, styrdon och ljuskällor med lysdioder för belysningsindustrin (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8504 40 90	25	Omvandlare för likström till likström — utan hölje, eller — med hölje med anslutningsstift, anslutningspluggar, förbindelseskruvar, anslutningar för oskyddade ledningar, anslutningsdelar som möjliggör montering på kretskort genom lödning eller annan teknik eller annan trådanslutning som kräver vidare bearbetning	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoidspole med — en märkeffekt högre än 10 W men högst 15 W, — en isolationsresistans på minst 100 Mohm, — en likströmsresistans på högst 34,8 ohm (± 10 %) vid 20 °C, — en märkström på högst 1,22 A, — en märkspänning på högst 25 V	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8505 11 00	65	Permanentmagnet bestående av en legering av neodym, järn och bor, antingen i form av en rektangel, även avrundad, med en rektangulär eller trapetsformad del, med — en längd på högst 140 mm, — en bredd på högst 90 mm, och — en tjocklek på högst 55 mm,	0 %	p/st	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
		eller i form av en böjd rektangel (<i>tile type</i>) med — en längd på högst 75 mm, — en bredd på högst 40 mm, — en tjocklek på högst 7 mm, och — en krökningsradie på minst 86 mm men högst 241 mm eller i form av en skiva vars diameter inte överskrider 90 mm, även med hål i mitten			
*ex 8505 11 00	75	En fjärdedelsformad manschett, avsedd att tjänstgöra som permanentmagnet efter magnetisering, — bestående av åtminstone neodym, järn och bor, — med en bredd på minst 9,1 mm men högst 10,5 mm, — med en längd på minst 20 mm men högst 30,1 mm, av sådant slag som används på rotorerna för tillverkning av bränslepumpar	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8507 90 80	70	Plattor, skurna, av förnicklad kopparfolie med — en bredd på 70 mm (± 5 mm), — en tjocklek på 0,4 mm ($\pm 0,2$ mm), — en längd på högst 55 mm, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8518 40 80	93	Ljutförstärkare — med en uteffekt på 50 W, — med en driftspänning på minst 9 V men högst 16 V, — med en elektrisk impedans på högst 4 ohm, — med en känslighet på minst 80 dB — i ett metallhölje för användning vid tillverkning av motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Hållare, fästen eller interna förstärkningar av metall för tillverkning av tv-apparater, bildskärmar och videospelare ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Kretskort för direkt distribution av matningsspänning och styrsignaler till en styrkrets på en TFT-glasskiva i en LCD-modul	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 92	59	LCD-moduler — med ett diagonalt skärmmått på minst 14,5 cm men högst 25,5 cm, — med en LED-bakgrundsbelysning,	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 8529 90 92	63	— med ett kretskort med EPROM, mikrokontroller, ti-mingenhet, drivkretsmodul för LIN-buss eller APIX2 samt andra aktiva och passiva komponenter, — med en stickpropp med 6 till 8 stift för strömför-sörjning och ett LVDS- eller APIX2-gränssnitt med 2 till 4 stift, — även i ett hölje, avsedda att varaktigt ingå i eller varaktigt monteras i mo-torfordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾ LCD-modul — med ett diagonalmått på skärmen av minst 14,5 cm men högst 38,5 cm, — med eller utan pekskärm, — med en LED-bakgrundsbelysning, — med ett kretskort med EEPROM, mikrokontroller, LVDS-mottagare samt andra aktiva och passiva komponenter, — med en stickpropp för strömförsörjning samt CAN-och LVDS-gränssnitt, — med eller utan elektroniska komponenter för dyna-misk färgkontroll, — i ett hölje, med eller utan mekaniska, beröringskän-sliga eller kontaktlösa styrfunktioner samt med eller utan aktivt kylsystem, lämplig att ingå i motorfordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 92	67	Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8528 — med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm, — med eller utan pekskärm, — med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet, — med en CAN-kontrollenhet (Controller area net-work) med ett eller flera LVDS-gränssnitt (Low Vol-tage Differential Signaling) och ett eller flera CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollen-het (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt, — i ett hölje med eller utan kylelement på höljets bak-sida, — utan signalbehandlingsmodul, — även med haptisk och akustisk indikering, för användning vid tillverkning av fordon enligt kapi-tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 8536 90 95	20	Hölje till halvledarchip i form av en ram av plast som omsluter en blyram med kontaktplattor för spänningar på högst 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95	92	Stansade metallramar med anslutningar	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomerisk anslutning, av gummi eller silikon, med en eller flera ledarparter	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 98	65	Spak för kontrollmodul under ratten — med en eller flera elektriska omkopplare med ett el- ler flera lägen (tryckknapp, vridknapp eller annan typ), — även med tryckta kretskort och elektriska kablar, — för en spänning på minst 9 V men högst 16 V, av sådant slag som används för tillverkning av motor- fordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Styrenhet för nyckelfri upplåsning och start av fordon, med elektrisk kopplingsanordning, i ett plasthölje, för en spänning på 12 V, även med — en antenn, — ett anslutningsdon, — en metallhållare, för användning vid tillverkning av varor enligt kapi- tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	92	Pekskärmar, bestående av ett elektriskt ledande galler in- nefattat mellan två plattor eller skivor av glas eller plast, försedda med elektriska ledare och kopplingsanord- ningar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	60	Kontrollpanel, i form av en plastbox, med ljussignaler, vridomkopplare, tryckomkopplare och knappomkopp- lare, eller andra typer av omkopplare, utan någon elek- trisk komponent, av sådant slag som används i instru- mentbrädan på motorfordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8543 70 90	15	Laminerad elektrokromatisk film bestående av — två yttre skikt av polyester, — ett mellanliggande skikt av akrylpolymer och silikon, och — två elektriska anslutningsklämmor	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	33	Högfrekvensförstärkare bestående av en eller flera inte- grerade kretsar och ett eller flera diskreta kondensator- chips, också med integrerade passiva komponenter, s.k. IPD, på en metallfläns i ett hölje	0 %	—	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
ex 8544 42 90	80	Anslutningskabel med 12 ledare och två anslutningsdon — för en spänning av 5 V, — i längder om högst 300 mm för användning vid tillverkning av produkter enligt kapi-tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 10	10	Plasthölje för att täcka utrymmet mellan dimljusen och stötfångaren med eller utan en kromlist för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 90	10				
*ex 8708 30 10	20	Motordrivet ställdon för broms	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— med en märkspänning på 13,5 V ($\pm$ 0,5 V) och			
ex 8708 30 99	10	— en kulskruvsmekanism för att styra bromsvätsket-rycket i huvudcylindern, för användning vid tillverkning av elektriska motorfor-don ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	40	Skivbromselement av typ BIR (Ball in Ramp) eller EPB (Electronic Parking Brake) eller med enbart hydraulisk funktion innehållande funktions- och monteringsöpp-ningar och kamspar, av sådant slag som används för till-verkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
*ex 8708 30 10	50	Parkeringsbroms av trumtyp	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10	— integrerad i färdbrömskivan, — med en diameter på minst 170 mm men högst 195 mm för tillverkning av motorfordon ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	60	Asbestfria organiska bromsbelägg med friktionsmaterial som fästs på stålplattan för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				
*ex 8708 30 10	70	Bromsoksfäste av segjärn av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 30 91	40				
*ex 8708 40 20	20	Automatisk hydrodynamisk växellåda	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 50	10	— med en hydraulisk momentomvandlare, — utan fördelningslåda och kardanaxel, — med eller utan främre differential, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾			
*ex 8708 50 20	10	Drivaxel till bil, försedd med en drivknut i vardera än-den, av sådant slag som används vid tillverkning av va-ror enligt KN-nummer 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10				

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Kraftöverföringsaxel av kolfiberförstärkt plast i ett enda oledat stycke — med en längd av minst 1 m men högst 2 m, — med en vikt på minst 6 kg men högst 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 20 20 70	Växellåda med en ingång och två utgångar (transmis-sion) i ett gjutet aluminiumhölje med måtten 273 mm (bredd) × 131 mm (höjd) × 187 mm (längd), bestående av minst — två elektromagnetiska envägsväxlar som fungerar i varsin riktning, — en ingångsaxel med en ytterdiameter av 24 mm (+/- 1 mm) och 22 tänders hankoppling i änden, — en koaxial utgångsbussning med en innerdiameter av 22 mm (+/- 1 mm) och 22 tänders bussning i än-den, för användning vid tillverkning av fyrhjulingar – all-ter-rain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Övre stötdämparisolering med — en metallhållare med tre fästskruvar, och — gummibuffert av ett slag som används vid tillverkningen av varor i ka-pitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Upphångningsarm för bakre chassi med plastskydd ut-rustad med två metalhöljen med inklämda gummiblock av ett slag som används vid tillverkningen av varor i ka-pitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Upphångningsarm för bakre chassi med kulle och me-tallhölje med inklämt gummiblock, av ett slag som an-vänds vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Krängningshämmare för framaxel utrustad med en kul-tapp i båda ändar för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiumkylare som arbetar med tryckluft, med en räfflad konstruktion, av ett sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Inlopps- eller utloppslufttank av aluminiumlegering till-verkad enligt standard EN AC 42100 med — en planhet hos isoleringsytan av högst 0,1 mm, — en högsta tillåten partikelkvantitet av 0,3 mg per tank, — ett avstånd mellan porerna på minst 2 mm,	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tull-sats	Extra mäng-denhet	Datum för obli-gatorisk översyn
		— porstorlekar på högst 0,4 mm, och — högst 3 porer större än 0,2 mm av sådant slag som används i värmeväxlare för kylsys-tem i bilar			
*ex 8708 94 20	10	Kuggstångsstyrning i aluminiumhölje med homokine-tiska leder, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 94 35	20				
*ex 8708 95 10	40	Krockkudde för passagerarframsätet bestående av:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 99	10	— ett metallhölje med minst sex monteringsbyglar, — en inbyggd krockkudde, — en patron fylld med komprimerad gas av ett slag som används vid tillverkningen av varor i ka-pitel 87			
ex 8708 99 10	30	Hållare, avsedd för frontkylare, med eller utan gummi-kudde för användning vid tillverkning av produkter en-ligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	15				
ex 8708 99 10	40	Fäste av järn eller stål, med monteringshål, med eller utan fästmuttrar, för anslutning av växellådan till karos-sen, för användning vid tillverkning av varor enligt kapi-tel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	25				
*ex 8714 91 30	25	Framgafflar, utom stela (icke-teleskopiska) framgafflar tillverkade helt av stål, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				
*ex 9013 80 90	20	Elektronisk halvledar-mikrospegel i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, främst be-stående av en kombination av — en eller flera användningsspecifika monolitiska inte-grerade kretsar (ASIC), — en eller flera mikroelektromekaniska speglar (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med mekaniska komponenter, ordnade i tredimensio-nella strukturer på halvledarmaterialet, av sådant slag som används för montering i varor i ka-pitlen 84–90 och 95	0 %	p/st	31.12.2019

BILAGA II

KN-nummer	Taric
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40

KN-nummer	Taric
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50

KN-nummer	Taric
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10