

KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/16/EG

av den 16 mars 1999

om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/540/EEG när det gäller
parkeringslyktor för motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon⁽¹⁾, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG⁽²⁾, särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor för motorfordon⁽³⁾, senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 10 i detta, och

av följande skäl:

1) Direktiv 77/540/EEG är ett av särdirektiven om det förfarande för EG-typgodkännande som har fastställts genom direktiv 70/156/EEG. Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför för direktiv 77/540/EEG.

2) Särskilt artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG kräver att ett informationsdokument medföljer varje särdirektiv samt ett typgodkännandeintyg som grundar sig på bilaga VI till direktiv 70/156/EEG för att typgodkännandena skall kunna datoriseras. Det typgodkännandeintyg som det finns bestämmelser om i direktiv 77/540/EEG bör ändras i enlighet därmed.

3) Förfarandena bör förenklas för att upprätthålla den likvärdighet som anges i artikel 9.2 i direktiv 70/156/EEG mellan vissa särdirektiv och motsvarande föreskrifter utfärdade av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, när de nämnda föreskrifterna ändras. I ett första steg bör de tekniska kraven i direktiv 77/540/EEG ersättas med dem i föreskrift nr 77 genom hänvisning.

4) Det är nödvändigt att säkerställa efterlevnaden av kraven i rådets direktiv 76/756/EEG⁽⁴⁾, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/28/EG⁽⁵⁾, och i rådets direktiv 76/761/EEG⁽⁶⁾, senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/17/EG⁽⁷⁾.

5) Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling upprättad genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/540/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1. Varje medlemsstat skall bevilja EG-typgodkännande för komponenter för varje typ av parkeringslykta som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i relevanta bilagor.”

⁽¹⁾ EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

⁽²⁾ EGT L 11, 16.1.1999, s. 25.

⁽³⁾ EGT L 220, 29.8.1977, s. 83.

⁽⁴⁾ EGT L 262, 27.9.1976, s. 1.

⁽⁵⁾ EGT L 171, 30.6.1997, s. 1.

⁽⁶⁾ EGT L 262, 27.9.1976, s. 96.

⁽⁷⁾ Se s. 45 i detta nummer av EGT.

- 2) I artikel 2 skall första stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna skall, för varje typ av parkeringslykta som de godkänner enligt artikel 1, tilldela tillverkaren ett EG-typgodkännandemärke för komponenter enligt mallen i tillägg 3 till bilaga I.”

- 3) Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall genom det förfarande som anges i artikel 4.6. i direktiv 70/156/EEG underrätta varandra om varje godkännande som de har beviljat, vägrat eller återkallat enligt detta direktiv.”

- 4) Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, och släpvagnar till dessa fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och skogstraktorer samt alla andra mobila motorredskap.”

- 5) Bilagorna skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 oktober 1999 eller, om offentliggörandet av de texter som avses i artikel 3 dröjer till efter den 1 april 1999, sex månader efter det att offentliggörandet av dessa dokument ägt rum får medlemsstaterna inte på grunder som avser parkeringslykter

— vägra, vad avser fordonstyp eller en typ av parkeringslykta, att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, eller

— förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett fordon, eller försäljning eller ibruktagande av parkeringslykter

om dimbaklyktorna uppfyller kraven i direktiv 77/540/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, och,

när det gäller fordonen, är installerade i enlighet med de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

2. Från och med den 1 april år 2000

— skall medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande, och

— får medlemsstaterna vägra att bevilja nationellt typgodkännande

för varje fordonstyp på grunder som avser parkeringslykter, och för alla typer av parkeringslykter, om kraven i direktiv 77/540/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, inte uppfylls.

3. Från och med den 1 april år 2001 skall de krav i direktiv 77/540/EEG som avser parkeringslykter som komponenter, i dess lydelse enligt detta direktiv, vara tillämpliga för ändamålen i artikel 7.2 i direktiv 70/156/EEG.

4. Utan hinder av vad som sägs i punkterna 2 och 3 som avser utbytbara delar skall medlemsstaterna fortsätta att bevilja EG-typgodkännande för och tillåta försäljning och ibruktagande av parkeringslykter i enlighet med tidigare versioner av direktiv 77/540/EEG förutsatt att sådana parkeringslykter

— är avsedda att sitta på fordon som redan är i bruk, och

— uppfyller kraven i det direktiv som var tillämpligt när fordonet registrerades första gången.

Artikel 3

De punkter och bilagor i föreskrift nr 77 utfärdad av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa som det hänvisas till i punkt 1 i bilaga II skall offentliggöras i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning* före den 1 april 1999.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 1999. Om offentliggörandet av de texter som avses i artikel 3 dröjer till efter den 1 april 1999 skall medlemsstaterna uppfylla denna förpliktelse sex månader efter det verkliga datu-

met för offentliggörande av dessa texter. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 1999 eller, om de texter som avses i artikel 3 offentliggörs först efter den 1 april 1999, sex månader efter offentliggörandet av dessa texter.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Artikel 6

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 1999.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

*BILAGA**”FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR*

BILAGA I: Administrativa bestämmelser för typgodkännande

Tillägg 1: Informationsdokument

Tillägg 2: Typgodkännandeintyg

Tillägg 3: Mallar för EG-typgodkännandemärke för komponent

BILAGA II: Tekniska krav

*BILAGA I***ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE****1. ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE FÖR KOMPONENT**

- 1.1 Ansökan om EG-typgodkännande för komponent enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en typ av parkeringslykta skall lämnas av tillverkaren.
- 1.2 En mall för informationsdokumentet ges i tillägg 1.
- 1.3 Följande skall lämnas till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna:
 - 1.3.1 Två stickprov utrustade med det eller de ljus som rekommenderas. Om parkeringslyktorna är sådana att de endast kan monteras på ena sidan av fordonet, kan de två stickproven som lämnas vara identiska och lämpliga att endast monteras på den högra eller den vänstra sidan av fordonet.

2. MÄRKNING

- 2.1 Anordningen som underkastas EG-typgodkännande för komponent skall bära
 - 2.1.1 handelsbeteckningen eller tillverkarens märke,
 - 2.1.2 för ljus med utbytbara ljuskällor, de typer av glödlåpslampor som föreskrivs,
 - 2.1.3 för ljus med icke utbytbara ljuskällor, ange deras volt- och wattförbrukning.
- 2.2 Dessa markeringar skall vara tydligt läsbara och oförstörbara och skall fästas på den reflekterande ytan, eller på en av de reflekterande ytorna, på anordningen. De skall synas från utsidan när anordningen monteras på fordonet.
- 2.3 Varje anordning skall ha tillräckligt med yta för typgodkännandemärket för komponent. Denna yta skall anges på den ritning som hänvisas till i tillägg 1.

3. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE FÖR KOMPONENT

- 3.1 Om de gällande kraven tillgodoses skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och, om tillämpligt, 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas.
- 3.2 En mall för EG-typgodkännandeintyg finns i tillägg 2.
- 3.3 Ett godkännandennummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje typ av parkeringslykta som godkänns. Samma medlemsstat skall inte tilldela en annan typ av parkeringslykta samma nummer.
- 3.4 Där EG-typgodkännande för komponent begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som omfattar parkeringslykter och andra ljus, kan ett nummer för EG-typgodkännande för komponent tilldelas, förutsatt att parkeringslyktan uppfyller kraven i detta direktiv och att var och en av övriga ljus som utgör en del av belysnings- och ljussignalanordningen för vilken EG-komponenttypgodkännande begärs överensstämmer med det särdirektiv som tillämpas för den.

4. EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKE FÖR KOMPONENT

- 4.1 Utöver de märkningar som hänvisas till i punkt 2.1 skall alla parkeringslykter som överensstämmer med den typ som har godkänts enligt detta direktiv bära ett EG-typgodkännandemärke för komponent.

- 4.2 Detta märke skall innehålla
- 4.2.1 en rektangel som omger bokstaven 'e' följt av de enskilda nummer eller bokstäver för den medlemsstat som har beviljat typgodkännande,
- | | | | |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 1 | för Tyskland | 12 | för Österrike |
| 2 | för Frankrike | 13 | för Luxemburg |
| 3 | för Italien | 17 | för Finland |
| 4 | för Nederländerna | 18 | för Danmark |
| 5 | för Sverige | 21 | för Portugal |
| 6 | för Belgien | 23 | för Grekland |
| 9 | för Spanien | IRL | för Irland, |
| 11 | för Förenade kungariket | | |
- 4.2.2 i närheten av rektangeln det 'grundläggande godkännandenummer' som finns i avsnitt 4 i det typgodkännandenummer som hänförs till i bilaga VII till direktiv 70/156/EEG, föregånget av de två siffror vilka anger det sekvensnummer som tilldelats den senaste större tekniska ändringen i direktiv 77/540/EEG den dag som EG-typgodkännande beviljades. I detta direktiv är sekvensnumret 00,
- 4.2.3 när en lykta avger gult ljus framåt och bakåt skall lyktan markeras med en pil som visar dess position och pekar mot fordonets front.
- 4.3 EG-typgodkännandemärket för komponent skall fästas på ljusets lyktglas, eller en av lyktglasen, på sådant sätt att det är tydligt läsbart och oförstörbart även när ljusen sitter fast på fordonet.
- 4.4 Exempel på EG-typgodkännandemärke för komponent ges i figur 1 i tillägg 3.
- 4.5 Där ett nummer för EG-typgodkännande för komponent ges ut, enligt punkt 3.4 ovan, för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som innehåller parkeringslykta och andra ljus kan ett EG-typgodkännandemärke fästas, som består av
- 4.5.1 en rektangel som omger bokstaven 'e' följt av de enskilda nummer eller bokstäver för den medlemsstat som har beviljat typgodkännande (se punkt 4.2.1),
- 4.5.2 det grundläggande godkännandenumret (se punkt 4.2.2, första halvan av meningen),
- 4.5.3 om nödvändigt, den begärda pilen, såvida den är avsedd för ljusaggregatet i sin helhet.
- 4.6 Detta märke kan placeras var som helst på de ljus som är grupperade, kombinerade eller ömsesidigt inbyggda, förutsatt att
- 4.6.1 det är synligt när ljusen har installerats,
- 4.6.2 inga ljusöverförande komponenter i de grupperade, kombinerade eller ömsesidigt inbyggda ljusen kan tas bort utan att godkännandemärket samtidigt tas bort.
- 4.7 Identifikationssymbolen skall för var och en av ljusen som motsvarar varje direktiv enligt vilka EG-typgodkännande för komponent beviljades, tillsammans med sekvensnumret (se punkt 4.2.2, andra halvan av meningen) och, där det är nödvändigt, bokstaven 'D' och den begärda pilen vara markerade
- 4.7.1 endera på den lämpliga ljusalstrande ytan,
- 4.7.2 eller i en grupp på ett sådant sätt att varje av de grupperade, kombinerade eller ömsesidigt inbyggda ljusen tydligt kan identifieras.
- 4.8 Måtten för detta märkes komponenter skall inte understiga de minsta mått som anges för enskilda märken i de olika direktiven enligt vilka EG-typgodkännande för komponent beviljades.

5. TYPÄNDRINGAR ELLER ÄNDRINGAR I GODKÄNNANDEN

- 5.1 För ändringar i den typ som har godkänts enligt detta direktiv skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

6. ÖVERENSSTÄMMELSE I PRODUKTION

- 6.1 En allmän regel är att åtgärder för att tillförsäkra överensstämmelse i produktion skall vidtas i enlighet med de bestämmelser som redovisas i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

- 6.2 Varje parkeringslykta skall uppfylla de fotometriska villkor som beskrivs i punkterna 6 och 9 (*). Likväl, då en parkeringslykta väljs slumpvis från en serieproduktion, skall kraven på den minsta ljusstyrka som alstras (uppmätt med ett standardljus som hänvisas till i punkt 8 (*)) begränsas till 80 % av det minsta värde som specificeras i punkt 7.1–7.2 (*). Under samma villkor kan de föreskrivna maximivärdena överskridas med 20 %.

—

(*) I det dokument som hänvisas till i punkt 1 i bilaga II till detta direktiv.

Tillägg 1

Informationsdokument nr ...

om EG-komponenttypgodkännande för parkeringslyktor

(Direktiv 77/540/EEG, senast ändrat genom direktiv .../.../EEG)

Följande uppgifter skall i tillämpliga delar lämnas i tre exemplar tillsammans med en innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljrika, i A4-storlek eller i en folder i A4-format. Om fotografier finns skall dessa visa tillräckligt med detaljer.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska funktioner skall gällande uppgifter om deras prestanda lämnas.

- 0 ALLMÄNT
 - 0.1 Märke (tillverkare):
 - 0.2 Typ:
 - 0.5 Tillverkarens namn och adress:
 - 0.7 Om det förekommer komponenter och separata tekniska enheter,
 placering och fastsättningsmetod av EG-godkännandemärke:
 - 0.8 Monteringsfabrikens adresser:
- 1 BESKRIVNING AV ANORDNINGEN
 - 1.1 Typ av anordning:
 - 1.1.1 Anordningens funktioner:
 - 1.1.2 Anordningens klass eller kategori:
 - 1.1.3 Färgen på det ljus som alstras eller reflekteras:
 - 1.2 Ritning eller ritningar med tillräckliga detaljer för att kunna identifiera anordningstyp och som visar
 - 1.2.1 i vilket geometriskt läge anordningen skall monteras på fordonet (inte tillämpligt för belysning för bakre registreringsskylt):
 - 1.2.2 kontrollaxeln som skall anses vara referensaxeln vid provning (horisontell vinkel $H = 0^\circ$, vertikal vinkel $V = 0^\circ$) och den punkt som skall anses vara referenscentrum i provningen (inte tillämpligt för reflektoranordningar och belysning för bakre registreringsskylt):
 - 1.2.3 läget avsett för EG-typgodkännandemärket för komponent:
 - 1.2.4 för belysning för bakre registreringsskylt, det geometriska läget i vilket anordningen skall monteras i förhållande till den yta som skall tas upp av registreringsskylten, och konturerna av den yta som skall vara lämpligt upplyst:
 - 1.2.5 för strålkastare och främre dimljus, en främre avbildning av ljus med detaljer om lyktglasens ribbverk, om sådana finns, och tvärsnitt:
 - 1.3 En kort teknisk beskrivning som i synnerhet anger, bortsett från ljus med icke utbytbara ljuskällor, den kategori eller de kategorier av ljuskällor som föreskrivs vilka skall vara en eller flera av de som finns i direktiv 76/761/EEG (inte tillämpligt för reflektoranordning):

- 1.4 Särskilda uppgifter
 - 1.4.1 För belysning för bakre registreringsskylt, ett utlåtande om anordningen är avsedd för en bred/hög/både bred och hög skylt:.....
 - 1.4.2 För strålkastare
 - 1.4.2.1 uppgifter om strålkastarna är avsedda att avge både halv- och helljus eller endast en av dessa strålar:.....
 - 1.4.2.2 uppgifter om strålkastaren är avsedd för halvljus, om den är konstruerad för både vänster- och högertrafik, eller för endast en av korriktningarna:.....
 - 1.4.2.3 om strålkastaren är utrustad med en justerbar reflektor, en beskrivning av strålkastarens infattningsläge i förhållande till marken och fordonets längsgående mittplan, om strålkastaren är för användning i enbart detta läge, eller dessa lägen:.....
 - 1.4.3 För positionsljus, bromsljus och blinkers,
 - 1.4.3.1 om anordningen också kan användas i ett aggregat med två ljus av samma kategori:.....
 - 1.4.3.2 om anordningen har två ljusstyrkenivåer (bromsljus och blinkers av kategori 2b) anordningsdiagram och beskrivning över systemets egenskaper som tillförsäkrar de två styrkenivåerna:.....
 - 1.4.4 För reflektoranordningar, en kort beskrivning som ger tekniska specifikationer om material i reflektoranordningens optiska enhet:.....
 - 1.4.5 För backningsstrålkastare, en angivelse om anordningen är avsedd att endast installeras i par med andra anordningar i ett fordon:.....
-

Tillägg 2

MALL

Maximiformat: A4 (210 mm × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande⁽¹⁾
- utvidgat typgodkännande⁽¹⁾
- vägrat typgodkännande⁽¹⁾
- återkallat typgodkännande⁽¹⁾

för en typ av fordon/komponent/separat teknisk enhet⁽¹⁾ med beaktande av direktiv .../.../EEG, senast ändrat genom direktiv .../.../EG.

Typgodkännandenummer:.....

Orsak till utvidgning:.....

AVSNITT I

- 0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):
- 0.2 Typ:.....
- 0.3 Märkning av typen, om sådana finns på fordonet/komponenten/den separata tekniska enheten⁽¹⁾⁽²⁾:.....
- 0.3.1 Märkningens placering:.....
- 0.4 Fordonskategori⁽¹⁾⁽³⁾:.....
- 0.5 Tillverkarens namn och adress:
- 0.7 Var och hur typgodkännandemärket är anbringat på komponenter och separata tekniska enheter:
- 0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar):.....

AVSNITT II

- 1. Ytterligare information (i tillämpliga fall): se förlängning
- 2. Teknisk tjänst som ansvarar för provningen:.....
- 3. Datum för provningsrapporten:.....
- 4. Provningsrapportens nummer:.....
- 5. Eventuella anmärkningar: se förlängning
- 6. Ort:

7. Datum:.....
8. Underskrift:.....
9. Innehållsförteckningen till en dokumentation som lämnats till den godkännande myndigheten, och som kan erhållas på begäran, bifogas.

⁽¹⁾ Stryk om ej tillämpligt.

⁽²⁾ Om märkningen av typen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av de fordon, komponenter eller den tekniska enhet som omfattas av detta typgodkännandeintyg, skall sådana tecken anges med symbolen "?" i dokumentet (t.ex. ABC??123??).

⁽³⁾ Enligt definitionen i del A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.

Förlängning till EG-Typgodkännandeintyg nr ...

om komponenttypgodkännande av en belysnings- och ljussignalanordning enligt direktiven 76/757/EEG; 76/758/EEG; 76/759/EEG; 76/760/EEG; 76/761/EEG; 76/762/EEG; 77/538/EEG; 77/539/EEG; 77/540/EEG⁽¹⁾, senast ändrat genom direktiv(en)...

1 Ytterligare uppgifter

1.1 Om tillämpligt, beskriv för varje ljus

1.1.1 Kategorin eller kategorierna av anordning(ar).....

1.1.2 Antal och kategorin av ljuskällor (inte tillämpligt för reflektoranordning)⁽²⁾

1.1.3 Färgen på det ljus som alstras eller reflekteras:

1.1.4 Godkännande som beviljats för att endast användas som en utbytbar del för fordon som redan är i bruk: ja/nej⁽¹⁾

1.2 Särskilda uppgifter för vissa typer av belysnings- eller ljussignalanordningar

1.2.1 För reflektoranordningar: Isolerad/del av en hopsättning eller anordning⁽¹⁾

1.2.2 För belysning för bakre registreringsskylt: Anordning för upplysning av en hög skylt/en låg skylt⁽¹⁾

1.2.3 För strålkastare: Om utrustad med en justerbar reflektor, strålkastarens infattningsläge i förhållande till marken och fordonets längsgående mittplan, om strålkastaren är för användning i enbart detta läge, eller dessa lägen:

1.2.4 För backningsstrålkastare: Denna anordning skall endast installeras i fordonet som en del av ett par av anordningar: ja/nej⁽¹⁾

5 Anmärkningar

5.1 Ritningar

5.1.1 För belysning för bakre registreringsskylt: den medföljande ritningen nr ... visar det geometriska läget i vilket anordningen skall monteras i förhållande till den yta som skall tas upp av registrerings-skylten, och konturerna av den yta som skall vara lämpligt upplyst.

5.1.2 För reflektoranordningar: den medföljande ritningen nr ... visar det geometriska läget i vilket anordningen skall monteras på fordonet.

5.1.3 För alla andra belysnings- och ljussignalanordningar: den medföljande ritningen nr ... visar det geometriska läget i vilket anordningen skall monteras på fordonet, samt anordningens referensaxel och referenscentrum.


5.2 För strålkastare: Driftsätt som används under provningen (punkt 5.2.3.9 i bilaga I till direktiv 76/761/EEG):.....

⁽¹⁾ Stryk det som inte är tillämpligt.

⁽²⁾ För ljus med icke utbytbara ljuskällor, ange antal ljuskällor och deras wattförbrukning.

Tillägg 3

EXEMPEL PÅ EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKE FÖR KOMPONENT

 $a \geq 5 \text{ mm}$ 

Den anordning som bär det EG-typgodkännandemärke för komponent som visas ovan är en parkeringslykta typgodkänd i Tyskland (e1) enligt detta direktiv (00) under det grundläggande godkännandenumret 1471.

*BILAGA II***TEKNISKA KRAV**

1. De tekniska kraven är de som redovisas i punkterna 2, och 6 till 9, i bilaga 3 och i föreskrifterna 3–5 i förordning nr 77 utfärdad av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, som består av en konsolidering av följande dokument:

- förordningen i originalform (00) ⁽¹⁾;
- tillägg 1 och 2 till förordning nr 77 inklusive ändringar ⁽²⁾;
- tillägg 3 till förordning nr 77 ⁽³⁾;
- tillägg 4 till förordning nr 77 ⁽⁴⁾,

förutom att

- 1.1 där hänvisning görs till 'förordning nr 48' skall detta tydas som hänvisning till 'direktiv 76/756/EEG'.
- 1.2 där hänvisning görs till 'förordning nr 37' skall detta tydas som hänvisning till 'bilaga VII till direktiv 76/761/EEG'.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend 2.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/530."