KOMMISSIONENS BESLUT nr 2775/2000/EKSG

av den 18 december 2000

om undantag från Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 om en höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser (168:e undantaget)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 71 tredje stycket i detta,

med beaktande av Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 av den 15 januari 1964 till medlemsstaternas regeringar, om en höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser ([1]), senast ändrad genom rekommendation 88/27/EKSG ([2]), särskilt artikel 3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Vissa järn- och stålprodukter med mycket speciella fysikaliska och kemiska egenskaper som är nödvändiga för produktionen av vissa varor framställs inte alls eller endast i otillräckliga mängder i gemenskapen. Sedan flera år tillbaka har bristen åtgärdats genom tullfria kvoter. Tillverkarna i gemenskapen kan fortfarande inte uppfylla de kvalitetskrav som användarna ställer. Det är därför nödvändigt att öppna tullkvoter i en omfattning som garanterar att användarnas behov kan tillgodoses.

(2) En import av dessa produkter på förmånliga villkor riskerar inte att skada de järn- och stålföretag i gemenskapen som producerar direkt konkurrerande produkter.

(3) Tullkvoten i fråga torde inte göra det svårare att nå de mål som avses i rekommendation nr 1/64, snarare kommer den att bidra till att nuvarande handelsflöden mellan medlemsstaterna och icke-medlemsländer upprätthålls.

(4) Det är här fråga om särskilda fall på det handelspolitiska området som berättigar till undantag enligt artikel 3 i rekommendation nr 1/64.

(5) Det måste säkerställas att de tullkvoter som beviljas endast skall användas för att tillgodose specifika behov inom vissa förädlingsindustrier.

(6) Samråd har ägt rum med medlemsstaternas regeringar om de tullkvoter som anges nedan.

(7) I kommissionens förordning (EG) nr 1427/97 av den 23 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex ([3]) fastställs regler för förvaltningen av de tullkvoter som är tänkta att tas i anspråk i kronologisk ordning enligt datum på deklarationerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall beviljas undantag från de förpliktelser som följer av artikel 1 i Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 i den utsträckning som krävs för att vid de angivna nivåerna tillfälligt upphäva tullarna för de produkter som anges nedan inom mängderna för de tullkvoter som anges nedan.

([1]) EGT 8, 22.1.1964, s. 99/64.
([2]) EGT L 15, 20.1.1988, s. 13.
([3]) EGT L 196, 24.7.1997, s. 31.

Löpnummer	KN-nummer	TARIC-nummer	Varubeskrivning	Kvot-mängd (ton)	Kvottull-sats (%)	Kvotperiodens sista giltighetsdag
09.2921	a)		Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:	200	0	31.12.2001
	ex 7209 16 90	10	— Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	— Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm			
09.2922	b)		Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:	700	0	31.12.2001
	ex 7219 32 10	11 12	— Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm, innehållande minst 2,5 % viktprocent nickel			
	ex 7219 33 10	11 12	— Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
	ex 7219 34 10	11 12	— Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
09.2927	c)		Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:	980	0	31.12.2001
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	— Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	— Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel			

2. De produkter som nämns ovan måste dessutom uppfylla följande fysikaliska krav:

a) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7209 16 90 och ex 7209 17 90:

Stål med hög kolhalt innehållande 0,64–0,70 % kol för tillverkning av process- eller transportband med en högsta tillåtna driftstemperatur på 400° C och en draghållfasthet på 1 200 N/mm² (+/– 10 %). Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).

b) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 och ex 7219 34 10 11/12:

Rostfritt stål "NICRO" för tillverkning av process- eller transportband med en högsta tillåtna driftstemperatur på 350° C.

— Typ i) Draghållfasthet 1050 N/mm² (+/– 10 %). Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,06 %, kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).

— Typ ii) Draghållfasthet 1200 N/mm² (+/– 15 %). Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,15 %, kromhalt 17 %, nickelhalt 7 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).

c) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 och 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Rostfritt stål för tillverkning av process- eller transportband:

— Typ i): Draghållfasthet 1200 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,1 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,4 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 7,5 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1712).

— Typ ii): Draghållfasthet 1200 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,06 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,4 %, kromhalt 18,5 %, nickelhalt 8,5 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.

— Typ iii): Draghållfasthet 1000 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,05 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,7 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 12,5 %, molybden 2,7 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.

— Typ iv): Draghållfasthet 1080 N/mm². Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,05 %, maximal kiselhalt 1 %, kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %, titan 0,3 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1710).

— Typ v): Draghållfasthet 1150 N/mm². Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,08 %, kiselhalt 1,5 %, kromhalt 14 %, nickelhalt 7 %, kopparhalt 0,7 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1701).

— Typ vi): Draghållfasthet 1200 N/mm². Kemisk sammansättning: kolhalt 0,03 %, kiselhalt 0,6 %, kromhalt 15,25 %, nickelhalt 4,9 %, kopparhalt 3,25 %.

Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.

Anmärkning: Sammansättningen av produkterna under a, b och c i–vi kan variera inom de gränser som sätts av gällande analysnormer.

Artikel 2

Medlemsstaterna beviljas undantag från de förpliktelser som följer av artikel 1 i Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 i den utsträckning som krävs för att vid de angivna nivåerna tillfälligt upphäva tullarna för de produkter som anges nedan inom mängderna för de tullkvoter som anges nedan:

Löpnummer	KN-nummer	TARIC-nummer	Varubeskrivning	Kvot-mängd (ton)	Kvottull sats (%)	Kvotperiodens sista giltighetsdag
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	Valstråd av specialstål för tillverkning av oljeanlöpt ventilfjädertråd med en diameter av minst 5 mm men högst 15 mm, av annat legerat stål innehållande: — minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent kol — minst 0,1 men högst 1,7 viktprocent kisel — minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent mangan — högst 0,03 viktprocent svavel — högst 0,03 viktprocent fosfor — minst 0,4 men högst 0,8 viktprocent krom — minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent vanadin	5 000	0	31.12.2001

Artikel 3

De tullkvoter som avses i artiklarna 1 och 2 skall förvaltas av kommissionen enligt artiklarna 308a, 308b och 308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [1]. Kommissionen får vidta lämpliga administrativa åtgärder för att sörja för att de förvaltas på ett effektivt sätt.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall säkerställa att importörerna ges lika och fortlöpande tillgång till tullkvoterna så långt återstående kvotmängd medger detta.

Artikel 5

Medlemsstaterna och kommissionen skall genom nära samarbete sörja för att detta beslut efterlevs.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 2001.

Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2000.

På kommissionens vägnar

Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

[1] EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.