



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 5.4.2018r.
COM(2018) 171 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego

**DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub
mutagenów podczas pracy**

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany: w pkt A dodaje się tabelę w brzmieniu:

Nazwa czynnika	Nr WE ⁽¹⁾	Nr CAS ⁽²⁾	Wartości dopuszczalne						Adnotacje	Środki przejściowe
			Ośmiogodzinne ⁽³⁾			Krótkoterminowe ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Kadm i jego związki nieorganiczne	–	–	0,001	–	–	–	–	–		Wartość dopuszczalna 0,004 mg/m ³ do dnia xx yyyy 202z [7 lat]
Beryl i jego związki nieorganiczne	–	–	0,0002	–	–	–	–	–	Działanie uczulające na skórę i układ oddechowy ⁸	Wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m ³ do dnia xx yyyy 202z [5 lat]
Kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu	–	–	0,01	–	–	–	–	–	–	W odniesieniu do sektora wytopu miedzi wartość dopuszczalna wejdzie w życie w dniu xx yyyy 202z [2 lata]
Formaldehyd	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	–	0 738	0,6	–	Działanie uczulające na skórę ⁽⁹⁾	
4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina)	202-918-9	101-14-4	0,01	–	–	–	–	–	skóra ¹⁰	

⁽¹⁾ Nr WE, tj. europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu handlowym (EINECS), Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (ELINCS) lub już nie polimer (NLP) to oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.1.2 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

⁽²⁾ Nr CAS: Numer w rejestrze CAS.

⁽³⁾ Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).

-
- (⁴) Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (STEL). Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca i która dotyczy 15-minutowego okresu, chyba że postanowiono inaczej.
- (⁵) mg/m^3 = miligramy na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20 °C oraz 101,3 kPa (ciśnienie 760 mm słupka rtęci).
- (⁶) ppm: cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m^3).
- (⁷) f/ml = włókien na mililitr.
- (⁸) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy
- (⁹) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.
- (¹⁰) Możliwy znaczny wkład w ogólne obciążenie ciała przez narażenie skórne.