



EURÓPSKA  
KOMISIA

V Bruseli 24. 4. 2020  
COM(2020) 156 final

ANNEX

## **PRÍLOHA**

**k**

**návrhu NARIADENIA RADY,**

**ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá  
Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych  
a priemyselných výrobkov**

## **PRÍLOHA**

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:

1. Všetky hviezdičky a poznámka na konci (\*) obsahujúca text „Novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami. Ak sa uvádza viac kódov KN patriacich do rozsahu daného opatrenia, hviezdička sa vzťahuje na celé opatrenie.“ sa vypúšťajú;
2. Riadky s týmito sériovými číslami sa vypúšťajú:

| Sériové číslo |
|---------------|
| 0.2706        |
| 0.2972        |
| 0.3650        |
| 0.3886        |
| 0.3894        |
| 0.3895        |
| 0.4004        |
| 0.4039        |
| 0.4177        |
| 0.4647        |
| 0.4648        |
| 0.4751        |
| 0.5504        |
| 0.5615        |
| 0.5929        |
| 0.6601        |
| 0.6745        |
| 0.7784        |
| 0.7803        |

;

3. Riadky uvedené v nasledujúcej tabuľke nahrádzajú riadky s rovnakými sériovými číslami uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013:

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7288        | ex 2841 50 00 | 11    | Dichróman draselný (CAS RN 7778-50-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                    | 2 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.3419        | ex 2850 00 20 | 80    | Arzán (CAS RN 7784-42-1) s čistotou 99,999 objemového % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.2583        | ex 2903 89 80 | 45    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekachlórpentacyklo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]oktadeka-7,15-dién (CAS RN 13560-89-9) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                              | 2 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.2942        | ex 2919 90 00 | 35    | 2,2'-metylénbis(4,6-di-terc-butylfényl) fosfát, monosodná soľ (CAS RN 85209-91-2) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, s časticami väčšími ako 100 µm na použitie pri výrobe nukleárných činidiel s veľkosťou častíc (D90) nie väčšou ako 35 µm meranou pomocou techniky rozptylu svetla <sup>(2)</sup>      | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.5037        | ex 2922 49 85 | 17    | Glycín (CAS RN 56-40-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež s prídavkom najviac 5 % oxidu kremičitého ako protispekavej látky (CAS RN 112926-00-8)                                                                                                                                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.3689        | ex 2924 19 00 | 23    | Akrylamid (CAS RN 79-06-1) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                               | 2 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.6259        | ex 2926 90 70 | 26    | Cyflutrín (ISO) (CAS RN 68359-37-5) s čistotou 95,5 hmotnostného % alebo viac na použitie pri výrobe biocídnych výrobkov <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.2656        | ex 2931 39 90 | 38    | Kyselina N-(fosfónmetyl)iminodiocetová (CAS RN 5994-61-6) obsahujúca nie viac ako 15 hmotnostných % vody a s čistotou v sušine 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7811        | ex 2933 19 90 | 33    | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac na použitie pri výrobe veterinárnych liekov <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                           | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.4346        | ex 2934 20 80 | 25    | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) vo forme prášku s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac alebo vo vodnej zmesi obsahujúcej 20 hmotnostných % alebo viac 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ónu                                                                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.5134        | ex 3204 11 00 | 45    | Prípravok z disperzných farieb obsahujúci:<br>— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) alebo Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),<br>— tiež obsahujúci C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 %                    | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.7318        | ex 3603 00 60 | 10    | Zapaľovače pre plynové generátory s celkovou maximálnou dĺžkou 20,34 mm alebo viac, ale najviac 29,4 mm a s dĺžkou kolíka 6,68 mm (± 0,3 mm) alebo viac, ale najviac 7,54 mm (± 0,3 mm)                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.5718        | ex 3811 21 00 | 85    | Aditíva:<br>— obsahujúce viac ako 20 hmotnostných %, ale najviac 45 hmotnostných % minerálnych olejov,<br>— na základe zmesi vápenatých solí rozvetveného dodecylfenolsulfidu, tiež uhličitanových,<br>na použitie pri výrobe zmesí aditív <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.7512        | ex 3811 29 00 | 18    | Aditívum pozostávajúce z diesteru kyseliny dihydroxybutándiovej (zmes C12-16-alkylu a C13-obohateného C11-14-izoalkylu), na použitie pri výrobe motorových olejov <sup>(2)</sup>                                                                                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.3069        | ex 3824 99 92 | 88    | 2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín-4,7-diol, hydroxyetylovaný (CAS RN 9014-85-1)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.4719        | ex 3824 99 93 | 35    | Parafín so stupňom chlorácie 70 % alebo viac (CAS RN 63449-39-8)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.6953        | ex 3901 40 00 | 20    | Okténový lineárny nízko hustotný polyetylén (LLDPE) vo forme peliet s:<br>— 10 hmotnostnými % alebo viac, ale najviac                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | m <sup>3</sup>     | 31.12.2020                                |

| Sériové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |                                |          | 20 hmotnostnými % okténu,<br>— rýchlosťou toku taveniny 9,0 alebo viac, ale najviac 10,0 (podľa ASTM D1238 10.0/2.16),<br>— tavným indexom (190°C/2,16 kg) 0,4 g/10 min. alebo viac, ale najviac 0,6 g/10 min.,<br>— hustotou (podľa ASTM D4703) 0,909 g/cm <sup>3</sup> alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm <sup>3</sup> ,<br>— plochou gélu najviac 20 mm <sup>2</sup> na 24,6 cm <sup>3</sup> a<br>— koncentráciou antioxidantov najviac 240 ppm                    |                        |                    |                                           |
| 0.5161        | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | Zvitky polyetylénovej fólie:<br>— z jednej strany samolepiacej,<br>— s celkovou hrúbkou 0,025 mm alebo viac, ale najviac 0,09 mm,<br>— s celkovou šírkou 60 mm alebo viac, ale najviac 1110 mm,<br>na použitie pri výrobe výrobkov položiek 8521 alebo 8528 na ochranné účely<br>(2)                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.4947        | ex 3919 90 80                  | 65       | Samolepiaci film s hrúbkou 40 µm alebo viac, ale najviac 475 µm, pozostávajúci z jednej alebo viacerých priehľadných, metalizovaných alebo zafarbených poly(etyléntereftalát)ových vrstiev, pokrytých na jednej strane vrstvou odolnou voči poškrabaniu a na druhej strane lepidlom citlivým na tlak a snímateľnou ochrannou fóliou                                                                                                                                   | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.3241        | ex 3920 10 25                  | 30       | Jednovrstvový polyetylénový film s vysokou hustotou:<br>— obsahujúci 99 hmotnostných % alebo viac polyetylénu,<br>— s hrúbkou 12 µm alebo viac, ale najviac 20 µm,<br>— s dĺžkou 4000 m alebo viac, ale najviac 7000 m,<br>— so šírkou 600 mm alebo viac, ale najviac 900 mm                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.3312        | ex 3921 90 60                  | 35       | Ionomeničové membrány na základe textilie potiahnutej na oboch stranách fluórovaným plastovým materiálom, na použitie v chlóralkalických elektrolytických článkoch<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.6708        | ex 4009 42 00                  | 20       | Brzdová hadica z kaučuku:<br>— s textilným výpletom,<br>— s hrúbkou steny 3,2 mm,<br>— s dutými kovovými koncovkami nalisovanými na oboch koncoch a<br>— s jednou alebo viacerými montážnymi úchytami,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly<br>(2)                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7372        | ex 5311 00 90                  | 10       | Tkanina v plátrovej väzbe z papierovej priadze nalepená na vrstve hodvábného papiera:<br>— s plošnou hmotnosťou 190 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 280 g/m <sup>2</sup> , a<br>— rezaná do pravouhlých tvarov s dĺžkou strany 40 cm alebo viac, ale najviac 140 cm                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.2546        | ex 6903 90 90                  | 30       | Reaktorové rúry a držiačky z karbidu kremíka s teplotou mäknutia 1 400 °C alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.7619        | ex 7006 00 90                  | 40       | Dosky zo sodno-vápenatého skla kvality STN (Super Twisted Nematic):<br>— s dĺžkou 300 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm,<br>— so šírkou 300 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm,<br>— s hrúbkou 0,5 mm alebo viac, ale najviac 1,1 mm,<br>— s povlakom z oxidu indiu a cínu s odporom 80 ohmov alebo viac, ale najviac 160 ohmov na jednej strane,<br>— tiež s viacvrstvovým antireflexným povlakom na druhej strane a so strojovo opracovanými (skosenými) hranami | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.7341        | ex 7413 00 00                  | 20       | Vlnovec reproduktora zložený z jedného alebo viacerých tlmičov vibrácií a aspoň dvoch doň vpletených alebo vlisovaných neizolovaných medených káblov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.3928        | ex 7616 99 90                  | 15       | Hliníkové voštinové bloky na použitie pri výrobe častí a súčastí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                    | p/st               | 31.12.2023                                |

| Sériové číslo | Kód KN                                                                                                                                                                 | TARIC                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                        |                                                          | lietadiel<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |                                           |
| 0.6730        | ex 8101 96 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | Volfrámové drôty obsahujúce 99 hmotnostných % alebo viac volfrámu:<br>— s maximálnym rozmerom prierezu najviac 50 µm,<br>— s odporom 40 Ohm alebo viac, ale najviac 300 Ohm na dĺžku 1m                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.5838        | ex 8105 90 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | Tyče alebo drôty zo zliatiny kobaltu s obsahom:<br>— 35 hmotnostných % (± 2 %) kobaltu,<br>— 25 hmotnostných % (± 1 %) niklu,<br>— 19 hmotnostných % (± 1 %) chrómu a<br>— 7 hmotnostných % (± 2 %) železa,<br>v súlade s materiálovými špecifikáciami AMS 5842                                                                                                                                                    | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.5570        | ex 8207 30 10                                                                                                                                                          | 10                                                       | Súprava obrábacích a/alebo tvarovacích lisovacích nástrojov na tvárnenie za studena, lisovanie, ťahanie, rezanie, dierovanie, ohýbanie, kalibrovanie, ohraňovanie a preťahovanie kovových plechov, na použitie pri výrobe častí a súčastí rámov alebo karosérie motorových vozidiel<br>(2)                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2022                                |
| 0.5024        | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Klávesnice zo silikónu alebo plastu obsahujúce:<br>— časti z bežného kovu a<br>— tiež časti z plastu,<br>— epoxidovú živicu vystuženú sklenými vláknami alebo drevom,<br>— tiež potlačené alebo s povrchovou úpravou,<br>— tiež s elektrickými vodivými prvkami<br>— tiež s membránou pripojenou na klávesnicu,<br>— tiež s jednovrstvovou alebo viacvrstvovou ochrannou fóliou                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.7670        | ex 8409 91 00                                                                                                                                                          | 25                                                       | Modul prívodu vzduchu pre valce motora pozostávajúci z/zo:<br>— sacej rúrky,<br>— snímača tlaku,<br>— elektrickej škrtiacej klapky,<br>— hadíc,<br>— svoriek,<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel<br>(2)                                                                                                                                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.7718        | ex 8409 99 00                                                                                                                                                          | 75                                                       | Vysokotlaková palivová rozdeľovacia lišta z pozinkovanej feritovo-perlitovej ocele s:<br>— aspoň jedným snímačom tlaku a jedným ventilom,<br>— dĺžkou 314 mm alebo viac, ale najviac 322 mm,<br>— prevádzkovým tlakom najviac 225 MPa,<br>— teplotou na vstupe najviac 95 °C,<br>— teplotou okolia -45 °C alebo viac, ale najviac 145 °C,<br>na použitie pri výrobe vznietových motorov motorových vozidiel<br>(2) | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7377        | ex 8481 80 59                                                                                                                                                          | 40                                                       | Ventil regulácie prietoku:<br>— vyrobený z ocele,<br>— s výstupným otvorom s priemerom aspoň 0,05 mm, ale najviac 0,5 mm,<br>— so vstupným otvorom s priemerom aspoň 0,1 mm, ale najviac 1,3 mm,<br>— potiahnutý nitrídom chrómu,<br>— s drsnosťou povrchu Rp 0,4                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.7381        | ex 8481 80 59                                                                                                                                                          | 50                                                       | Elektromagnetický ventil na kontrolu kvality:<br>— s plunžerovým piestom,<br>— so solenoidom s odporom cievky aspoň 1,85 Ohmu, ale najviac 8,2 Ohmu                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.7604        | ex 8484 20 00                                                                                                                                                          | 20                                                       | Zariadenie plochej, rotujúcej mechanickej upchávky vyrobené z dvoch pohyblivých krúžkov (jeden keramický párový s tepelnou vodivosťou nižšou ako 80 W/Mk a druhý uhlíkový                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |

| Sériové číslo | Kód KN                                          | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                 |                | kľzný), jednej pružiny a nitrilového tmelu na vonkajšej strane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                                           |
| 0.5577        | ex 8501 31 00                                   | 50             | Bezkomutátorové motory na jednosmerný prúd s:<br>— s vonkajším priemerom 80 mm alebo viac, ale najviac 200 mm,<br>— s napájacím napätím 9 V alebo viac, ale najviac 16 V,<br>— s výkonom pri 20 °C 300 W alebo viac, ale najviac 750 W,<br>— s krútiacim momentom pri 20 °C 2,00 Nm alebo viac, ale najviac 7,00 Nm,<br>— s menovitou rýchlosťou pri 20 °C 600 ot./min. alebo viac, ale najviac 3 100 ot./min.,<br>— tiež so snímačom uhla rotoru na princípe rezolvera alebo Hallovho javu,<br>— tiež s remenicou;<br>druhu používaného v systémoch posilňovania riadenia v automobiloch | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.4855        | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrický pohon pre motorové vozidlá, s výkonom nie viac ako 315 kW:<br>— s motorom na striedavý alebo jednosmerný prúd, tiež s prevodovkou,<br>— tiež s výkonovou elektronikou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.5783        | ex 8503 00 99                                   | 40             | Membrána na palivové články, v kotúčoch alebo listoch, so šírkou najviac 150 cm,<br>na použitie pri výrobe palivových článkov položky 8501 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2022                                |
| 0.7029        | ex 8505 11 00                                   | 47             | Výrobky v tvare trojuholníka, štvorca alebo pravouholníka, tiež oblúkového tvaru alebo so zaoblenými rohmi, určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety, obsahujúce neodým, železo a bór, s rozmermi:<br>— dĺžkou 9 mm alebo viac, ale najviac 105 mm,<br>— šírkou 5 mm alebo viac, ale najviac 105 mm a<br>— výškou 2 mm alebo viac, ale najviac 55 mm                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                    | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.7511        | ex 8505 19 90                                   | 60             | Výrobok z aglomerovaného feritu v tvare polopuzdra, alebo štvrt'puzdra alebo so zaoblenými rohmi, určený na zmagnetizovanie na permanentný magnet,<br>— s dĺžkou 10 mm alebo viac, ale najviac 100 mm ( $\pm 1$ mm),<br>— so šírkou 10 mm alebo viac, ale najviac 100 mm ( $\pm 1$ mm),<br>— s hrúbkou 2 mm alebo viac, ale najviac 15 mm ( $\pm 0,15$ mm)                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2023                                |
| 0.6703        | ex 8507 60 00                                   | 33             | Lítiovo-iónový akumulátor:<br>— s dĺžkou 150 mm alebo viac, ale najviac 1 000 mm,<br>— so šírkou 100 mm alebo viac, ale najviac 1 000 mm,<br>— s výškou 200 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm<br>— s hmotnosťou 75 kg alebo viac, ale najviac 200 kg,<br>— s menovitou kapacitou najmenej 150 Ah a najviac 500 Ah,<br>— s menovitým výstupným napätím 230V striedavého prúdu (medzi vodičom a nulovým vodičom) alebo menovitým napätím 64 V (+/-10 %)                                                                                                                                   | 1.3 %                  | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.6702        | ex 8507 60 00                                   | 37             | Lítiovo-iónový akumulátor:<br>— s dĺžkou 1 200 mm alebo viac, ale najviac 2 000 mm,<br>— so šírkou 800 mm alebo viac, ale najviac 1 300 mm,<br>— s výškou 2 000 mm alebo viac, ale najviac 2 800 mm,<br>— s hmotnosťou 1 800 kg alebo viac, ale najviac 3 000 kg,<br>— s menovitou kapacitou 2 800 Ah alebo viac, ale najviac 7 200 Ah                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.3 %                  | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.5342        | ex 8507 60 00                                   | 65             | Lítiovo-iónový valcový článok s<br>— 3,5 V až 3,8 V jednosmerným napätím,<br>— 300 mAh až 900 mAh a<br>— priemerom 10,0 mm až 14,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.3 %                  | -                  | 31.12.2021                                |
| 0.6753        | ex 8507 60 00                                   | 77             | Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie:<br>— s dĺžkou 700 mm alebo viac, ale najviac 2 820 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.3 %                  | -                  | 31.12.2020                                |

| Sériové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |                                |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— so šírkou 935 mm alebo viac, ale najviac 1 660 mm,</li> <li>— výškou 85 mm alebo viac, ale najviac 700 mm,</li> <li>— s hmotnosťou 250 kg alebo viac, ale najviac 700 kg,</li> <li>— s výkonom najviac 175 kWh,</li> <li>— s menovitým napätím 400 V</li> </ul>                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                           |
| 0.6863        | ex 8512 30 90                  | 20       | <p>Výstražný bzučiak systému parkovacích snímačov v plastovom puzdre fungujúci na piezomechanickom princípe, obsahujúci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dosku tlačených obvodov,</li> <li>— konektor,</li> <li>— tiež kovový držiak,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly</p> <p>(2)</p>                                                                                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.6689        | ex 8529 90 65                  | 28       | <p>Elektronická zostava obsahujúca aspoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dosku tlačených obvodov,</li> <li>— procesory pre multimediálne aplikácie a spracovanie obrazového signálu,</li> <li>— FPGA (Field Programmable Gate Array),</li> <li>— pamäť typu flash,</li> <li>— operačnú pamäť,</li> <li>— tiež s rozhraním USB, HDMI, VGA- a RJ-45,</li> <li>— zásuvky a zástrčky na pripojenie LCD displeja, LED osvetlenia a ovládacieho panelu</li> </ul> | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.7251        | ex 8537 10 91                  | 70       | <p>Programovateľný pamäťový riadiaci prvok motora na napätie nepresahujúce 1000 V, obsahujúci aspoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tlačený obvod s aktívnymi a pasívnymi komponentmi,</li> <li>— hliníkový kryt a</li> <li>— viacero konektorov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | p/st               | 31.12.2022                                |
| 0.6866        | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | <p>Interiérová anténa pre systém zamykania dverí vozidla, obsahujúca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— modul antény v plastovom puzdre,</li> <li>— prípojný kábel so zástrčkou,</li> <li>— najmenej dva montážne úchyty,</li> <li>— tiež dosku tlačených obvodov vrátane integrovaných obvodov, diód a tranzistorov,</li> </ul> <p>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly</p> <p>(2)</p>                                                                  | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.5953        | ex 8538 90 99                  | 95       | <p>Základová doska z medi obsahujúca viacero komponentov než len čipov bipolárnych tranzistorov s izolovaným hradlom (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor) a diód s napätím 650 V alebo viac, ale najviac 1 200 V, na použitie ako chladič pri výrobe modulov IGBT</p> <p>(2)</p>                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | p/st               | 31.12.2023                                |
| 0.6710        | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | <p>Pripájací štvoržilový kábel na prenos digitálneho signálu z navigácie a audio systému do USB konektora obsahujúci dve zásuvky, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly</p> <p>(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                    | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.6867        | ex 8544 30 00                  | 85       | <p>Predlžovací dvojžilový kábel s dvomi konektormi, obsahujúci najmenej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednu priechodku z kaučuku,</li> <li>— jeden kovový držiak na pripevnenie druhu používaného na pripojenie snímačov snímajúcich rýchlosť vozidla pri výrobe vozidiel 87. kapitoly</li> </ul>                                                                                                                                                         | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.5002        | ex 8545 90 90                  | 40       | <p>Substrát vrstveného technického vlákna odolný voči korózii v plynovo difúznej vrstve s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kontrolovanou dĺžkou vlákna, ohybovou pevnosťou, pórovitosťou, tepelnou vodivosťou, elektrickým odporom,</li> <li>— hrúbkou menej ako 600 µm,</li> <li>— plošnou hmotnosťou menej ako 500 gsm</li> </ul>                                                                                                                          | 0 %                    | m <sup>2</sup>     | 31.12.2020                                |
| 0.7581        | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 60<br>15 | <p>Rozdeľovacia prevodovka vozidla s jedným vstupom, dvomi výstupmi na rozdelenie krútiaceho momentu medzi prednú</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 45<br>65 | a zadnú nápravu, v hliníkovom puzdre, s rozmermi najviac 565 x 570 x 510 mm, obsahujúca:<br>— aspoň ovládač,<br>— tiež reťazový vnútorný rozvod                                                                                                                                                                                                                |                        |                    |                                           |
| 0.6711        | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Vrchné uloženie tlmiča obsahujúce:<br>— kovový držiak s troma montážnymi skrutkami a<br>— doraz z kaučuku,<br>na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly<br>(2)                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.6705        | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 20<br>10 | Rameno zadnej časti podvozku (chassis) s ochrannou plastovou nálepkou osadené dvoma kovovými puzdrami s vlisovanými gumenými silentblokmi, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly<br>(2)                                                                                                                                                                   | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.6704        | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Rameno zadnej časti podvozku (chassis) osadené guľovým čapom a kovovým puzdrom s vlisovaným gumeným silentblokom, na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly<br>(2)                                                                                                                                                                                            | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.7365        | ex 8708 80 99                  | 30       | Oceľová piestová tyč povrchovo tvrdená pre hydraulické alebo hydropneumatické tlmiče motorových vozidiel:<br>— pochrómovaná,<br>— s priemerom 11 mm alebo viac, ale najviac 28 mm,<br>— s dĺžkou 80 mm alebo viac, ale najviac 600 mm,<br>zаконčená závitom alebo s trňom na odporové zváranie                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.6687        | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Nafukovací bezpečnostný vankúš z polyamidového vlákna vysokej pevnosti:<br>— šitý,<br>— poskladaný do tvaru trojrozmerného balíka, zafixovaný tepelnou úpravou, alebo plochý (neposkladaný) bezpečnostný vankúš tiež s tepelnou úpravou                                                                                                                        | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.6686        | ex 8714 10 90                  | 10       | Vnútorné vidlicové trubice pre motocykle:<br>— z uhlíkovej ocele SAE1541,<br>— s vrstvou tvrdého chrómu 20 µm (+15 µm/ -5 µm),<br>— s hrúbkou steny 1,3 mm alebo viac, ale najviac 1,6 mm,<br>— s predĺžením pri pretrhnutí 15 %,<br>— dierované                                                                                                               | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |
| 0.5692        | ex 9002 11 00                  | 20       | Šošovky:<br>— s rozmermi nie viac ako 95 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— s rozlíšením 160 riadkov/mm alebo vyšším a<br>— s 18-násobným priblížením                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                    | -                  | 31.12.2022                                |
| 0.6527        | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Združený prístrojový panel s mikroprocesorovou riadiacou doskou, tiež s krokovými motorčekmi, LED ukazovateľmi alebo LCD displejom, na zobrazenie prinajmenšom:<br>— rýchlosti,<br>— otáčok motora,<br>— teploty motora,<br>— stavu paliva,<br>komunikujúci prostredníctvom protokolu CAN-BUS a/alebo K-LINE, druhu používaného pri výrobe tovaru 87. kapitoly | 0 %                    | p/st               | 31.12.2024                                |
| 0.5025        | ex 9401 90 80                  | 10       | Kotúč so západkou na použitie pri výrobe polohovateľných sedadiel v automobile<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2020                                |

(2) Pozastavenie cieľ podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)

;

4. Nasledujúce riadky sa dopĺňajú alebo vkladajú podľa poradia prvého kódu KN a kódu TARIC príslušného opatrenia, ktoré sú uvedené v druhom, resp. treťom stĺpci:

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0.7897        | ex 2825 20 00 | 10    | Hydroxid lítny monohydrát (CAS RN 1310-66-3)                                                                                                                                                                                        | 2.6 %                  | -                  | 31.12.2020                                |
| 0.7895        | ex 2903 72 00 | 10    | Dichlór-1,1,1-trifluóretán (CAS RN 306-83-2) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7826        | ex 2903 79 30 | 30    | 1-bróm-5-chlórpentán (CAS RN 54512-75-3) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                    | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7914        | ex 2905 39 95 | 70    | 2-metylpropán-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                   | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7828        | ex 2909 30 38 | 50    | 2-(1-adamantyl)-4-brómanizol (CAS RN 104224-63-7) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                           | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7846        | ex 2909 50 00 | 40    | 2-metoxi-4-(trifluórmetoxy)fenol (CAS RN 166312-49-8) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7910        | ex 2909 60 00 | 50    | Roztok 3,6,9-(etyl a/alebo propyl)-3,6,9-trimetyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonánov (CAS RN 1613243-54-1) v minerálnych destilátoch (CAS RN 1174522-09-8), obsahujúci 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 41 hmotnostných % hexoxonánov | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7824        | ex 2914 50 00 | 15    | 1,1-dimetoxiacetón (CAS RN 6342-56-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7834        | ex 2915 40 00 | 10    | Etyl-trichlóracetát (CAS RN 515-84-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7830        | ex 2915 40 00 | 20    | Trichlóracetát sodný (CAS RN 650-51-1) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7899        | ex 2915 90 70 | 18    | Lítiová soľ kyseliny myristovej (CAS RN 20336-96-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7845        | ex 2916 39 90 | 22    | Kyselina 6-bróm-2-fluór-3-(trifluórmetyl)benzoová (CAS RN 1026962-68-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7827        | ex 2916 39 90 | 27    | Metyl 6-bróm-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7880        | ex 2917 19 80 | 45    | Fumarát železnatý (CAS RN 141-01-5) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7907        | ex 2918 19 98 | 50    | Kyselina 12-hydroxyoktadekánová (CAS RN 106-14-9) s čistotou 90 % alebo viac na výrobu esterov kyseliny polyglycerín-poly-12-hydroxyoktadekánovej                                                                                   | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |               |       | (2)                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |                                           |
| 0.7864        | ex 2918 30 00 | 35    | Kyselina 3-oxocyklobután-1-karboxylová s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 23761-23-1)                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7898        | ex 2920 29 00 | 80    | 2,4,8,10-tetrakis (1,1-dimetyletyl)-6-(2-etylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocín (CAS RN 126050-54-2) s obsahom 95 hmotnostných % alebo viac (CAS RN 126050-54-2)                        | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7894        | ex 2921 51 90 | 10    | N-(4-chlórfenyl)benzén-1,2-diamín (CAS RN 68817-71-0) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7860        | ex 2922 19 00 | 15    | Vodný roztok obsahujúci:<br>— 73 hmotnostných % alebo viac 2-amino-2-metyl-1-propanolu (CAS RN 124-68-5),<br>— 4,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 27 hmotnostných % vody (CAS RN 7732-18-5) | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7853        | ex 2922 49 85 | 13    | O-benzylglycín p-toluénsulfonát (CAS RN 1738-76-7) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7879        | ex 2923 90 00 | 50    | Betaín-hydrochlorid (CAS RN 590-46-5) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7841        | ex 2924 29 70 | 47    | (S)-terc-butyl (1-amino-3-(4-jodofenyl)-1-oxopropán-2-yl)karbamát (CAS RN 868694-44-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7832        | ex 2925 29 00 | 50    | (Chlórmetylén)dimetylimínium chlorid (CAS RN 3724-43-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7859        | ex 2930 90 98 | 29    | Kyselina 4-amino-5-(etylsulfanyl)-2-metoxybenzoová (CAS RN 71675-86-0) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7833        | ex 2930 90 98 | 31    | (p-toluénesulfonyl)metyl izokyanid (CAS RN 36635-61-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7838        | ex 2932 20 90 | 53    | (R)-4-propyldihydrofurán-2(3H)-ón (CAS RN 63095-51-2) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                       | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7855        | ex 2932 99 00 | 37    | 4-(2-butyl-1-benzofurán-3-karbonyl)-2,6-dijódofenol (CAS RN 1951-26-4) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7903        | ex 2933 19 90 | 13    | 3-(difluórmetyl)-5-fluór-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 1255735-07-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                        | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7835        | ex 2933 19 90 | 17    | 1,3-dimetyl-1H-pyrazol (CAS RN 694-48-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                    | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7918        | ex 2933 19 90 | 23    | Fluindapýr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7836        | ex 2933 19 90 | 27    | Kyselina 3-(3,3,3-trifluór-2,2-dimetylpropoxy)-1H-                                                                                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                      | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |               |       | pyrazol-4-karboxylová (CAS RN 2229861-20-3) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                                                                       |                        |                    |                                           |
| 0.7844        | ex 2933 39 99 | 74    | 4-aminopyridín-2-karboxamid (CAS RN 100137-47-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                                  | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7906        | ex 2933 39 99 | 81    | Kyselina 4-hydroxy-3-pyridínsulfónová (CAS RN 51498-37-4) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7866        | ex 2933 39 99 | 82    | Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) obsahujúci najviac 15 hmotnostných % vody a s čistotou v sušine 92 hmotnostných % alebo viac                                            | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7825        | ex 2933 59 95 | 68    | Guanín (CAS RN 73-40-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                           | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7839        | ex 2933 99 80 | 66    | (6-(4-fluórbenzyl)-3,3-dimetyl-2,3-dihydro-1H-pyrol[3,2-b]pyrid-5-yl)metanol (CAS RN 1799327-42-6) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7843        | ex 2934 99 90 | 17    | Kyselina (S)-4-(terc-butoxykarbonyl)-1,4-oxazepán-2-karboxylová (CAS RN 1273567-44-4) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                                             | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7837        | ex 2934 99 90 | 29    | (2R,5S)-terc-butyl 4-benzyl-2-metyl-5-(((R)-3-metylmorfolino)metyl)piperazín-1-karboxylát (CAS RN 1403902-77-1) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac                   | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7840        | ex 2934 99 90 | 33    | (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxypyrimidín-1(2H)-yl)-2-((benzoyloxy)metyl)-4,4-difluórtetrahydrofurán-3-yl benzoát (CAS RN 134790-39-9) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7842        | ex 2934 99 90 | 69    | 3-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac                               | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7854        | ex 2935 90 90 | 70    | (4S)-4-hydroxy-2-(3-metoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e]tiazín-6-sulfónamid-1,1-dioxide (CAS RN 154127-42-1) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7885        | ex 3204 15 00 | 20    | Farbivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Vat Blue 1 94 hmotnostných % alebo viac                                      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7922        | ex 3823 19 10 | 20    | Kyselina 12-hydroxyoktadekánová (CAS RN 106-14-9) na výrobu esterov kyseliny polyglycerín-poly-12-hydroxyoktadekánovej <sup>(2)</sup>                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7831        | ex 3824 99 92 | 62    | Roztok 9-borabicyklo[3.3.1]nonánu (CAS RN 280-64-8) v tetrahydrofuráne (CAS RN 109-99-9), obsahujúci 6 hmotnostných % alebo viac 9-borabicyklo[3.3.1]nonánu               | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7861        | ex 3903 90 90 | 33    | Kopolymér styrénu, divinylbenzénu a chlórmetylstyrénu                                                                                                                     | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |               |       | (CAS RN 55844-94-5) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |                                           |
| 0.7865        | ex 3909 40 00 | 70    | Polymér vo forme vločiek s obsahom 98 hmotnostných % alebo viac fenolovej živice (brómovaný oktylfenolformaldehyd) s teplotou mäknutia 80 °C alebo viac, ale nepresahujúcou 95 °C podľa normy ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7882        | ex 3920 69 00 | 30    | Jedno alebo viacvrstvový, priečne orientovaný zmršťujúci film:<br>— zložený z viac ako 85 hmotnostných % kyseliny polymliečnej, najviac 5 hmotnostných % anorganických alebo organických aditív a najviac 10 hmotnostných % aditív na základe biologicky rozložiteľných polyesterov,<br>— s hrúbkou 20 µm alebo viac, ale najviac 100 µm,<br>— s dĺžkou 2 385 m alebo viac, ale najviac 9 075 m,<br>— biologicky rozložiteľný a kompostovateľný (podľa metódy EN 13432) | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7883        | ex 3920 69 00 | 70    | Jedno alebo viacvrstvové biaxiálne orientovaný film:<br>— zložený z viac ako 85 hmotnostných % kyseliny polymliečnej, najviac 5 hmotnostných % anorganických alebo organických aditív a nie viac ako 10 hmotnostných % aditív na základe biologicky rozložiteľných polyesterov,<br>— s hrúbkou 9 µm alebo viac, ale najviac 120 µm,<br>— s dĺžkou 1 395 m alebo viac, ale najviac 21 560 m,<br>— biologicky rozložiteľný a kompostovateľný (podľa metódy EN 13432)      | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7891        | ex 7326 90 94 | 40    | Oceľové ťažné rameno s guľou, kované v zápustke, strojovo opracované, tiež tepelne alebo povrchovo upravené, s uhlom medzi stredom kužeľovej hlavy a ramenom menším ako 90° alebo s uhlom medzi stredom gule a ramenom menším ako 90°, na použitie pri výrobe ťažných zariadení pre osobné automobily <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                    | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7911        | ex 7506 20 00 | 10    | Plechý a pásy vo zvitkoch zo zliatiny niklu C276 (EN 2.4819)<br>— s hrúbkou 0,5 mm alebo viac, ale najviac 3 mm,<br>— so šírkou 770 mm alebo viac, ale najviac 1 250 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7851        | ex 8409 99 00 | 25    | Zostava palivových hadíc na návrat paliva zo vstrekovačov do palivovej jednotky motora, ktorá pozostáva aspoň z:<br>— troch hadíc z kaučuku, tiež s ochranným opletením,<br>— troch konektorov na pripojenie vstrekovačov paliva,<br>— piatich kovových svoriek,<br>— jedného plastového kĺbu v tvare písmena T,<br>na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel <sup>(2)</sup>                                                                                   | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7850        | ex 8481 30 99 | 30    | Zostava spätného ventilu posilňovača brzdy obsahujúca aspoň:<br>— tri hadice z vulkanizovaného kaučuku,<br>— jeden membránový ventil,<br>— dve kovové svorky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               |               |       | — jeden kovový držiak,<br>— tiež spojovaciu kovovú rúrku,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |                                           |
| 0.7920        | ex 8483 40 59 | 30    | Hydrostatické meniče rýchlosti:<br>— s vodným čerpadlom a diferenciálom s nápravou kolesa,<br>— tiež s obežným kolesom ventilátora a/alebo remenicou,<br>na použitie pri výrobe kosačiek trávnikov podpoložiek 8433 11 a 8433 19 alebo ostatných kosačiek podpoložky 8433 20<br>(2)                                                                                                                          | 0 %                    | p/st               | 31.12.2024                                |
| 0.7857        | ex 8501 10 10 | 40    | Synchrónny hybridný krokový motor s:<br>— výkonom nepresahujúcim 18 W,<br>— dvomi fázami,<br>— s menovitým prúdom najviac 2,5 A na fázu,<br>— s menovitým napätím najviac 20 V<br>— tiež s hriadeľom so závitom,<br>na použitie pri výrobe 3D tlačiarň<br>(2)                                                                                                                                                | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7888        | ex 8507 60 00 | 68    | Lítovo-iónový akumulátor v kovovom puzdre:<br>— s dĺžkou 173 mm alebo viac, ale najviac 175 mm,<br>— so šírkou 41,5 mm alebo viac, ale najviac 43 mm,<br>— s výškou 85 mm alebo viac, ale najviac 103 mm,<br>— s menovitým napätím 3,6 V alebo viac, ale najviac 3,75 V a<br>— s menovitou kapacitou 93 Ah alebo viac, ale najviac 94 Ah                                                                     | 1.3 %                  | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7873        | ex 8537 10 91 | 20    | Elektronická zostava obsahujúca:<br>— mikroprocesor,<br>— programovateľnú pamäť a iné elektronické komponenty namontované na tlačenej obvodovej doske,<br>— tiež ukazovatele s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED) alebo displejmi z tekutých kryštálov (LCD),<br>na použitie pri výrobe výrobkov podpoložiek 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 a 8516 60<br>(2) | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7848        | ex 8544 30 00 | 45    | Prepájací sedemžilový kábel na pripojenie snímača na meranie tlaku v sacom potrubí (BPS – snímač plniaceho tlaku) a zásuviek na žeraviace sviečky so spoločnou prípojkou, ktoré obsahuje štyri zásuvky a dve prípojky, na použitie pri výrobe vznetrových piestových spaľovacích motorov osobných automobilov<br>(2)                                                                                         | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7847        | ex 8544 30 00 | 55    | Prepájací päťžilový kábel s konektormi na prepojenie teplotného snímača a snímača rozdielu tlakov výfukového potrubia so spoločným konektorom, na použitie pri výrobe vznetrových piestových spaľovacích motorov osobných automobilov<br>(2)                                                                                                                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7856        | ex 8708 40 20 | 70    | Ručná prevodovka v puzdre z liateho hliníka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |

| Sériové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|               | ex 8708 40 50                  | 60       | — so šírkou najviac 480 mm,<br>— s výškou najviac 400 mm,<br>— s dĺžkou najviac 550 mm,<br>— s piatimi prevodovými stupňami,<br>— s diferenciálnym súkolesím,<br>— s krútiacim momentom motora najviac 250 Nm,<br>— na priečnu montáž,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703 <sup>(2)</sup>                         |                        |                    |                                           |
| 0.7849        | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 40<br>40 | Spojkový pedál s pripojením elektronickej parkovacej brzdy (EPB), tiež s funkciou vysielania signálu na:<br>— resetovanie nastavenia tempomatu,<br>— uvoľnenie elektronickej parkovacej brzdy,<br>— riadenie systému štart-stop motora v režime voľnobehu a systému Go (ISG),<br>na použitie pri výrobe osobných vozidiel <sup>(2)</sup> | 0 %                    | -                  | 31.12.2024                                |
| 0.7921        | ex 8708 99 97                  | 18       | Hydrostatické meniče rýchlosti:<br>— s vodným čerpadlom a diferenciálom s nápravou kolesa,<br>— tiež s obežným kolesom ventilátora a/alebo remenicou,<br>na použitie pri výrobe traktorov a ťahačov podpoložiek 8701 91 90 a 8701 92 90 s hlavnou funkciou kosačiek trávnikov <sup>(2)</sup>                                             | 0 %                    | p/st               | 31.12.2023                                |

<sup>(2)</sup> Pozastavenie cieľ podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)