

Woensdag, 10 april 2002

BIJLAGE II

SELECTIEVE BEHANDELING VAN MATERIALEN EN ONDERDELEN
VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6, LID 1

1. Uit gescheiden ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten ten minste de volgende stoffen, preparaten en onderdelen worden verwijderd:
 - polychloorbifenylnyl (PCB)-houdende condensatoren overeenkomstig Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) ⁽¹⁾
 - kwikhoudende onderdelen zoals schakelaars en lampen voor achtergrondverlichting
 - batterijen
 - printplaten van mobiele telefoons in het algemeen en van andere apparaten indien de oppervlakte van de printplaat meer dan 10 vierkante centimeter bedraagt
 - tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoner
 - kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten
 - **asbest**
 - beeldbuizen
 - chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's en HCFK's of fluorkoolwaterstoffen HFK's), koolwaterstoffen (HC's)
 - gasontladingslampen
 - LCD-schermen (in voorkomend geval met toebehoren) met een oppervlak van meer dan 100 cm² en schermen met achtergrondverlichting met behulp van gasontladingslampen
 - uitwendige elektrische kabels
 - onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten zoals beschreven in Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ⁽²⁾
 - onderdelen die radioactieve stoffen bevatten, met uitzondering van onderdelen beneden de vrijstellingsdrempels, die vastgesteld zijn in artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren ⁽³⁾
 - elektrolytische condensatoren die tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten (hoogte > 25 mm, diameter > 25 mm, of met een naar verhouding vergelijkbaar volume).

Deze stoffen, preparaten en onderdelen dienen te worden verwijderd of nuttig te worden toegepast in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG.
2. De volgende onderdelen van gescheiden ingezamelde AEEA moeten als volgt worden behandeld:
 - beeldbuizen: de fluorescerende laag moet worden verwijderd;
 - apparatuur die **gassen** bevat **die de ozonlaag aantasten of een aardopwarmingspotentieel van meer dan 15 GWP hebben en zich bijvoorbeeld in het isolatieschuim en het koelcircuit bevinden: deze gassen moeten er op de juiste wijze uitgehaald en vernietigd worden. Gassen die de ozonlaag aantasten worden behandeld** overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende **stoffen** ⁽⁴⁾;
 - gasontladingslampen: het kwik moet worden verwijderd.

⁽¹⁾ PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31.⁽²⁾ PB L 343 van 13.12.1997, blz. 19.⁽³⁾ PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.⁽⁴⁾ PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.

Woensdag, 10 april 2002

3. De punten 1 en 2 worden, rekening houdend met milieuoverwegingen en de wenselijkheid van hergebruik en recycling, zodanig toegepast dat het op milieuverantwoorde wijze hergebruiken en recycleren van onderdelen van complete apparaten niet bemoeilijkt wordt.
4. De Commissie beoordeelt volgens de procedure van *artikel 14*, lid 2, met voorrang of de formuleringen van de punten betreffende
 - printplaten van mobiele telefoons, en
 - LCD-schermengewijzigd moeten worden.

BIJLAGE III

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6, LID 3

1. Locaties voor de opslag (ook tijdelijke opslag) van AEEA vóór verwerking (onverminderd de voorschriften van Richtlijn 1999/31/EG):
 - ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig bezinktanks en olie- en vuilafscheiders
 - weerbestendige afdekking van geschikte terreinen
2. Locaties voor de verwerking van AEEA:
 - weegapparatuur om het gewicht van het verwerkte afval te bepalen
 - ondoorlatende ondergrond en waterdichte afdekking van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig bezinktanks en olie- en vuilafscheiders
 - geschikte opslag voor gedemonteerde reserveonderdelen
 - geschikte containers voor de opslag van batterijen, PCB/PCT-houdende condensatoren en ander gevaarlijk afval, zoals radioactief afval
 - installaties voor de behandeling van water, overeenkomstig de gezondheids- en milieuvoorschriften

BIJLAGE IV

SYMBOOL ALS MERKTEKEN VOOR ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak zoals hieronder afgebeeld. Het symbool moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht.

