

BILAG IV

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSSTÆNDING

Type: Diesellole

Parameter	Enhed	Grænseværdier ⁽¹⁾		Prøvning	
		Minimum	Maksimum	Metode	Offentliggørelse
Cetantal			—		
Massefylde ved 15 °C	kg/m ³	—	—		
Destillation: 95 % kogepunkt	°C	—			
Polycykliske aromatiske kulbrinter	% m/m	—			
Svovlindhold	mg/kg		50	pr. EN-ISO/ DIS 14596	1996 (*)

(*) Offentliggørelsesmåned indføres på et senere tidspunkt.

⁽¹⁾ De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på ISO 4259 »Petroleum products — determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i ISO 4259 (offentliggjort i 1995).

Erklæringer fra Kommissionen

Ad artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3

Når Kommissionen behandler anmodninger om undtagelser i henhold til artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, sikrer den sig, at undtagelsen er forenelig med EF-retten, herunder konkurrencelovgivningen, under hensyn til, om der i Fællesskabet findes brændstof af tilstrækkelig god kvalitet i passende mængder.

Europa-Parlamentets ændring 18

Kommissionen anerkender betydningen af skattemæssige incitamenter i forbindelse med fremme af brugen af mere avancerede brændstoffer. Den vil tage behørigt hensyn hertil ved gennemførelsen af Rådets direktiv 92/81/EØF og vil inden for rammerne af sine beføjelser sikre hurtig gennemførelse af de relevante bestemmelser i nævnte direktiv.